

Exoset 1-braccio Regolabili

Montaggio della catena G100, più leggera e più resistente

Nome articolo breve	WLL kg [kg]	Diametro catena	WLL ton [t]	Campanella	L min. [m]	Accorciatore	Componenti catena
1-Exoset CSHC CGH 6	1400	6 mm	1.4	MLF-86-10	0.288	CGH-6-10	KLX-6-10
1-Exoset CSLH CGH 6	1400	6 mm	1.4	MLF-86-10	0.313	CGH-6-10	KLX-6-10
1-Exoset CSHC CGH 8	2500	8 mm	2.5	MLF-86-10	0.349	CGH-8-10	KLX-8-10
1-Exoset CSLH CGH 8	2500	8 mm	2.5	MLF-86-10	0.377	CGH-8-10	KLX-8-10
1-Exoset CSHC CGH 10	4000	10 mm	4	MLF-1310-10	0.405	CGH-10-10	KLX-10-10
1-Exoset CSLH CGH 10	4000	10 mm	4	MLF-108-10	0.438	CGH-10-10	KLX-10-10
1-Exoset CSHC CGH 13	6700	13 mm	6.7	MLF-1613-10	0.513	CGH-13-10	KLX-13-10
1-Exoset CSLH CGH 13	6700	13 mm	6.7	MLF-1310-10	0.557	CGH-13-10	KLX-13-10
1-Exoset CSHC CGH 16	10000	16 mm	10	MLF-1613-10	0.594	CGH-16-10	KLX-16-10

Nome articolo breve	Componenti gancio	Peso al metro [kg]	Peso al metro [kg/m]
1-Exoset CSHC CGH 6	CSHC-6-10	2.1	0.9
1-Exoset CSLH CGH 6	CSLH-6-10	2.1	0.9
1-Exoset CSHC CGH 8	CSHC-8-10	3.3	1.6
1-Exoset CSLH CGH 8	CSLH-8-10	3.3	1.6
1-Exoset CSHC CGH 10	CSHC-10-10	5.4	2.5
1-Exoset CSLH CGH 10	CSLH-10-10	5.4	2.5
1-Exoset CSHC CGH 13	CSHC-13-10	9.9	4.3
1-Exoset CSLH CGH 13	CSLH-13-10	9.9	4.3
1-Exoset CSHC CGH 16	CSHC-16-10	16.1	6.5

Con riserva di modifiche tecniche. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa scheda tecnica può essere riprodotta in qualsiasi forma (stampa, fotocopia, microfilm o qualsiasi altro processo) o elaborata, duplicata o distribuita con sistemi elettronici senza il permesso scritto di SpanSet. Questa scheda tecnica è stata preparata con la dovuta attenzione; SpanSet non si assume alcuna responsabilità per errori o omissioni. © SpanSet Italia Srl - Italia





ARTICOLO[Global Item Number/Local ERP Number SSIT]

WLL ton	Componenti gancio	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
1.4 t	 CSLH-6-10	2026071	-	-	-	-
1.4 t	 CSHC-6-10	2026066	-	-	-	-
2.5 t	 CSLH-8-10	-	2026072	-	-	-
2.5 t	 CSHC-8-10	-	2026067	-	-	-
4 t	 CSLH-10-10	-	-	2026073	-	-
4 t	 CSHC-10-10	-	-	2026068	-	-
6.7 t	 CSLH-13-10	-	-	-	2026074	-
6.7 t	 CSHC-13-10	-	-	-	2026069	-
10 t	 CSHC-16-10	-	-	-	-	2026070

■ Norme	EN 818-4
■ Grado	100
■ Materiale principale	Acciaio
■ Colore	Blu
■ Intervallo di temperatura	-40° C to + 200° C
■ Packaging Unit (PU) Contenuto	1

SpanSet Italia Srl
Via Pietro Nenni, 13A
10036 Settimo TO
Italia
Tel.: +39 011 816
9744
info@spanset.it
www.spanset.it



Con riserva di modifiche tecniche. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa scheda tecnica può essere riprodotta in qualsiasi forma (stampa, fotocopia, microfilm o qualsiasi altro processo) o elaborata, duplicata o distribuita con sistemi elettronici senza il permesso scritto di SpanSet. Questa scheda tecnica è stata preparata con la dovuta attenzione; SpanSet non si assume alcuna responsabilità per errori o omissioni. © SpanSet Italia Srl - Italia

**SpanSet
Certified
Safety**