

Exoset 1-leg Special assembly

Mit Ovalring, Verbindungsglied und kugelgelagertem Sicherheitshaken SHBB oder drehbarem Sicherheitshaken SHSL



Artikel Name kurz	WLL [kg]	Ketten- Durchmesser	WLL [t]	Öse	Haken- Komponente	L [m]	Nettogewicht kg
1-Exoset SHSL 8	2500	8 mm	2.5	MLF-86-10	SHSL-8-10	0.378	1.68
1-Exoset SHBB 8	2500	8 mm	2.5	MLF-86-10	SHBB-8-10	0.384	1.68
1-Exoset SHSL 10	4000	10 mm	4	MLF-108-10	SHSL-10-10	0.436	3.14
1-Exoset SHBB 10	4000	10 mm	4	MLF-1310-10	SHBB-10-10	0.456	3.14
1-Exoset SHSL 13	6700	13 mm	6.7	MLF-1310-10	SHSL-13-10	0.518	6.18
1-Exoset SHBB 13	6700	13 mm	6.7	MLF-1613-10	SHBB-13-10	0.541	6.18
1-Exoset SHSL 16	10000	16 mm	10	MLF-1613-10	SHSL-16-10	0.628	10.52
1-Exoset SHBB 16	10000	16 mm	10	MLF-1613-10	SHBB-16-10	0.639	10.52



BESTELLNUMMERN[Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

WLL	Haken-Komponente	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
2.5 t	 SHBB-8-10	2030250 1-MLF-SHBB-8	-	-	-
2.5 t	 SHSL-8-10	2030245 1-MLF-SHSL-8	-	-	-
4 t	 SHBB-10-10	-	2030251 1-MLF-SHBB-10	-	-
4 t	 SHSL-10-10	-	2030246 1-MLF-SHSL-10	-	-
6.7 t	 SHBB-13-10	-	-	2030252 1-MLF-SHBB-13	-
6.7 t	 SHSL-13-10	-	-	2030247 1-MLF-SHSL-13	-
10 t	 SHBB-16-10	-	-	-	2030253 1-MLF-SHBB-16
10 t	 SHSL-16-10	-	-	-	2030248 1-MLF-SHSL-16

■ Normen	EN 818-4
■ Klasse	100
■ Hauptmaterial	Stahl
■ Farbe	Blau
■ Temperaturbereich	-40° C to + 200° C
■ Verpackungseinheit (VPE) Inhalt	1

