

Exoset 2-braccia

Montaggio della catena G100, più leggera e più resistente

Nome articolo breve	WLL kg [kg]	Diametro catena	WLL ton [t]	Campanella	L min. [m]	Componenti catena	Componenti gancio
2- Exoset CSHC 6	-	6 mm	-	MLF-86-10	0.288	KLX-6-10	CSHC-6-10
2- Exoset CSLH 6	-	6 mm	-	MLF-86-10	0.313	KLX-6-10	CSLH-6-10
2- Exoset CSHC 8	3500	8 mm	3.5	MLF-108-10	0.349	KLX-8-10	CSHC-8-10
2- Exoset CSLH 8	3500	8 mm	3.5	MLF-108-10	0.377	KLX-8-10	CSLH-8-10
2- Exoset CSHC 10	5600	10 mm	5.6	MLF-1310-10	0.405	KLX-10-10	CSHC-10-10
2- Exoset CSLH 10	5600	10 mm	5.6	MLF-1310-10	0.438	KLX-10-10	CSLH-10-10
2- Exoset CSHC 13	-	13 mm	-	MLF-1613-10	0.513	KLX-13-10	CSHC-13-10
2- Exoset CSLH 13	-	13 mm	-	MLF-1613-10	0.557	KLX-13-10	CSLH-13-10
2- Exoset CSHC 16	14000	16 mm	14	MLF-2016-10	0.594	KLX-16-10	CSHC-16-10
2- Exoset CSLH 16	14000	16 mm	14	MLF-2016-10	0.654	KLX-16-10	CSLH-16-10

Nome articolo breve	WLL ton ang. 0° - 45° [t]	WLL t Angle 45° - 60° [t]	WLL kg ang. 0° - 45° [kg]	WLL kg Angle 45° - 60° [kg]	Peso al metro [kg]	Peso al metro [kg/m]
2- Exoset CSHC 6	1.9	1.4	1900	1400	3.5	1.8
2- Exoset CSLH 6	1.9	1.4	1900	1400	3.5	1.8
2- Exoset CSHC 8	3.5	2.5	3500	2500	4.2	3.2
2- Exoset CSLH 8	3.5	2.5	3500	2500	4.2	3.2
2- Exoset CSHC 10	5.6	4	5600	4000	9	5
2- Exoset CSLH 10	5.6	4	5600	4000	9	5
2- Exoset CSHC 13	9.3	6.7	9300	6700	16	8.6



Nome articolo breve	WLL ton ang. 0° - 45° [t]	WLL t Angle 45° - 60° [t]	WLL kg ang. 0° - 45° [kg]	WLL kg Angle 45° - 60° [kg]	Peso al metro [kg]	Peso al metro [kg/m]
2- Exoset CSLH 13	9.3	6.7	9300	6700	16	8.6
2- Exoset CSHC 16	14	10	14000	10000	26	13
2-Exoset CSLH 16	14	10	14000	10000	26	13



ARTICOLO[Global Item Number/Local ERP Number SSIT]

WLL ton ang. 0°- 45°	Componenti gancio	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
1.9 t	 CSLH-6-10	2026122	-	-	-	-
1.9 t	 CSHC-6-10	2026117	-	-	-	-
3.5 t	 CSLH-8-10	-	2026123	-	-	-
3.5 t	 CSHC-8-10	-	2026118	-	-	-
5.6 t	 CSLH-10-10	-	-	2026124	-	-
5.6 t	 CSHC-10-10	-	-	2026119	-	-
9.3 t	 CSLH-13-10	-	-	-	2026125	-
9.3 t	 CSHC-13-10	-	-	-	2026120	-
14 t	 CSLH-16-10	-	-	-	-	2026126
14 t	 CSHC-16-10	-	-	-	-	2026121

■ Norme	EN 818-4
■ Grado	100
■ Materiale principale	Acciaio
■ Colore	Blu
■ Intervallo di temperatura	-40° C to + 200° C
■ Packaging Unit (PU) Contenuto	1

SpanSet Italia Srl
Via Pietro Nenni, 13A
10036 Settimo TO
Italia
Tel.: +39 011 816
9744
info@spanset.it
www.spanset.it



Con riserva di modifiche tecniche. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa scheda tecnica può essere riprodotta in qualsiasi forma (stampa, fotocopia, microfilm o qualsiasi altro processo) o elaborata, duplicata o distribuita con sistemi elettronici senza il permesso scritto di SpanSet. Questa scheda tecnica è stata preparata con la dovuta attenzione; SpanSet non si assume alcuna responsabilità per errori o omissioni. © SpanSet Italia Srl - Italia

SpanSet
Certified
Safety