

Exoset 2-braccia Regolabili

Montaggio della catena G100, più leggera e più resistente

Nome articolo breve	WLL kg [kg]	Diametro catena	WLL ton [t]	Campanella	L min. [m]	Accorciatore	Componenti catena
2-Exoset CSHC CGH 6	-	6 mm	-	MLF-86-10	0.288	CGH-6-10	KLX-6-10
2-Exoset CSLH CGH 6	-	6 mm	-	MLF-86-10	0.313	CGH-6-10	KLX-6-10
2-Exoset CSHC CGH 8	3500	8 mm	3.5	MLF-108-10	0.349	CGH-8-10	KLX-8-10
2-Exoset CSLH CGH 8	3500	8 mm	3.5	MLF-108-10	0.377	CGH-8-10	KLX-8-10
2-Exoset CSHC CGH 10	5600	10 mm	5.6	MLF-1310-10	0.405	CGH-10-10	KLX-10-10
2-Exoset CSLH CGH 10	5600	10 mm	5.6	MLF-1310-10	0.438	CGH-10-10	KLX-10-10
2-Exoset CSHC CGH 13	-	13 mm	-	MLF-1613-10	0.513	CGH-13-10	KLX-13-10
2-Exoset CSLH CGH 13	-	13 mm	-	MLF-1613-10	0.557	CGH-13-10	KLX-13-10
2-Exoset CBX CFX 16	14000	16 mm	14	MLF-2016-10	0.594	CGH-16-10	KLX-16-10
2-Exoset CSLH CGH 16	14000	16 mm	14	MLF-2016-10	0.654	CGH-16-10	KLX-16-10

Nome articolo breve	Componenti gancio	WLL ton ang. 0°-45° [t]	WLL t Angle 45°-60° [t]	WLL kg ang. 0°-45° [kg]	WLL kg Angle 45°-60° [kg]	Peso al metro [kg]	Peso al metro [kg/m]
2-Exoset CSHC CGH 6	CSHC-6-10	1.9	1.4	1900	1400	4	1.8
2-Exoset CSLH CGH 6	CSLH-6-10	1.9	1.4	1900	1400	4	1.8
2-Exoset CSHC CGH 8	CSHC-8-10	3.5	2.5	3500	2500	6.1	3.2
2-Exoset CSLH CGH 8	CSLH-8-10	3.5	2.5	3500	2500	6.1	3.2
2-Exoset CSHC CGH 10	CSHC-10-10	5.6	4	5600	4000	10.4	5
2-Exoset CSLH CGH 10	CSLH-10-10	5.6	4	5600	4000	10.4	5



Nome articolo breve	Componenti gancio	WLL ton ang. 0°- 45° [t]	WLL t Angle 45°- 60° [t]	WLL kg ang. 0°- 45° [kg]	WLL kg Angle 45°- 60° [kg]	Peso al metro [kg]	Peso al metro [kg/m]
2-Exoset CSHC CGH 13	CSHC-13-10	9.3	6.7	9300	6700	19.1	8.6
2-Exoset CSLH CGH 13	CSLH-13-10	9.3	6.7	9300	6700	19.1	8.6
2-Exoset CBX CFX 16	CSHC-16-10	14	10	14000	10000	31.2	13
2-Exoset CSLH CGH 16	CSLH-16-10	14	10	14000	10000	31.2	13



ARTICOLO[Global Item Number/Local ERP Number SSIT]

WLL ton ang. 0°- 45°	Componenti gancio	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
1.9 t	 CSLH-6-10	2026093	-	-	-	-
1.9 t	 CSHC-6-10	2026088	-	-	-	-
3.5 t	 CSLH-8-10	-	2026094	-	-	-
3.5 t	 CSHC-8-10	-	2026089	-	-	-
5.6 t	 CSLH-10-10	-	-	2026095	-	-
5.6 t	 CSHC-10-10	-	-	2026090	-	-
9.3 t	 CSLH-13-10	-	-	-	2026096	-
9.3 t	 CSHC-13-10	-	-	-	2026091	-
14 t	 CSLH-16-10	-	-	-	-	2026097
14 t	 CSHC-16-10	-	-	-	-	2026092

■ Norme	EN 818-4
■ Grado	100
■ Materiale principale	Acciaio
■ Colore	Blu
■ Intervallo di temperatura	-40° C to + 200° C
■ Packaging Unit (PU) Contenuto	1

SpanSet Italia Srl
Via Pietro Nenni, 13A
10036 Settimo TO
Italia
Tel.: +39 011 816
9744
info@spanset.it
www.spanset.it



Con riserva di modifiche tecniche. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa scheda tecnica può essere riprodotta in qualsiasi forma (stampa, fotocopia, microfilm o qualsiasi altro processo) o elaborata, duplicata o distribuita con sistemi elettronici senza il permesso scritto di SpanSet. Questa scheda tecnica è stata preparata con la dovuta attenzione; SpanSet non si assume alcuna responsabilità per errori o omissioni. © SpanSet Italia Srl - Italia

SpanSet
Certified
Safety