

Exoset, 2-nogowy, z możliwością skrócenia

Zawiesie łańcuchowe z 2 odgałęzieniami, o regulowanej długości, klasa 100, z pierścieniem owalnym, z możliwością skrócenia, z samozamykającym się hakiem zabezpieczającym lub z hakiem do podnoszenia wyposażonym w zabezpieczenie

Pozycja Nazwa skrócona	WLL kg [kg]	Średnica łańcucha	WLL t [t]	Główny link	L min. [m]	Skrótacz	Element łańcucha
2-Exoset CSHC CGH 6	-	6 mm	-	MLF-86-10	0.288	CGH-6-10	KLX-6-10
2-Exoset CSLH CGH 6	-	6 mm	-	MLF-86-10	0.313	CGH-6-10	KLX-6-10
2-Exoset CSHC CGH 13	-	13 mm	-	MLF-1613-10	0.513	CGH-13-10	KLX-13-10
2-Exoset CSLH CGH 13	-	13 mm	-	MLF-1613-10	0.557	CGH-13-10	KLX-13-10
2-Exoset CBX CFX 6	1900	6 mm	1.9	Exoset ML w Flat Access 3.2t	0.288	CFX-6-10 G10 1.4t	KLX-6-10
2-Exoset CRFX CFX 6	1900	6 mm	1.9	Exoset ML w Flat Access 3.2t	0.313	CFX-6-10 G10 1.4t	KLX-6-10
2-Exoset CBX CFX 8	3500	8 mm	3.5	Exoset ML w Flat Access 3.75t	0.349	CFX-8-10 G10 2.5t	KLX-8-10
2-Exoset CSHC CGH 8	3500	8 mm	3.5	MLF-108-10	0.349	CGH-8-10	KLX-8-10
2-Exoset CRFX CFX 8	3500	8 mm	3.5	Exoset ML w Flat Access 3.75t	0.377	CFX-8-10 G10 2.5t	KLX-8-10
2-Exoset CSLH CGH 8	3500	8 mm	3.5	MLF-108-10	0.377	CGH-8-10	KLX-8-10
2-Exoset CBX CFX 10	5600	10 mm	5.6	Exoset ML w Flat Access 5.7t	0.405	CFX-10-10 G10 4t	KLX-10-10
2-Exoset CSHC CGH 10	5600	10 mm	5.6	MLF-1310-10	0.405	CGH-10-10	KLX-10-10
2-Exoset CRFX CFX 10	5600	10 mm	5.6	Exoset ML w Flat Access 5.7t	0.438	CFX-10-10 G10 4t	KLX-10-10
2-Exoset CSLH CGH 10	5600	10 mm	5.6	MLF-1310-10	0.438	CGH-10-10	KLX-10-10
2-Exoset CBX CFX 13	9300	13 mm	9.3	Exoset ML w Flat Access 7.8t	0.513	CFX-13-10 G10 6.7t	KLX-13-10
2-Exoset CRFX CFX 13	9300	13 mm	9.3	Exoset ML w Flat Access 7.8t	0.557	CFX-13-10 G10 6.7t	KLX-13-10
2-Exoset CBX CFX 16	14000	16 mm	14	Exoset ML w Flat Access 11.2t	0.594	CFX-16-10 G10 10t	KLX-16-10
2-Exoset CBX CFX 16	14000	16 mm	14	MLF-2016-10	0.594	CGH-16-10	KLX-16-10



Pozycja Nazwa skrócona	WLL kg [kg]	Średnica łańcucha	WLL t [t]	Główny link	L min. [m]	Skrótacz	Element łańcucha
2-Exoset CRFX CFX 16	14000	16 mm	14	Exoset ML w Flat Access 11.2t	0.654	CFX-16-10 G10 10t	KLX-16-10
2-Exoset CSLH CGH 16	14000	16 mm	14	MLF-2016-10	0.654	CGH-16-10	KLX-16-10

Pozycja Nazwa skrócona	Element hakowy	WLL t Kąt 0°-45° [t]	WLL t Angle 45°-60° [t]	WLL kg Kąt 0°-45° [kg]	WLL kg Angle 45°-60° [kg]	Waga na 1m [kg]	Waga na metr [kg/m]
2-Exoset CSHC CGH 6	CSHC-6-10	1.9	1.4	1900	1400	4	1.8
2-Exoset CSLH CGH 6	CSLH-6-10	1.9	1.4	1900	1400	4	1.8
2-Exoset CSHC CGH 13	CSHC-13-10	9.3	6.7	9300	6700	19.1	8.6
2-Exoset CSLH CGH 13	CSLH-13-10	9.3	6.7	9300	6700	19.1	8.6
2-Exoset CBX CFX 6	Exoset Clevis Sling Hook 1.4t 6mm	1.9	1.4	1900	1400	-	-
2-Exoset CRFX CFX 6	Exoset Clevis Safety Hook 1.4t 6mm	1.9	1.4	1900	1400	-	-
2-Exoset CBX CFX 8	Exoset Clevis Sling Hook 2.5t 8mm	3.5	2.5	3500	2500	-	-
2-Exoset CSHC CGH 8	CSHC-8-10	3.5	2.5	3500	2500	6.1	3.2
2-Exoset CRFX CFX 8	Exoset Clevis Safety Hook 2.5t 8mm	3.5	2.5	3500	2500	-	-
2-Exoset CSLH CGH 8	CSLH-8-10	3.5	2.5	3500	2500	6.1	3.2
2-Exoset CBX CFX 10	Exoset Clevis Sling Hook 4.0t 10mm	5.6	4	5600	4000	-	-
2-Exoset CSHC CGH 10	CSHC-10-10	5.6	4	5600	4000	10.4	5
2-Exoset CRFX CFX 10	Exoset Clevis Safety Hook 4t 10mm	5.6	4	5600	4000	-	-



Pozycja Nazwa skrótowa	Element hakowy	WLL t Kąt 0°- 45° [t]	WLL t Angle 45°- 60° [t]	WLL kg Kąt 0°- 45° [kg]	WLL kg Angle 45°- 60° [kg]	Waga na 1m [kg]	Waga na metr [kg/m]
2-Exoset CSLH CGH 10	CSLH-10-10	5.6	4	5600	4000	10.4	5
2-Exoset CBX CFX 13	Exoset Clevis Sling Hook 6.7t 13mm	9.3	6.7	9300	6700	-	-
2-Exoset CRFX CFX 13	Exoset Clevis Safety Hook 6.7t 13mm	9.3	6.7	9300	6700	-	-
2-Exoset CBX CFX 16	Exoset Clevis Sling Hook 10t 16mm	14	10	14000	10000	-	-
2-Exoset CBX CFX 16	CSHC-16-10	14	10	14000	10000	31.2	13
2-Exoset CRFX CFX 16	Exoset Clevis Safety Hook 10t 16mm	14	10	14000	10000	-	-
2-Exoset CSLH CGH 16	CSLH-16-10	14	10	14000	10000	31.2	13



NUMERY ZAMÓWIEŃ[Global Item Number/Local ERP Number SSPL]

WLL t Kąt 0°- 45°	Element hakowy	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
1.9 t	 Exoset Clevis Safety Hook 1.4t 6mm	2009044	-	-	-	-
1.9 t	 Exoset Clevis Sling Hook 1.4t 6mm	2009045	-	-	-	-
1.9 t	 CSLH-6-10	2026093	-	-	-	-
1.9 t	 CSHC-6-10	2026088	-	-	-	-
3.5 t	 Exoset Clevis Safety Hook 2.5t 8mm	-	2009046	-	-	-
3.5 t	 Exoset Clevis Sling Hook 2.5t 8mm	-	2009047	-	-	-
3.5 t	 CSLH-8-10	-	2026094	-	-	-
3.5 t	 CSHC-8-10	-	2026089	-	-	-
5.6 t	 Exoset Clevis Sling Hook 4.0t 10mm	-	-	2009049	-	-
5.6 t	 Exoset Clevis Safety Hook 4t 10mm	-	-	2009048	-	-
5.6 t	 CSLH-10-10	-	-	2026095	-	-
5.6 t	 CSHC-10-10	-	-	2026090	-	-



WLL t Kąt 0° - 45°	Element hakowy	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
9.3 t	 Exoset Clevis Safety Hook 6.7t 13mm	-	-	-	2009062	-
9.3 t	 Exoset Clevis Sling Hook 6.7t 13mm	-	-	-	2009063	-
9.3 t	 CSLH-13-10	-	-	-	2026096	-
9.3 t	 CSHC-13-10	-	-	-	2026091	-
14 t	 Exoset Clevis Safety Hook 10t 16mm	-	-	-	-	2009064
14 t	 Exoset Clevis Sling Hook 10t 16mm	-	-	-	-	2009065
14 t	 CSLH-16-10	-	-	-	-	2026097
14 t	 CSHC-16-10	-	-	-	-	2026092

■ Standardy	EN 818-4
■ Stopnie naukowe	100
■ Główny materiał	Stal
■ Kolor	Niebieski
■ Zakres temperatur	-40° C to + 200° C
■ Jednostka opakowania (PU) Zawartość	1

