



Exoset 3-braccia

Montaggio della catena G100, più leggera e più resistente

Nome articolo breve	WLL kg [kg]	Diametro catena	WLL ton [t]	Campanella	L min. [m]	Componenti catena	Componenti gancio
3-Exoset CSHC 6	-	6 mm	-	MLA-6-10	0.303	KLX-6-10	CSHC-6-10
3-Exoset CSLH 6	-	6 mm	-	MLA-6-10	0.328	KLX-6-10	CSLH-6-10
3-Exoset CSHC 8	-	8 mm	-	MLA-8-10	0.384	KLX-8-10	CSHC-8-10
3-Exoset CSLH 8	-	8 mm	-	MLA-8-10	0.412	KLX-8-10	CSLH-8-10
3-Exoset CSHC 10	-	10 mm	-	MLA-10-10	0.445	KLX-10-10	CSHC-10-10
3-Exoset CSLH 10	-	10 mm	-	MLA-13-10	0.478	KLX-10-10	CSLH-10-10
3-Exoset CSHC 13	14000	13 mm	14	MLA-13-10	0.593	KLX-13-10	CSHC-13-10
3-Exoset CSLH 13	14000	13 mm	14	MLA-13-10	0.637	KLX-13-10	CSLH-13-10
3-Exoset CSHC 16	-	16 mm	-	MLA-16-10	0.644	KLX-16-10	CSHC-16-10
3-Exoset CSLH 16	-	16 mm	-	MLA-16-10	0.704	KLX-16-10	CSLH-16-10

Nome articolo breve	WLL ton ang. 0° - 45° [t]	WLL t Angle 45° - 60° [t]	WLL kg ang. 0° - 45° [kg]	WLL kg Angle 45° - 60° [kg]	Peso al metro [kg]	Peso al metro [kg/m]
3-Exoset CSHC 6	2.9	2.1	2900	2100	5.3	2.7
3-Exoset CSLH 6	2.9	2.1	2900	2100	5.3	2.7
3-Exoset CSHC 8	5.2	3.7	5200	3700	6.5	4.8
3-Exoset CSLH 8	5.2	3.7	5200	3700	6.5	4.8
3-Exoset CSHC 10	8.4	6	8400	6000	13.6	7.5
3-Exoset CSLH 10	8.4	6	8400	6000	13.6	7.5
3-Exoset CSHC 13	14	10	14000	10000	24.2	12.9



Nome articolo breve	WLL ton ang. 0° - 45° [t]	WLL t Angle 45° - 60° [t]	WLL kg ang. 0° - 45° [kg]	WLL kg Angle 45° - 60° [kg]	Peso al metro [kg]	Peso al metro [kg/m]
3 -Exoset CSLH 13	14	10	14000	10000	24.2	12.9
3-Exoset CSHC 16	21	15	21000	15000	39.3	19.5
3-Exoset CSLH 16	21	15	21000	15000	39.3	19.5



ARTICOLO[Global Item Number/Local ERP Number SSIT]

WLL ton ang. 0°- 45°	Componenti gancio	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
2.9 t	 CSLH-6-10	2026150	-	-	-	-
2.9 t	 CSHC-6-10	2026145	-	-	-	-
5.2 t	 CSLH-8-10	-	2026151	-	-	-
5.2 t	 CSHC-8-10	-	2026146	-	-	-
8.4 t	 CSLH-10-10	-	-	2026152	-	-
8.4 t	 CSHC-10-10	-	-	2026147	-	-
14 t	 CSLH-13-10	-	-	-	2026153	-
14 t	 CSHC-13-10	-	-	-	2026148	-
21 t	 CSLH-16-10	-	-	-	-	2026154
21 t	 CSHC-16-10	-	-	-	-	2026149

■ Norme	EN 818-4
■ Grado	100
■ Materiale principale	Acciaio
■ Colore	Blu
■ Intervallo di temperatura	-40° C to + 200° C
■ Packaging Unit (PU) Contenuto	1

SpanSet Italia Srl
Via Pietro Nenni, 13A
10036 Settimo TO
Italia
Tel.: +39 011 816
9744
info@spanset.it
www.spanset.it



Con riserva di modifiche tecniche. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa scheda tecnica può essere riprodotta in qualsiasi forma (stampa, fotocopia, microfilm o qualsiasi altro processo) o elaborata, duplicata o distribuita con sistemi elettronici senza il permesso scritto di SpanSet. Questa scheda tecnica è stata preparata con la dovuta attenzione; SpanSet non si assume alcuna responsabilità per errori o omissioni. © SpanSet Italia Srl - Italia

SpanSet
Certified
Safety