



Exoset 3-braccia Regolabili

Montaggio della catena G100, più leggera e più resistente

Nome articolo breve	WLL kg [kg]	Diametro catena	WLL ton [t]	Campanella	L min. [m]	Accorciatore	Componenti catena
3-Exoset CSHC CGH 6	3000	6 mm	3	MLA-6-10	0.303	CGH-6-10	KLX-6-10
3-Exoset CSLH CGH 6	3000	6 mm	3	MLA-6-10	0.328	CGH-6-10	KLX-6-10
3-Exoset CSHC CGH 8	5300	8 mm	5.3	MLA-8-10	0.384	CGH-8-10	KLX-8-10
3-Exoset CSLH CGH 8	5300	8 mm	5.3	MLA-8-10	0.412	CGH-8-10	KLX-8-10
3-Exoset CSHC CGH 10	8000	10 mm	8	MLA-10-10	0.445	CGH-10-10	KLX-10-10
3-Exoset CSLH CGH 10	8000	10 mm	8	MLA-10-10	0.478	CGH-10-10	KLX-10-10
3-Exoset CSHC CGH 13	14000	13 mm	14	MLA-13-10	0.593	CGH-13-10	KLX-13-10
3-Exoset CSLH CGH 13	14000	13 mm	14	MLA-13-10	0.637	CGH-13-10	KLX-13-10
3-Exoset CSHC CGH 16	21200	16 mm	21.2	MLA-16-10	0.644	CGH-16-10	KLX-16-10
3-Exoset CSLH CGH 16	21200	16 mm	21.2	MLA-16-10	0.704	CGH-16-10	KLX-16-10

Nome articolo breve	Componenti gancio	WLL ton ang. 0°-45° [t]	WLL t Angle 45°-60° [t]	WLL kg ang. 0°-45° [kg]	WLL kg Angle 45°-60° [kg]	Peso al metro [kg]	Peso al metro [kg/m]
3-Exoset CSHC CGH 6	CSHC-6-10	3	2.1	3000	2100	5.9	2.7
3-Exoset CSLH CGH 6	CSLH-6-10	3	2.1	3000	2100	5.9	2.7
3-Exoset CSHC CGH 8	CSHC-8-10	5.3	3.7	5300	3700	10.3	4.8
3-Exoset CSLH CGH 8	CSLH-8-10	5.3	3.7	5300	3700	10.3	4.8
3-Exoset CSHC CGH 10	CSHC-10-10	8	6	8000	6000	17	7.5
3-Exoset CSLH CGH 10	CSLH-10-10	8	6	8000	6000	17	7.5



Nome articolo breve	Componenti gancio	WLL ton ang. 0°- 45° [t]	WLL t Angle 45°- 60° [t]	WLL kg ang. 0°- 45° [kg]	WLL kg Angle 45°- 60° [kg]	Peso al metro [kg]	Peso al metro [kg/m]
3-Exoset CSHC CGH 13	CSHC-13-10	14	10	14000	10000	39.3	12.9
3-Exoset CSLH CGH 13	CSLH-13-10	14	10	14000	10000	31.9	12.9
3-Exoset CSHC CGH 16	CSHC-16-10	21.2	15	21200	15000	49.3	19.5
3-Exoset CSLH CGH 16	CSLH-16-10	21.2	15	21200	15000	49.3	19.5



ARTICOLO[Global Item Number/Local ERP Number SSIT]

WLL ton ang. 0°- 45°	Componenti gancio	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
3 t	 CSLH-6-10	2026133	-	-	-	-
3 t	 CSHC-6-10	2026128	-	-	-	-
5.3 t	 CSLH-8-10	-	2026134	-	-	-
5.3 t	 CSHC-8-10	-	2026129	-	-	-
8 t	 CSLH-10-10	-	-	2026135	-	-
8 t	 CSHC-10-10	-	-	2026130	-	-
14 t	 CSLH-13-10	-	-	-	2026136	-
14 t	 CSHC-13-10	-	-	-	2026131	-
21.2 t	 CSLH-16-10	-	-	-	-	2026137
21.2 t	 CSHC-16-10	-	-	-	-	2026132

■ Norme	EN 818-4
■ Grado	100
■ Materiale principale	Acciaio
■ Colore	Blu
■ Intervallo di temperatura	-40° C to + 200° C
■ Packaging Unit (PU) Contenuto	1

SpanSet Italia Srl
Via Pietro Nenni, 13A
10036 Settimo TO
Italia
Tel.: +39 011 816
9744
info@spanset.it
www.spanset.it



Con riserva di modifiche tecniche. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa scheda tecnica può essere riprodotta in qualsiasi forma (stampa, fotocopia, microfilm o qualsiasi altro processo) o elaborata, duplicata o distribuita con sistemi elettronici senza il permesso scritto di SpanSet. Questa scheda tecnica è stata preparata con la dovuta attenzione; SpanSet non si assume alcuna responsabilità per errori o omissioni. © SpanSet Italia Srl - Italia

SpanSet
Certified
Safety