



Exoset 3-nogi

3-ramienna zawieszka łańcuchowa klasy 100 z pierścieniem owalnym i samozamykającym się hakiem zabezpieczającym lub z hakiem do podnoszenia wyposażonym w zabezpieczenie

Pozycja skrócona	Nazwa	WLL kg [kg]	Średnica łańcucha	WLL t [t]	Główny link	L min. [m]	Element łańcucha	Element hakowy
3-Exoset CSHC 6		-	6 mm	-	MLA-6-10	0.303	KLX-6-10	CSHC-6-10
3-Exoset CSLH 6		-	6 mm	-	MLA-6-10	0.328	KLX-6-10	CSLH-6-10
3-Exoset CSHC 8		-	8 mm	-	MLA-8-10	0.384	KLX-8-10	CSHC-8-10
3-Exoset CSLH 8		-	8 mm	-	MLA-8-10	0.412	KLX-8-10	CSLH-8-10
3-Exoset CSHC 10		-	10 mm	-	MLA-10-10	0.445	KLX-10-10	CSHC-10-10
3-Exoset CSLH 10		-	10 mm	-	MLA-13-10	0.478	KLX-10-10	CSLH-10-10
3-Exoset CSHC 16		-	16 mm	-	MLA-16-10	0.644	KLX-16-10	CSHC-16-10
3-Exoset CSLH 16		-	16 mm	-	MLA-16-10	0.704	KLX-16-10	CSLH-16-10
3-Exoset CBX 6		2900	6 mm	2.9	Exoset MLA 3.5t	0.303	KLX-6-10	Exoset Clevis Sling Hook 1.4t 6mm
3-Exoset CRFX 6		2900	6 mm	2.9	Exoset MLA 3.5t	0.328	KLX-6-10	Exoset Clevis Safety Hook 1.4t 6mm
3-Exoset CBX 8		5200	8 mm	5.2	Exoset MLA 6.5t	0.384	KLX-8-10	Exoset Clevis Sling Hook 2.5t 8mm
3-Exoset CRFX 8		5200	8 mm	5.2	Exoset MLA 6.5t	0.412	KLX-8-10	Exoset Clevis Safety Hook 2.5t 8mm
3-Exoset CBX 10		8400	10 mm	8.4	Exoset MLA 11t	0.445	KLX-10-10	Exoset Clevis Sling Hook 4.0t 10mm
3-Exoset CRFX 10		8400	10 mm	8.4	Exoset MLA 11t	0.478	KLX-10-10	Exoset Clevis Safety Hook 4t 10mm
3-Exoset CBX 13		13600	13 mm	13.6	Exoset MLA 17.5t	0.593	KLX-13-10	Exoset Clevis Sling Hook 6.7t 13mm
3-Exoset CRFX 13		13600	13 mm	13.6	Exoset MLA 17.5t	0.637	KLX-13-10	Exoset Clevis Safety Hook 6.7t 13mm
3-Exoset CSHC 13		14000	13 mm	14	MLA-13-10	0.593	KLX-13-10	CSHC-13-10
3-Exoset CSLH 13		14000	13 mm	14	MLA-13-10	0.637	KLX-13-10	CSLH-13-10
3-Exoset CBX 16		21000	16 mm	21	Exoset MLA 21.2t	0.644	KLX-16-10	Exoset Clevis Sling Hook 10t 16mm



Pozycja skrótowa	Nazwa	WLL kg [kg]	Średnica łańcucha	WLL t [t]	Główny link	L min. [m]	Element łańcucha	Element hakowy
3-Exoset CRFX 16		21000	16 mm	21	Exoset MLA 21.2t	0.704	KLX-16-10	Exoset Clevis Safety Hook 10t 16mm

Pozycja skrótowa	Nazwa	WLL t Kąt 0°- 45° [t]	WLL t Angle 45°- 60° [t]	WLL kg Kąt 0°- 45° [kg]	WLL kg Angle 45°- 60° [kg]	Waga na 1m [kg]	Waga na metr [kg/m]
3-Exoset CSHC 6		2.9	2.1	2900	2100	5.3	2.7
3-Exoset CSLH 6		2.9	2.1	2900	2100	5.3	2.7
3-Exoset CSHC 8		5.2	3.7	5200	3700	6.5	4.8
3-Exoset CSLH 8		5.2	3.7	5200	3700	6.5	4.8
3-Exoset CSHC 10		8.4	6	8400	6000	13.6	7.5
3-Exoset CSLH 10		8.4	6	8400	6000	13.6	7.5
3-Exoset CSHC 16		21	15	21000	15000	39.3	19.5
3-Exoset CSLH 16		21	15	21000	15000	39.3	19.5
3-Exoset CBX 6		2.9	2.1	2900	2100	-	-
3-Exoset CRFX 6		2.9	2.1	2900	2100	-	-
3 -Exoset CBX 8		5.2	3.7	5200	3700	-	-
3-Exoset CRFX 8		5.2	3.7	5200	3700	-	-
3-Exoset CBX 10		8.4	6	8400	6000	-	-
3-Exoset CRFX 10		8.4	6	8400	6000	-	-
3-Exoset CBX 13		13.6	9.7	13600	9700	-	-
3- Exoset CRFX 13		13.6	9.7	13600	9700	-	-
3-Exoset CSHC 13		14	10	14000	10000	24.2	12.9
3 -Exoset CSLH 13		14	10	14000	10000	24.2	12.9
3-Exoset CBX 16		21	15	21000	15000	-	-
3-Exoset CRFX 16		21	15	21000	15000	-	-



NUMERY ZAMÓWIEŃ[Global Item Number/Local ERP Number SSPL]

WLL t Kąt 0°- 45°	Element hakowy	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
2.9 t	 Exoset Clevis Safety Hook 1.4t 6mm	2009086	-	-	-	-
2.9 t	 Exoset Clevis Sling Hook 1.4t 6mm	2009087	-	-	-	-
2.9 t	 CSLH-6-10	2026150	-	-	-	-
2.9 t	 CSHC-6-10	2026145	-	-	-	-
5.2 t	 Exoset Clevis Safety Hook 2.5t 8mm	-	2009088	-	-	-
5.2 t	 Exoset Clevis Sling Hook 2.5t 8mm	-	2009089	-	-	-
5.2 t	 CSLH-8-10	-	2026151	-	-	-
5.2 t	 CSHC-8-10	-	2026146	-	-	-
8.4 t	 Exoset Clevis Sling Hook 4.0t 10mm	-	-	2009091	-	-
8.4 t	 Exoset Clevis Safety Hook 4t 10mm	-	-	2009090	-	-
8.4 t	 CSLH-10-10	-	-	2026152	-	-
8.4 t	 CSHC-10-10	-	-	2026147	-	-



WLL t Kąt 0° - 45°	Element hakowy	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
13.6 t	 Exoset Clevis Safety Hook 6.7t 13mm	-	-	-	2009092	-
13.6 t	 Exoset Clevis Sling Hook 6.7t 13mm	-	-	-	2009093	-
14 t	 CSLH-13-10	-	-	-	2026153	-
14 t	 CSHC-13-10	-	-	-	2026148	-
21 t	 Exoset Clevis Safety Hook 10t 16mm	-	-	-	-	2009094
21 t	 Exoset Clevis Sling Hook 10t 16mm	-	-	-	-	2009095
21 t	 CSLH-16-10	-	-	-	-	2026154
21 t	 CSHC-16-10	-	-	-	-	2026149

■ Standardy	EN 818-4
■ Stopnie naukowe	100
■ Główny materiał	Stal
■ Kolor	Niebieski
■ Zakres temperatur	-40° C to + 200° C
■ Jednostka opakowania (PU) Zawartość	1

