

Exoset 3-nogowy, z możliwością skrócenia

Zawiesie łańcuchowe z trzema odgałęzieniami o regulowanej długości, klasa 100, z pierścieniem owalnym, z możliwością skrócenia, z samozamykającym się hakiem zabezpieczającym lub z hakiem do podnoszenia



Pozycja Nazwa skrócona	WLL kg [kg]	Średnica łańcucha	WLL t [t]	Główny link	L min. [m]	Skrótcacz	Element łańcucha
3-Exoset CBX CFX 6	2900	6 mm	2.9	Exoset MLA 3.5t	0.303	CFX-6-10 G10 1.4t	KLX-6-10
3-Exoset CRFX CFX 6	2900	6 mm	2.9	Exoset MLA 3.5t	0.328	CFX-6-10 G10 1.4t	KLX-6-10
3-Exoset CSHC CGH 6	3000	6 mm	3	MLA-6-10	0.303	CGH-6-10	KLX-6-10
3-Exoset CSLH CGH 6	3000	6 mm	3	MLA-6-10	0.328	CGH-6-10	KLX-6-10
3-Exoset CBX CFX 8	5200	8 mm	5.2	Exoset MLA 6.5t	0.384	CFX-8-10 G10 2.5t	KLX-8-10
3-Exoset CRFX CFX 8	5200	8 mm	5.2	Exoset MLA 6.5t	0.412	CFX-8-10 G10 2.5t	KLX-8-10
3-Exoset CSHC CGH 8	5300	8 mm	5.3	MLA-8-10	0.384	CGH-8-10	KLX-8-10
3-Exoset CSLH CGH 8	5300	8 mm	5.3	MLA-8-10	0.412	CGH-8-10	KLX-8-10
3-Exoset CSHC CGH 10	8000	10 mm	8	MLA-10-10	0.445	CGH-10-10	KLX-10-10
3-Exoset CSLH CGH 10	8000	10 mm	8	MLA-10-10	0.478	CGH-10-10	KLX-10-10
3-Exoset CBX CFX 10	8400	10 mm	8.4	Exoset MLA 11t	0.445	CFX-10-10 G10 4t	KLX-10-10
3-Exoset CRFX CFX 10	8400	10 mm	8.4	Exoset MLA 11t	0.478	CFX-10-10 G10 4t	KLX-10-10
3-Exoset CBX CFX 13	13600	13 mm	13.6	Exoset MLA 17.5t	0.593	CFX-13-10 G10 6.7t	KLX-13-10
3-Exoset CRFX CFX 13	13600	13 mm	13.6	Exoset MLA 17.5t	0.637	CFX-13-10 G10 6.7t	KLX-13-10
3-Exoset CSHC CGH 13	14000	13 mm	14	MLA-13-10	0.593	CGH-13-10	KLX-13-10
3-Exoset CSLH CGH 13	14000	13 mm	14	MLA-13-10	0.637	CGH-13-10	KLX-13-10
3-Exoset CBX CFX 16	21000	16 mm	21	Exoset MLA 21.2t	0.644	CFX-16-10 G10 10t	KLX-16-10
3-Exoset CRFX CFX 16	21000	16 mm	21	Exoset MLA 21.2t	0.704	CFX-16-10 G10 10t	KLX-16-10
3-Exoset CSHC CGH 16	21200	16 mm	21.2	MLA-16-10	0.644	CGH-16-10	KLX-16-10



Pozycja Nazwa skrócona	WLL kg [kg]	Średnica łańcucha	WLL t [t]	Główny link	L min. [m]	Skrótacz	Element łańcucha
3-Exoset CSLH CGH 16	21200	16 mm	21.2	MLA-16-10	0.704	CGH-16-10	KLX-16-10

Pozycja Nazwa skrócona	Element hakowy	WLL t Kąt 0°-45° [t]	WLL t Angle 45°-60° [t]	WLL kg Kąt 0°-45° [kg]	WLL kg Angle 45°-60° [kg]	Waga na 1m [kg]	Waga na metr [kg/m]
3-Exoset CBX CFX 6	Exoset Clevis Sling Hook 1.4t 6mm	2.9	2.1	2900	2100	-	-
3-Exoset CRFX CFX 6	Exoset Clevis Safety Hook 1.4t 6mm	2.9	2.1	2900	2100	-	-
3-Exoset CSHC CGH 6	CSHC-6-10	3	2.1	3000	2100	5.9	2.7
3-Exoset CSLH CGH 6	CSLH-6-10	3	2.1	3000	2100	5.9	2.7
3-Exoset CBX CFX 8	Exoset Clevis Sling Hook 2.5t 8mm	5.2	3.7	5200	3700	-	-
3-Exoset CRFX CFX 8	Exoset Clevis Safety Hook 2.5t 8mm	5.2	3.7	5200	3700	-	-
3-Exoset CSHC CGH 8	CSHC-8-10	5.3	3.7	5300	3700	10.3	4.8
3-Exoset CSLH CGH 8	CSLH-8-10	5.3	3.7	5300	3700	10.3	4.8
3-Exoset CSHC CGH 10	CSHC-10-10	8	6	8000	6000	17	7.5
3-Exoset CSLH CGH 10	CSLH-10-10	8	6	8000	6000	17	7.5
3-Exoset CBX CFX 10	Exoset Clevis Sling Hook 4.0t 10mm	8.4	6	8400	6000	-	-
3-Exoset CRFX CFX 10	Exoset Clevis Safety Hook 4t 10mm	8.4	6	8400	6000	-	-
3-Exoset CBX CFX 13	Exoset Clevis Sling Hook 6.7t 13mm	13.6	9.7	13600	9700	-	-
3-Exoset CRFX CFX 13	Exoset Clevis Safety Hook 6.7t 13mm	13.6	9.7	13600	9700	-	-
3-Exoset CSHC CGH 13	CSHC-13-10	14	10	14000	10000	39.3	12.9
3-Exoset CSLH CGH 13	CSLH-13-10	14	10	14000	10000	31.9	12.9



Pozycja Nazwa skrótowa	Element hakowy	WLL t Kąt 0°- 45° [t]	WLL t Angle 45°- 60° [t]	WLL kg Kąt 0°- 45° [kg]	WLL kg Angle 45°- 60° [kg]	Waga na 1m [kg]	Waga na metr [kg/m]
3- Exoset CBX CFX 16	Exoset Clevis Sling Hook 10t 16mm	21	15	21000	15000	-	-
3-Exoset CRFX CFX 16	Exoset Clevis Safety Hook 10t 16mm	21	15	21000	15000	-	-
3-Exoset CSHC CGH 16	CSHC-16-10	21.2	15	21200	15000	49.3	19.5
3-Exoset CSLH CGH 16	CSLH-16-10	21.2	15	21200	15000	49.3	19.5



NUMERY ZAMÓWIEŃ[Global Item Number/Local ERP Number SSPL]

WLL t Kąt 0°- 45°	Element hakowy	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
2.9 t	 Exoset Clevis Safety Hook 1.4t 6mm	2009076	-	-	-	-
2.9 t	 Exoset Clevis Sling Hook 1.4t 6mm	2009077	-	-	-	-
3 t	 CSLH-6-10	2026133	-	-	-	-
3 t	 CSHC-6-10	2026128	-	-	-	-
5.2 t	 Exoset Clevis Safety Hook 2.5t 8mm	-	2009078	-	-	-
5.2 t	 Exoset Clevis Sling Hook 2.5t 8mm	-	2009079	-	-	-
5.3 t	 CSLH-8-10	-	2026134	-	-	-
5.3 t	 CSHC-8-10	-	2026129	-	-	-
8 t	 CSLH-10-10	-	-	2026135	-	-
8 t	 CSHC-10-10	-	-	2026130	-	-
8.4 t	 Exoset Clevis Sling Hook 4.0t 10mm	-	-	2009081	-	-
8.4 t	 Exoset Clevis Safety Hook 4t 10mm	-	-	2009080	-	-



WLL t Kąt 0° - 45°	Element hakowy	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
13.6 t	 Exoset Clevis Safety Hook 6.7t 13mm	-	-	-	2009082	-
13.6 t	 Exoset Clevis Sling Hook 6.7t 13mm	-	-	-	2009083	-
14 t	 CSLH-13-10	-	-	-	2026136	-
14 t	 CSHC-13-10	-	-	-	2026131	-
21 t	 Exoset Clevis Safety Hook 10t 16mm	-	-	-	-	2009084
21 t	 Exoset Clevis Sling Hook 10t 16mm	-	-	-	-	2009085
21.2 t	 CSLH-16-10	-	-	-	-	2026137
21.2 t	 CSHC-16-10	-	-	-	-	2026132

■ Standardy	EN 818-4
■ Stopnie naukowe	100
■ Główny materiał	Stal
■ Kolor	Niebieski
■ Zakres temperatur	-40° C to + 200° C
■ Jednostka opakowania (PU) Zawartość	1

