



Exoset 4-braccia Regolabili

Montaggio della catena G100, più leggera e più resistente

Nome articolo breve	WLL kg [kg]	Diametro catena	WLL ton [t]	Campanella	L min. [m]	Accorciatore	Componenti catena
4-Exoset CSHC CGH 6	-	6 mm	-	MLA-6-10	0.303	CGH-6-10	KLX-6-10
4-Exoset CSLH CGH 6	-	6 mm	-	MLA-6-10	0.328	CGH-6-10	KLX-6-10
4-Exoset CSHC CGH 8	-	8 mm	-	MLA-8-10	0.384	CGH-8-10	KLX-8-10
4-Exoset CSLH CGH 8	-	8 mm	-	MLA-8-10	0.412	CGH-8-10	KLX-8-10
4-Exoset CSHC CGH 10	-	10 mm	-	MLA-10-10	0.445	CGH-10-10	KLX-10-10
4-Exoset CSLH CGH 10	-	10 mm	-	MLA-10-10	0.478	CGH-10-10	KLX-10-10
4-Exoset CSHC CGH 13	14000	13 mm	14	MLA-13-10	0.593	CGH-13-10	KLX-13-10
4-Exoset CSLH CGH 13	14000	13 mm	14	MLA-13-10	0.637	CGH-13-10	KLX-13-10
4-Exoset CSHC CGH 16	-	16 mm	-	MLA-16-10	0.644	CGH-16-10	KLX-16-10
4-Exoset CSLH CGH 16	-	16 mm	-	MLA-16-10	0.704	CGH-16-10	KLX-16-10

Nome articolo breve	Componenti gancio	WLL ton ang. 0°-45° [t]	WLL t Angle 45°-60° [t]	WLL kg ang. 0°-45° [kg]	WLL kg Angle 45°-60° [kg]	Peso al metro [kg]	Peso al metro [kg/m]
4-Exoset CSHC CGH 6	CSHC-6-10	2.9	2.1	2900	2100	7.8	3.6
4-Exoset CSLH CGH 6	CSLH-6-10	2.9	2.1	2900	2100	7.8	3.6
4-Exoset CSHC CGH 8	CSHC-8-10	5.2	3.7	5200	3700	12	6.4
4-Exoset CSLH CGH 8	CSLH-8-10	5.2	3.7	5200	3700	12	6.4
4-Exoset CSHC CGH 10	CSHC-10-10	8.4	6	8400	6000	20.1	10
4-Exoset CSLH CGH 10	CSLH-10-10	8.4	6	8400	6000	20.1	10



Nome articolo breve	Componenti gancio	WLL ton ang. 0°- 45° [t]	WLL t Angle 45°- 60° [t]	WLL kg ang. 0°- 45° [kg]	WLL kg Angle 45°- 60° [kg]	Peso al metro [kg]	Peso al metro [kg/m]
4-Exoset CSHC CGH 13	CSHC-13-10	14	10	14000	10000	37.5	17.2
4-Exoset CSLH CGH 13	CSLH-13-10	14	10	14000	10000	37.5	17.2
4-Exoset CSHC CGH 16	CSHC-16-10	21	15	21000	15000	61	26
4-Exoset CSLH CGH 16	CSLH-16-10	21	15	21000	15000	61	26



ARTICOLO[Global Item Number/Local ERP Number SSIT]

WLL ton ang. 0°- 45°	Componenti gancio	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
2.9 t	 CSLH-6-10	2026160	-	-	-	-
2.9 t	 CSHC-6-10	2026155	-	-	-	-
5.2 t	 CSLH-8-10	-	2026161	-	-	-
5.2 t	 CSHC-8-10	-	2026156	-	-	-
8.4 t	 CSLH-10-10	-	-	2026162	-	-
8.4 t	 CSHC-10-10	-	-	2026157	-	-
14 t	 CSLH-13-10	-	-	-	2026163	-
14 t	 CSHC-13-10	-	-	-	2026158	-
21 t	 CSLH-16-10	-	-	-	-	2026164
21 t	 CSHC-16-10	-	-	-	-	2026159

■ Norme	EN 818-4
■ Grado	100
■ Materiale principale	Acciaio
■ Colore	Blu
■ Intervallo di temperatura	-40° C to + 200° C
■ Packaging Unit (PU) Contenuto	1

SpanSet Italia Srl
Via Pietro Nenni, 13A
10036 Settimo TO
Italia
Tel.: +39 011 816
9744
info@spanset.it
www.spanset.it



Con riserva di modifiche tecniche. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa scheda tecnica può essere riprodotta in qualsiasi forma (stampa, fotocopia, microfilm o qualsiasi altro processo) o elaborata, duplicata o distribuita con sistemi elettronici senza il permesso scritto di SpanSet. Questa scheda tecnica è stata preparata con la dovuta attenzione; SpanSet non si assume alcuna responsabilità per errori o omissioni. © SpanSet Italia Srl - Italia

SpanSet
Certified
Safety