



Exoset 4-nogowy

4-ramienna zawieszka łańcuchowa klasy 100 z pierścieniem owalnym i samozamykającym się hakiem zabezpieczającym lub z hakiem do podnoszenia

Pozycja skrótowa	Nazwa	WLL kg [kg]	Średnica łańcucha	WLL t [t]	Główny link	L min. [m]	Element łańcucha	Element hakowy
4-Exoset CSHC 6		-	6 mm	-	MLA-6-10	0.303	KLX-6-10	CSHC-6-10
4-Exoset CSLH 6		-	6 mm	-	MLA-6-10	0.328	KLX-6-10	CSLH-6-10
4-Exoset CSHC 8		-	8 mm	-	MLA-8-10	0.384	KLX-8-10	CSHC-8-10
4-Exoset CSLH 8		-	8 mm	-	MLA-8-10	0.412	KLX-8-10	CSLH-8-10
4-Exoset CSHC 10		-	10 mm	-	MLA-10-10	0.445	KLX-10-10	CSHC-10-10
4-Exoset CSLH 10		-	10 mm	-	MLA-10-10	0.478	KLX-10-10	CSLH-10-10
4-Exoset CSHC 16		-	16 mm	-	MLA-16-10	0.644	KLX-16-10	CSHC-16-10
4-Exoset CSLH 16		-	16 mm	-	MLA-16-10	0.704	KLX-16-10	CSLH-16-10
4-Exoset CBX 6		2900	6 mm	2.9	Exoset MLA 3.5t	0.303	KLX-6-10	Exoset Clevis Sling Hook 1.4t 6mm
4-Exoset CRFX 6		2900	6 mm	2.9	Exoset MLA 3.5t	0.328	KLX-6-10	Exoset Clevis Safety Hook 1.4t 6mm
4-Exoset CBX 8		5200	8 mm	5.2	Exoset MLA 6.5t	0.384	KLX-8-10	Exoset Clevis Sling Hook 2.5t 8mm
4-Exoset CRFX 8		5200	8 mm	5.2	Exoset MLA 6.5t	0.412	KLX-8-10	Exoset Clevis Safety Hook 2.5t 8mm
4-Exoset CBX 10		8400	10 mm	8.4	Exoset MLA 11t	0.445	KLX-10-10	Exoset Clevis Sling Hook 4.0t 10mm
4-Exoset CRFX 10		8400	10 mm	8.4	Exoset MLA 11t	0.478	KLX-10-10	Exoset Clevis Safety Hook 4t 10mm
4-Exoset CBX 13		13600	13 mm	13.6	Exoset MLA 17.5t	0.593	KLX-13-10	Exoset Clevis Sling Hook 6.7t 13mm
4-Exoset CRFX 13		13600	13 mm	13.6	Exoset MLA 17.5t	0.637	KLX-13-10	Exoset Clevis Safety Hook 6.7t 13mm
4-Exoset CSHC 13		14000	13 mm	14	MLA-13-10	0.593	KLX-13-10	CSHC-13-10
4-Exoset CSLH 13		14000	13 mm	14	MLA-13-10	0.637	KLX-13-10	CSLH-13-10
4-Exoset CBX 16		21000	16 mm	21	Exoset MLA 21.2t	0.644	KLX-16-10	Exoset Clevis Sling Hook 10t 16mm



Pozycja skr�ccona	Nazwa	WLL kg [kg]	�rednica �a�cucha	WLL t [t]	G�wnny link	L min. [m]	Element �a�cucha	Element hakowy
4-Exoset CRFX 16		21000	16 mm	21	Exoset MLA 21.2t	0.704	KLX-16-10	Exoset Cleviss Safety Hook 10t 16mm

Pozycja skr�ccona	Nazwa	WLL t K�t 0�- 45� [t]	WLL t Angle 45�- 60� [t]	WLL kg K�t 0�- 45� [kg]	WLL kg Angle 45�- 60� [kg]	Waga na 1m [kg]	Waga na metr [kg/m]
4-Exoset CSHC 6		2.9	2.1	2900	2100	7	3.6
4-Exoset CSLH 6		2.9	2.1	2900	2100	7	3.6
4-Exoset CSHC 8		5.2	3.7	5200	3700	8.4	6.4
4-Exoset CSLH 8		5.2	3.7	5200	3700	8.4	6.4
4-Exoset CSHC 10		8.4	6	8400	6000	17.2	10
4-Exoset CSLH 10		8.4	6	8400	6000	17.2	10
4-Exoset CSHC 16		21	15	21000	15000	51	26
4-Exoset CSLH 16		21	15	21000	15000	51	26
4-Exoset CBX 6		2.9	2.1	2900	2100	-	-
4-Exoset CRFX 6		2.9	2.1	2900	2100	-	-
4-Exoset CBX 8		5.2	3.7	5200	3700	-	-
4-Exoset CRFX 8		5.2	3.7	5200	3700	-	-
4-Exoset CBX 10		8.4	6	8400	6000	-	-
4-Exoset CRFX 10		8.4	6	8400	6000	-	-
4-Exoset CBX 13		13.6	9.7	13600	9700	-	-
4-Exoset CRFX 13		13.6	9.7	13600	9700	-	-
4-Exoset CSHC 13		14	10	14000	10000	31.5	17.2
4-Exoset CSLH 13		14	10	14000	10000	31.5	17.2
4-Exoset CBX 16		21	15	21000	15000	-	-
4-Exoset CRFX 16		21	15	21000	15000	-	-



NUMERY ZAMÓWIEŃ[Global Item Number/Local ERP Number SSPL]

WLL t Kąt 0°- 45°	Element hakowy	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
2.9 t	 Exoset Clevis Safety Hook 1.4t 6mm	2009112	-	-	-	-
2.9 t	 Exoset Clevis Sling Hook 1.4t 6mm	2009113	-	-	-	-
2.9 t	 CSLH-6-10	2026170	-	-	-	-
2.9 t	 CSHC-6-10	2026165	-	-	-	-
5.2 t	 Exoset Clevis Safety Hook 2.5t 8mm	-	2009114	-	-	-
5.2 t	 Exoset Clevis Sling Hook 2.5t 8mm	-	2009115	-	-	-
5.2 t	 CSLH-8-10	-	2026171	-	-	-
5.2 t	 CSHC-8-10	-	2026166	-	-	-
8.4 t	 Exoset Clevis Sling Hook 4.0t 10mm	-	-	2009117	-	-
8.4 t	 Exoset Clevis Safety Hook 4t 10mm	-	-	2009116	-	-
8.4 t	 CSLH-10-10	-	-	2026172	-	-
8.4 t	 CSHC-10-10	-	-	2026167	-	-



WLL t Kąt 0° - 45°	Element hakowy	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
13.6 t	 Exoset Clevis Safety Hook 6.7t 13mm	-	-	-	2009118	-
13.6 t	 Exoset Clevis Sling Hook 6.7t 13mm	-	-	-	2009119	-
14 t	 CSLH-13-10	-	-	-	2026173	-
14 t	 CSHC-13-10	-	-	-	2026168	-
21 t	 Exoset Clevis Safety Hook 10t 16mm	-	-	-	-	2009120
21 t	 Exoset Clevis Sling Hook 10t 16mm	-	-	-	-	2009121
21 t	 CSLH-16-10	-	-	-	-	2026174
21 t	 CSHC-16-10	-	-	-	-	2026169

■ Standardy	EN 818-4
■ Stopnie naukowe	100
■ Główny materiał	Stal
■ Kolor	Niebieski
■ Zakres temperatur	-40° C to + 200° C
■ Jednostka opakowania (PU) Zawartość	1

