

Exoset pince de levage de sécurité

La pince parfaite pour un usage professionnel

Nom court de l'article	WLL [t]	Largeur de l'ouverture de la mâchoire [mm]	Pour les matières	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
0.5t EVU	0.5	0 - 16	Ordinaire max.37HRC	39	209	134	40
0.5t EVU/H	0.5	0 - 16	Dur max.47HRC	39	209	134	40
0.5t EVU/S	0.5	0 - 16	Inox max.37HRC	39	209	134	40
0.5t EVU/J	0.5	15 - 30	Ordinaire max.37HRC	39	226	134	40
1t EVU/H	1	0 - 20	Dur max.47HRC	39	22	145	52
1t EVU	1	0 - 20	Ordinaire max.37HRC	39	237	145	52
1t EVU/S	1	0 - 20	Inox max.37HRC	39	237	145	52
1t EVU/J	1	20 - 40	Ordinaire max.37HRC	39	237	145	52
2t EVU	2	0 - 35	Ordinaire max.37HRC	68	375	209	76
2t EVU/H	2	0 - 35	Dur max.47HRC	68	375	209	76
2t EVU/S	2	0 - 35	Inox max.37HRC	68	375	209	76
2t EVU/J	2	35 - 70	Ordinaire max.37HRC	68	375	209	76
3t EVU/H	3	0 - 40	Dur max.47HRC	73	446	262	101
3t EVU/S	3	0 - 40	Inox max.37HRC	73	446	262	101
3t EVU	3	0 - 40	Ordinaire max.37HRC	73	446	262	101
3t EVU/J	3	40 - 80	Ordinaire max.37HRC	73	446	262	101
5t EVU	5	0 - 40	Ordinaire max.37HRC	73	446	262	101
5t EVU/H	5	0 - 40	Dur max.47HRC	73	446	262	101
5t EVU/S	5	0 - 40	Inox max.37HRC	73	446	262	101
5t EVU/J	5	40 - 80	Ordinaire max.37HRC	73	446	262	101
6t EVU	6	0 - 50	Ordinaire max.37HRC	80	549	327	131
6t EVU/H	6	0 - 50	Dur max.47HRC	80	549	327	131
6t EVU/S	6	0 - 50	Inox max.37HRC	80	549	327	131
6t EVU/J	6	50 - 100	Ordinaire max.37HRC	80	549	327	131



Nom court de l'article	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	J [mm]	Poids net [kg]
0.5t EVU	44	22	123	13	20	28	1.9
0.5t EVU/H	44	22	123	13	20	28	1.9
0.5t EVU/S	44	22	123	13	20	28	1.9
0.5t EVU/J	41	41	125	13	20	28	2.0
1t EVU/H	46	28	123	13	20	28	2.1
1t EVU	44	28	127	13	20	28	2.1
1t EVU/S	44	28	127	13	20	28	2.1
1t EVU/J	44	51	145	13	20	28	2.6
2t EVU	61	48	192	18	32	44	7.6
2t EVU/H	61	48	192	18	32	44	7.6
2t EVU/S	61	48	192	18	32	44	7.6
2t EVU/J	61	87	225	18	32	44	8.9
3t EVU/H	71	55	225	22	42	58	14.8
3t EVU/S	71	55	225	22	42	58	14.8
3t EVU	71	55	225	22	42	62	14.8
3t EVU/J	71	100	265	22	42	58	13.7
5t EVU	71	55	225	22	42	62	16
5t EVU/H	71	55	225	22	42	62	16
5t EVU/S	71	55	225	22	42	62	16
5t EVU/J	71	100	265	22	42	62	16.4
6t EVU	97	59	280	37	42	62	24
6t EVU/H	97	59	280	37	42	62	24
6t EVU/S	97	59	280	37	42	62	24
6t EVU/J	97	114	330	37	42	62	24.9



NUMÉROS DE COMMANDE [Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

WLL Vertical	Pour les matières	Largeur de l'ouverture de la mâchoire	Largeur de l'ouverture de la mâchoire	0.5 t	1 t	2 t	3 t	5 t	6 t
1100 lbs	Ordinaire max.37HRC	0 - 16 mm	0 - 0.63 in	2002421 EVU05	-	-	-	-	-
1100 lbs	Ordinaire max.37HRC	15 - 30 mm	0.59 - 1.18 in	2030330 EVU05J	-	-	-	-	-
1100 lbs	Inox max.37HRC	0 - 16 mm	0 - 0.63 in	2012567 EVUS05	-	-	-	-	-
1100 lbs	Dur max.47HRC	0 - 16 mm	0 - 0.63 in	2012561 EVUH05	-	-	-	-	-
2204 lbs	Ordinaire max.37HRC	0 - 20 mm	0 - 0.79 in	-	2002422 EVU1	-	-	-	-
2204 lbs	Ordinaire max.37HRC	20 - 40 mm	0.79 - 2.75 in	-	2030331 EVU1J	-	-	-	-
2204 lbs	Inox max.37HRC	0 - 20 mm	0 - 0.79 in	-	2012568 EVUS1	-	-	-	-
2204 lbs	Dur max.47HRC	0 - 20 mm	0 - 0.79 in	-	2012562 EVUH1	-	-	-	-
4409 lbs	Ordinaire max.37HRC	0 - 35 mm	0 - 1.38 in	-	-	2002423 EVU2	-	-	-
4409 lbs	Ordinaire max.37HRC	35 - 70 mm	1.38 - 2.75 in	-	-	2030332 EVU2J	-	-	-
4409 lbs	Inox max.37HRC	0 - 35 mm	0 - 1.38 in	-	-	2012569 EVUS2	-	-	-
4409 lbs	Dur max.47HRC	0 - 35 mm	0 - 1.38 in	-	-	2012563 EVUH2	-	-	-
6613 lbs	Ordinaire max.37HRC	0 - 40 mm	0 - 0.79 in	-	-	-	2002424 EVU3	-	-
6613 lbs	Ordinaire max.37HRC	40 - 80 mm	1.57 - 3.15 in	-	-	-	2030333 EVU3J	-	-
6613 lbs	Inox max.37HRC	0 - 40 mm	0 - 1.57 in	-	-	-	2012570 EVUS3	-	-
6613 lbs	Dur max.47HRC	0 - 40 mm	0 - 1.57 in	-	-	-	2012564 EVUH3	-	-
11023 lbs	Ordinaire max.37HRC	0 - 40 mm	0 - 1.57 in	-	-	-	-	2002425 EVU5	-
11023 lbs	Ordinaire max.37HRC	40 - 80 mm	1.57 - 3.15 in	-	-	-	-	2030334 EVU5J	-
11023 lbs	Inox max.37HRC	0 - 40 mm	0 - 1.57 in	-	-	-	-	2012571 EVUS5	-
11023 lbs	Dur max.47HRC	0 - 40 mm	0 - 1.57 in	-	-	-	-	2012565 EVUH5	-
13227 lbs	Ordinaire max.37HRC	0 - 50 mm	0 - 1.97 in	-	-	-	-	-	2002426



WLL Vertical	Pour les matières	Largeur de l'ouverture de la mâchoire	Largeur de l'ouverture de la mâchoire	0.5 t	1 t	2 t	3 t	5 t	6 t
13227 lbs	Ordinaire max.37HRC	50 - 100 mm	1.97 - 3.94 in	-	-	-	-	-	2030335 EVU6J
13227 lbs	Inox max.37HRC	0 - 50 mm	0 - 1.97 in	-	-	-	-	-	2012572
13227 lbs	Dur max.47HRC	0 - 50 mm	0 - 1.97 in	-	-	-	-	-	2012566

- Normes EN 13155 ASME B30.20 DNV GL
- Contenu des unités d'emballage (UE) 1

