



Garra de corrente de 4 fios Exoset® - GR100 [com dispositivo de encurtamento]

Com anel oval, dispositivo de encurtamento e duas opções de gancho, autoblocante (CSLH) ou com fecho de segurança (CSHC).

Nome curto do item	CMU [kg]	Diâmetro da corrente	CMU [t]	Anel principal	L min. [m]	Shortener	Cadeia
4-Exoset CSHC CGH 6	-	6 mm	-	MLA-6-10	0.303	CGH-6-10	KLX-6-10
4-Exoset CSLH CGH 6	-	6 mm	-	MLA-6-10	0.328	CGH-6-10	KLX-6-10
4-Exoset CSHC CGH 8	-	8 mm	-	MLA-8-10	0.384	CGH-8-10	KLX-8-10
4-Exoset CSLH CGH 8	-	8 mm	-	MLA-8-10	0.412	CGH-8-10	KLX-8-10
4-Exoset CSHC CGH 10	-	10 mm	-	MLA-10-10	0.445	CGH-10-10	KLX-10-10
4-Exoset CSLH CGH 10	-	10 mm	-	MLA-10-10	0.478	CGH-10-10	KLX-10-10
4-Exoset CSHC CGH 16	-	16 mm	-	MLA-16-10	0.644	CGH-16-10	KLX-16-10
4-Exoset CSLH CGH 16	-	16 mm	-	MLA-16-10	0.704	CGH-16-10	KLX-16-10
4-Exoset CBX CFX 6	2900	6 mm	2.9	Exoset MLA 3.5t	0.303	CFX-6-10 G10 1.4t	KLX-6-10
4-Exoset CBX CFX 8	5200	8 mm	5.2	Exoset MLA 6.5t	0.384	CFX-8-10 G10 2.5t	KLX-8-10
4-Exoset CBX CFX 10	8400	10 mm	8.4	Exoset MLA 11t	0.445	CFX-10-10 G10 4t	KLX-10-10
4-Exoset CBX CFX 13	13600	13 mm	13.6	Exoset MLA 17.5t	0.593	CFX-13-10 G10 6.7t	KLX-13-10
4-Exoset CSHC CGH 13	14000	13 mm	14	MLA-13-10	0.593	CGH-13-10	KLX-13-10
4-Exoset CSLH CGH 13	14000	13 mm	14	MLA-13-10	0.637	CGH-13-10	KLX-13-10
4-Exoset CBX CFX 16	21000	16 mm	21	Exoset MLA 21.2t	0.644	CFX-16-10 G10 10t	KLX-16-10

Nome curto do item	Ganchos	CMU 0°- 45° [t]	CMU [t] 45° - 60° CMU [t] 45° - 60° CMU [t] 45° - 60°	CMU 0°- 45° [kg]	CMU [Kg] 45°- 60° [kg]	Peso primeiro metro [kg]	Peso por metro [kg/m]
4-Exoset CSHC CGH 6	CSHC-6-10	2.9	2.1	2900	2100	7.8	3.6



Nome curto do item	Ganchos	CMU 0° - 45° [t]	CMU [t] 45° - 60° CMU [t] 45° - 60° CMU [t] 45° - 60° [t]	CMU 0° - 45° [kg]	CMU [Kg] 45° - 60° [kg]	Peso primeiro metro [kg]	Peso por metro [kg/m]
4-Exoset CSLH CGH 6	CSLH-6-10	2.9	2.1	2900	2100	7.8	3.6
4-Exoset CSHC CGH 8	CSHC-8-10	5.2	3.7	5200	3700	12	6.4
4-Exoset CSLH CGH 8	CSLH-8-10	5.2	3.7	5200	3700	12	6.4
4-Exoset CSHC CGH 10	CSHC-10-10	8.4	6	8400	6000	20.1	10
4-Exoset CSLH CGH 10	CSLH-10-10	8.4	6	8400	6000	20.1	10
4-Exoset CSHC CGH 16	CSHC-16-10	21	15	21000	15000	61	26
4-Exoset CSLH CGH 16	CSLH-16-10	21	15	21000	15000	61	26
4-Exoset CBX CFX 6	Exoset Clevis Sling Hook 1.4t 6mm	2.9	2.1	2900	2100	-	-
4-Exoset CBX CFX 8	Exoset Clevis Sling Hook 2.5t 8mm	5.2	3.7	5200	3700	-	-
4-Exoset CBX CFX 10	Exoset Clevis Sling Hook 4.0t 10mm	8.4	6	8400	6000	-	-
4-Exoset CBX CFX 13	Exoset Clevis Sling Hook 6.7t 13mm	13.6	9.7	13600	9700	-	-
4-Exoset CSHC CGH 13	CSHC-13-10	14	10	14000	10000	37.5	17.2
4-Exoset CSLH CGH 13	CSLH-13-10	14	10	14000	10000	37.5	17.2
4-Exoset CBX CFX 16	Exoset Clevis Sling Hook 10t 16mm	21	15	21000	15000	-	-



NÚMEROS DE ORDEM[Global Item Number/Local ERP Number SSES]

CMU 0° - 45°	Ganchos	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
2.9 t	 Exoset Clevis Sling Hook 1.4t 6mm	2009103	-	-	-	-
2.9 t	 CSLH-6-10	2026160 C1412026160DESC	-	-	-	-
2.9 t	 CSHC-6-10	2026155 C1412026155DESC	-	-	-	-
5.2 t	 Exoset Clevis Sling Hook 2.5t 8mm	-	2009105	-	-	-
5.2 t	 CSLH-8-10	-	2026161 C1412026161DESC	-	-	-
5.2 t	 CSHC-8-10	-	2026156 C1412026156DESC	-	-	-
8.4 t	 Exoset Clevis Sling Hook 4.0t 10mm	-	-	2009107	-	-
8.4 t	 CSLH-10-10	-	-	2026162 C1412026162DESC	-	-
8.4 t	 CSHC-10-10	-	-	2026157 C1412026157DESC	-	-
13.6 t	 Exoset Clevis Sling Hook 6.7t 13mm	-	-	-	2009109	-
14 t	 CSLH-13-10	-	-	-	2026163 C1412026163DESC	-
14 t	 CSHC-13-10	-	-	-	2026158 C1412026158DESC	-



CMU 0° - 45°	Ganchos	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
21 t	 Exoset Clevis Sling Hook 10t 16mm	-	-	-	-	2009111
21 t	 CSLH-16-10	-	-	-	-	2026164 C1412026164DESC
21 t	 CSHC-16-10	-	-	-	-	2026159 C1412026159DESC

■ Normas	EN 818-4
■ Grau	100
■ Material principal	Aço
■ Cor	Azul
■ Gama de temperaturas	-40° C to + 200° C
■ Unidade de embalagem (PU) Contém	1

