

Gladiator - Hebeklemmen

Hochleistungs-Sicherheitshebeklemme - Zum Heben in alle Richtungen

Artikel Name kurz	WLL [kg]	WLL [t]	Jaw Opening Width [mm]	Für Material	A [mm]	B [mm]	C [mm]
3t AD Gladiator clamp	3000	3	35	Normal max.37HRC	30	203	96
3t AD-S Gladiator clamp	3000	3	35	Edelstahl max.37HRC	30	203	96
3t AD-H Gladiator clamp	3000	3	35	Hart max.47HRC	30	203	96
6t AD Gladiator clamp	6000	6	50	Normal max.37HRC	38	275	125
6t AD-S Gladiator clamp	6000	6	50	Edelstahl max.37HRC	38	275	125
6t AD-H Gladiator clamp	6000	6	50	Hart max.47HRC	38	275	125

Artikel Name kurz	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	Nettogewicht kg [kg]	Farbe
3t AD Gladiator clamp	126	62	263	32	80	3.6	Gelb
3t AD-S Gladiator clamp	126	62	263	32	80	3.6	Gelb
3t AD-H Gladiator clamp	126	62	263	32	80	3.6	Gelb
6t AD Gladiator clamp	172	65	335	57	126	9.7	Braun
6t AD-S Gladiator clamp	172	65	335	57	126	9.7	Braun
6t AD-H Gladiator clamp	172	65	335	57	126	9.7	Braun



BESTELNUMMERN[Global Item Number/Local ERP Number SSDE]

Für Material	3 t	6 t
Normal max.37HRC	2020491 D093615X	2020499 D093621X
Edelstahl max.37HRC	2020493 D093624X	2020501 D093625X
Hart max.47HRC	2020492 D093622X	2020500 D093623X

- Normen EN 13155
- Hauptmaterial Carbon Fibre Composite
- Temperaturbereich -40°C/104°F - +80°C/176°F.
- Verpackungseinheit (VPE) Inhalt 1

**SpanSet
GmbH&Co.KG**
Jülicher Straße 49-51
52531 Übach-
Palenberg
Deutschland
+49 (0) 2451 4831-0
info@spanset.de
www.spanset.de



Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. DB040719 © SpanSet GmbH & Co. KG - Deutschland

**SpanSet
Certified
Safety**

