

Gladiator

Hoogwaardige hijsklem - Voor hijsen in elke richting

Item Naam kort	WLL [kg]	WLL [t]	bekopening [mm]	Voor materiaal	A [mm]	B [mm]	C [mm]
3t AD Gladiator clamp	3000	3	35	Normaal max.37HRC	30	203	96
3t AD-S Gladiator clamp	3000	3	35	Roestvrij staal max.37HRC	30	203	96
3t AD-H Gladiator clamp	3000	3	35	Hard max.47HRC	30	203	96
6t AD Gladiator clamp	6000	6	50	Normaal max.37HRC	38	275	125
6t AD-S Gladiator clamp	6000	6	50	Roestvrij staal max.37HRC	38	275	125
6t AD-H Gladiator clamp	6000	6	50	Hard max.47HRC	38	275	125

Item Naam kort	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	Lopende meter [kg]	Kleur
3t AD Gladiator clamp	126	62	263	32	80	3.6	Geel
3t AD-S Gladiator clamp	126	62	263	32	80	3.6	Geel
3t AD-H Gladiator clamp	126	62	263	32	80	3.6	Geel
6t AD Gladiator clamp	172	65	335	57	126	9.7	Bruin
6t AD-S Gladiator clamp	172	65	335	57	126	9.7	Bruin
6t AD-H Gladiator clamp	172	65	335	57	126	9.7	Bruin



BESTELNUMMERS[Global Item Number/Local ERP Number SSNL]

Voor materiaal	3 t	6 t
Normaal max.37HRC	2020491	2020499
Roestvrij staal max.37HRC	2020493	2020501
Hard max.47HRC	2020492	2020500

- Normen EN 13155
- Hoofdmateriaal Koolstofvezelcomposiet
- Temperatuurbereik -40°C/104°F - +80°C/176°F.
- Verpakkingseenheid (PU) Inhoud 1

SpanSet Nederland B.V.
Plaza 10A 4782 SK
Moerdijk Nederland
Tel.: +31 (0) 168 38 68 00
info@spanset.nl
www.spanset.nl



Technische wijzigingen voorbehouden. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze technische fiche mag worden gereproduceerd in gelijk welke vorm (druk, fotokopie, microfilm of gelijk welk ander procédé) of verwerkt, vervoelvoudigd of verspreid via elektronische systemen zonder schriftelijke toelating van SpanSet. Deze technische fiche werd met de nodige zorg samengesteld; SpanSet aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen. © SpanSet Nederland B.V.

**SpanSet
Certified
Safety**