



### Grip-G

Zmniejszenie rozmiarów i/lub liczby niezbędnych odciągów, co może przyspieszyć załadunek i rozładunek

| Pozycja Nazwa skrócona     | Length [mm] | Width [mm] | Thickness [mm] | Waga netto [kg] |
|----------------------------|-------------|------------|----------------|-----------------|
| Grip-G L 0.2m B 0.2m H 8mm | 200         | 200        | 8              | 0.30            |
| Grip-G L 5m B 0.25m H 8mm  | 5000        | 250        | 8              | 8.20            |
| Grip-G L 20m B 0.15m H 3mm | 20000       | 150        | 3              | 7.70            |

### NUMERY ZAMÓWIEŃ[Global Item Number/Local ERP Number SSPL]

| Length    | Width  | 3 mm    | 8 mm    |
|-----------|--------|---------|---------|
| 200 mm    | 200 mm | -       | 2006046 |
| 5'000 mm  | 250 mm | -       | 2006047 |
| 20'000 mm | 150 mm | 2006048 | -       |

- Kolor Czarny
- Zakres temperatur -40° C a + 100° C
- Jednostka opakowania (PU) Zawartość 1

SpanSet Polska Sp. z o.o.  
ul. Krakowska 66  
32-083 Balice Polska  
+48 12 653 13 53  
info@spanset.pl  
www.spanset.pl



Zastrzega się prawo do zmian technicznych. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej Karty Danych Technicznych nie może być powielana w jakiegokolwiek formie (druk, fotokopia, mikrofilm lub jakikolwiek inny proces) lub przetwarzana, powielana lub rozpowszechniana za pomocą systemów elektronicznych bez pisemnej zgody SpanSet. Niniejsza karta techniczna została przygotowana z należytą starannością; SpanSet nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pominięcia. © SpanSet Polska Sp. z o.o.

SpanSet  
Certified  
Safety