



Grip-S

Większe tarcie pozwala zmniejszyć rozmiar i/lub liczbę niezbędnych odciągów, co może przyspieszyć załadunek i rozładunek

Pozycja Nazwa skrócona	Length [mm]	Width [mm]	Thickness [mm]	Waga netto [kg]
Grip-S L 0.20m B 0.20m H 2mm	200	200	2	0.12
Grip-S L 0.2m B 0.20m H 9.53mm	200	200	9.53	0.5
Grip-S L 5m B 0.26m H 2mm	5000	266	2	3.86
Grip-S L 5m B 0.26m H 9.53mm	5000	266	9.53	15
Grip-S L 5m B 0.109m H 2mm	5000	1092	2	17.48
Grip-S L 5m B 1.25m H 9.53mm	5000	1250	9.53	63.5
Grip-S L 20m B 0.15m H 2mm	20000	150	2	9.82

NUMERY ZAMÓWIEŃ[Global Item Number/Local ERP Number SSPL]

Width	Length	2 mm	9.53 mm
150 mm	20'000 mm	2006042	-
200 mm	200 mm	2006040	2006043
266 mm	5'000 mm	2006041	2006044
1'092 mm	5'000 mm	2017039	-
1'250 mm	5'000 mm	-	2017040

- Kolor Czarny
- Zakres temperatur -40° C to + 100° C
- Jednostka opakowania (PU) Zawartość 1

SpanSet Polska Sp. z o.o.
ul. Krakowska 66
32-083 Balice Polska
+48 12 653 13 53
info@spanset.pl
www.spanset.pl



Zastrzega się prawo do zmian technicznych. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej Karty Danych Technicznych nie może być powielana w jakiegokolwiek formie (druk, fotokopia, mikrofilm lub jakikolwiek inny proces) lub przetwarzana, powielana lub rozpowszechniana za pomocą systemów elektronicznych bez pisemnej zgody SpanSet. Niniejsza karta techniczna została przygotowana z należytą starannością; SpanSet nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pominięcia. © SpanSet Polska Sp. z o.o.

SpanSet
Certified
Safety