



Hotmelt-Umreifungsband

Polyesterband besitzt eine hohe Zugkraft bei leichter Verarbeitung.

Artikel Name kurz	Lauf­länge pro Inhalt [m]	Zurrkraft LC [daN]	Gurtband Breite B [mm]	L [m]	Nettogewicht kg [kg]	Verpackungseinheit (VPE) Inhalt
ST hotmelt 35mm 100m packof7	100	1960	35	100	-	7
ST hotmelt 35mm 150m packof7	150	1850	35	150	3.71	7
ST hotmelt 25mm 300m packof3	300	1715	25	300	6.65	3
ST hotmelt 19mm 400m packof3	400	1240	19	400	6.5	3
ST hotmelt 25mm 400m packof2	400	1695	25	400	9.5	3
ST hotmelt 19mm 500m packof2	500	925	19	500	6.5	2
ST hotmelt 25mm 500m packof3	500	1300	25	500	7.75	3
ST hotmelt 19mm 600m packof2	600	755	19	600	6.5	2
ST hotmelt 16mm 600m packof2	600	760	16	600	7	2
ST hotmelt 13mm 750m packof2	750	660	13	750	7	2
ST hotmelt 16mm 850m packof2	850	615	16	850	6.86	2
ST hotmelt 13mm 1100m packof2	1100	510	13	1100	7.5	2



BESTELLNUMMERN[Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

Zurkraft LC	13 mm	16 mm	19 mm	25 mm	35 mm
510 daN	2015111 40scm	-	-	-	-
615 daN	-	2016995 50scm	-	-	-
660 daN	2016997 45scm	-	-	-	-
755 daN	-	-	2016996 60scm	-	-
760 daN	-	2016998 55scm	-	-	-
925 daN	-	-	2016999 65scm	-	-
1240 daN	-	-	2017002 65tcm	-	-
1300 daN	-	-	-	2017000 85scm	-
1695 daN	-	-	-	2027526 85TCMA	-
1715 daN	-	-	-	2017003 85tcm	-
1850 daN	-	-	-	-	2017001 105scm
1960 daN	-	-	-	-	2017004 105tcm

- **Hauptmaterial** Polyester
- **Farbe** Weiss
- **Temperaturbereich** 0° C to + 30° C

