



### Jeu de levage en chaîne EXOSET à 3 brins, pouvant être raccourcies

Avec anneau, pouvant être raccourcis, avec crochet de sécurité à fermeture automatique CSLH ou avec crochet de levage CSHC

| Nom court de l'article | WLL [kg] | Diamètre de la chaîne | WLL [t] | Anneau    | L min. [m] | Raccourcisseur | Composant chaîne |
|------------------------|----------|-----------------------|---------|-----------|------------|----------------|------------------|
| 3-Exoset CSHC CGH 6    | 3000     | 6 mm                  | 3       | MLA-6-10  | 0.303      | CGH-6-10       | KLX-6-10         |
| 3-Exoset CSLH CGH 6    | 3000     | 6 mm                  | 3       | MLA-6-10  | 0.328      | CGH-6-10       | KLX-6-10         |
| 3-Exoset CSHC CGH 8    | 5300     | 8 mm                  | 5.3     | MLA-8-10  | 0.384      | CGH-8-10       | KLX-8-10         |
| 3-Exoset CSLH CGH 8    | 5300     | 8 mm                  | 5.3     | MLA-8-10  | 0.412      | CGH-8-10       | KLX-8-10         |
| 3-Exoset CSHC CGH 10   | 8000     | 10 mm                 | 8       | MLA-10-10 | 0.445      | CGH-10-10      | KLX-10-10        |
| 3-Exoset CSLH CGH 10   | 8000     | 10 mm                 | 8       | MLA-10-10 | 0.478      | CGH-10-10      | KLX-10-10        |
| 3-Exoset CSHC CGH 13   | 14000    | 13 mm                 | 14      | MLA-13-10 | 0.593      | CGH-13-10      | KLX-13-10        |
| 3-Exoset CSLH CGH 13   | 14000    | 13 mm                 | 14      | MLA-13-10 | 0.637      | CGH-13-10      | KLX-13-10        |
| 3-Exoset CSHC CGH 16   | 21200    | 16 mm                 | 21.2    | MLA-16-10 | 0.644      | CGH-16-10      | KLX-16-10        |
| 3-Exoset CSLH CGH 16   | 21200    | 16 mm                 | 21.2    | MLA-16-10 | 0.704      | CGH-16-10      | KLX-16-10        |

| Nom court de l'article | Élément de crochet | WLL t Angle 0°-45° [t] | WLL t Angle 45°-60° [t] | WLL kg Angle 0°-45° [kg] | WLL Kg Angle 45°-60° [kg] | Poids pour 1m [kg] | Poids par mètre [kg/m] |
|------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|
| 3-Exoset CSHC CGH 6    | CSHC-6-10          | 3                      | 2.1                     | 3000                     | 2100                      | 5.9                | 2.7                    |
| 3-Exoset CSLH CGH 6    | CSLH-6-10          | 3                      | 2.1                     | 3000                     | 2100                      | 5.9                | 2.7                    |
| 3-Exoset CSHC CGH 8    | CSHC-8-10          | 5.3                    | 3.7                     | 5300                     | 3700                      | 10.3               | 4.8                    |
| 3-Exoset CSLH CGH 8    | CSLH-8-10          | 5.3                    | 3.7                     | 5300                     | 3700                      | 10.3               | 4.8                    |
| 3-Exoset CSHC CGH 10   | CSHC-10-10         | 8                      | 6                       | 8000                     | 6000                      | 17                 | 7.5                    |
| 3-Exoset CSLH CGH 10   | CSLH-10-10         | 8                      | 6                       | 8000                     | 6000                      | 17                 | 7.5                    |



| Nom court<br>de l'article  | Élément de<br>crochet | WLL t<br>Angle 0°-<br>45°<br>[t] | WLL t<br>Angle<br>45°- 60°<br>[t] | WLL kg<br>Angle 0°-<br>45°<br>[kg] | WLL Kg<br>Angle 45°-<br>60°<br>[kg] | Poids<br>pour 1m<br>[kg] | Poids par<br>mètre<br>[kg/m] |
|----------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 3-Exoset<br>CSHC CGH<br>13 | CSHC-13-10            | 14                               | 10                                | 14000                              | 10000                               | 39.3                     | 12.9                         |
| 3-Exoset<br>CSLH CGH<br>13 | CSLH-13-10            | 14                               | 10                                | 14000                              | 10000                               | 31.9                     | 12.9                         |
| 3-Exoset<br>CSHC CGH<br>16 | CSHC-16-10            | 21.2                             | 15                                | 21200                              | 15000                               | 49.3                     | 19.5                         |
| 3-Exoset<br>CSLH CGH<br>16 | CSLH-16-10            | 21.2                             | 15                                | 21200                              | 15000                               | 49.3                     | 19.5                         |



### NUMÉROS DE COMMANDE [Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

| WLL t Angle 0° - 45° | Élément de crochet                                                                             | 6 mm                    | 8 mm                    | 10 mm                    | 13 mm                    | 16 mm                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 3 t                  |  CSLH-6-10    | 2026133<br>3-CSLH-CGH-6 | -                       | -                        | -                        | -                        |
| 3 t                  |  CSHC-6-10    | 2026128<br>3-CSHC-CGH-6 | -                       | -                        | -                        | -                        |
| 5.3 t                |  CSLH-8-10    | -                       | 2026134<br>3-CSLH-CGH-8 | -                        | -                        | -                        |
| 5.3 t                |  CSHC-8-10    | -                       | 2026129<br>3-CSHC-CGH-8 | -                        | -                        | -                        |
| 8 t                  |  CSLH-10-10   | -                       | -                       | 2026135<br>3-CSLH-CGH-10 | -                        | -                        |
| 8 t                  |  CSHC-10-10  | -                       | -                       | 2026130<br>3-CSHC-CGH-10 | -                        | -                        |
| 14 t                 |  CSLH-13-10 | -                       | -                       | -                        | 2026136<br>3-CSLH-CGH-13 | -                        |
| 14 t                 |  CSHC-13-10 | -                       | -                       | -                        | 2026131<br>3-CSHC-CGH-13 | -                        |
| 21.2 t               |  CSLH-16-10 | -                       | -                       | -                        | -                        | 2026137<br>3-CSLH-CGH-16 |
| 21.2 t               |  CSHC-16-10 | -                       | -                       | -                        | -                        | 2026132<br>3-CSHC-CGH-16 |

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| ■ Normes                              | EN 818-4           |
| ■ Classe                              | 100                |
| ■ Matériel principal                  | Acier              |
| ■ Couleur                             | Bleu               |
| ■ Plage de température                | -40° C to + 200° C |
| ■ Contenu des unités d'emballage (UE) | 1                  |

**SpanSet AG**  
Eichbühlstrasse 31  
8618 Oetwil am See  
Suisse  
Tel.: +41 44 929 70  
70  
info@spanset.ch  
www.spanset.ch



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

**SpanSet  
Certified  
Safety**