

Jeu de levage en élingue à 1 brin

Jeu de levage en élingues rondes légères et maniables avec crochets en acier robuste



Nom court de l'article	WLL [t]	Anneau	Élément de crochet	Poids pour 1m [kg]	Poids par mètre [kg/m]	Couleur
1 leg RA 1000 ESHC	1	MLF-86-10	ESHC-6-10	3	1	Violet
1 leg RA 1000 ESLH	1	MLF-86-10	ESLH-6-10	3.2	0.9	Violet
1 leg RA 2000 ESHC	2	MLF-108-10	ESHC-8-10	3.2	1.5	Vert
1 leg RA 2000 ESLH	2	MLF-108-10	ESLH-8-10	3.4	1.2	Vert
1 leg RA 3000 ESHC	3	MLF-1310-10	ESHC-10-10	4.5	1.8	Jaune
1 leg RA 3000 ESLH	3	MLF-1310-10	ESLH-10-10	4.8	1.5	Jaune
1 leg RA 4000 ESHC	4	MLF-1310-10	ESHC-10-10	4.8	2.4	Gris
1 leg RA 4000 ESLH	4	MLF-1310-10	ESLH-10-10	5.1	1.8	Gris
1 leg RA 5000 ESHC	5	MLF-1310-10	ESHC-13-10	6.9	2.6	Rouge
1 leg RA 5000 ESLH	5	MLF-1310-10	ESLH-13-10	7.4	2.1	Rouge
1 leg RA 6000 ESHC	6	MLF-1310-10	ESHC-13-10	7.2	3.2	Brun
1 leg RA 6000 ESLH	6	MLF-1310-10	ESLH-13-10	7.7	2.7	Brun
1 leg RA 8000 ESHC	8	MLF-1613-10	ESHC-16-10	11.5	5.1	Bleu
1 leg RA 8000 ESLH	8	MLF-1613-10	ESLH-16-10	12.5	5.6	Bleu





NUMÉROS DE COMMANDE[Global Item Number/Local ERP Number SSFR]

Élément de crochet	1 t	2 t	3 t	4 t	5 t	6 t	8 t
 ESHC-6-10	2025622	-	-	-	-	-	-
 ESLH-6-10	2026184	-	-	-	-	-	-
 ESHC-8-10	-	2025623	-	-	-	-	-
 ESLH-8-10	-	2026185	-	-	-	-	-
 ESHC-10-10	-	-	2025624	2025625	-	-	-
 ESLH-10-10	-	-	2026186	2026187	-	-	-
 ESHC-13-10	-	-	-	-	2025626	2025627	-
 ESLH-13-10	-	-	-	-	2026188	2026189	-
 ESHC-16-10	-	-	-	-	-	-	2034094
 ESLH-16-10	-	-	-	-	-	-	2034101

- Normes EN 1492-2: 2000
- Plage de température -40°C / +100°C
- Contenu des unités d'emballage (UE) 1

SpanSet S.A
Pol.Ind. N° 7 Alm. 6
Barrio de Agaraitz,
Villabona 20150
Gipuzkoa
+33 (0)4 72 47 69 90
commercial@spanset.org
www.spanset.fr



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet S.A.

**SpanSet
Certified
Safety**