

Jeu de levage en élingue à 4 brins

Léger et avec des crochets et mailles d'accouplement robustes



Nom court de l'article	Anneau	Élément de crochet	WLL t Angle 0°-45° [t]	WLL t Angle 45°- 60° [t]	Poids pour 1m [kg]	Poids par mètre [kg/m]	Couleur
4 leg RA 1000 ESHC	MLA-6-10	ESHC-6-10	2.1	1.5	13.7	1.2	Violet
4 leg RA 1000 ESLH	MLA-6-10	ESLH-6-10	2.1	1.5	14.5	3.6	Violet
4 leg RA 2000 ESHC	MLA-8-10	ESHC-8-10	4.2	3	10.2	2	Vert
4 leg RA 2000 ESLH	MLA-8-10	ESLH-8-10	4.2	3	11.4	4.5	Vert
4 leg RA 3000 ESHC	MLA-10-10	ESHC-10-10	6.3	4.5	13.6	2.4	Jaune
4 leg RA 3000 ESLH	MLA-10-10	ESLH-10-10	6.3	4.5	13.8	5.6	Jaune
4 leg RA 4000 ESHC	MLA-10-10	ESHC-10-10	8.4	6	20.3	3.2	Gris
4 leg RA 4000 ESLH	MLA-10-10	ESLH-10-10	8.4	6	21.5	7.1	Gris
4 leg RA 5000 ESLH	MLA-13-10	ESLH-13-10	10.5	7.5	30.1	12	Rouge
4 leg RA 5000 ESHC	MLA-13-10	ESHC-13-10	10.5	7.5	36.4	4.8	Rouge
4 leg RA 6000 ESHC	MLA-13-10	ESHC-13-10	12.6	9	34.6	6.4	Brun
4 leg RA 6000 ESLH	MLA-13-10	ESLH-13-10	12.6	9	36.1	15.6	Brun





NUMÉROS DE COMMANDE[Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

Élément de crochet	2.1 t	4.2 t	6.3 t	8.4 t	10.5 t	12.6 t
 ESLH-6-10	2026209 ES4-1000-ESLH	-	-	-	-	-
 ESHC-6-10	2026215 ES4-1000-ESHC	-	-	-	-	-
 ESLH-8-10	-	2026210 ES4-2000-ESLH	-	-	-	-
 ESHC-8-10	-	2026216 ES4-2000-ESHC	-	-	-	-
 ESLH-10-10	-	-	2026211 ES4-3000-ESLH	2026212 ES4-4000-ESLH	-	-
 ESHC-10-10	-	-	2026217 ES4-3000-ESHC	2026218 ES4-4000-ESHC	-	-
 ESLH-13-10	-	-	-	-	2026213 ES4-5000-ESLH	2026214 ES4-6000-ESLH
 ESHC-13-10	-	-	-	-	2026219 ES4-5000-ESHC	2026220 ES4-6000-ESHC

- Normes EN 1492-2: 2000
- Plage de température -40°C / +100°C
- Contenu des unités d'emballage (UE) 1

