

Jeu de levage GrabiQ à 3 brins, raccourcissable

Avec suspension multi, pouvant être raccourcies, avec crochet de sécurité à fermeture automatique GBK ou avec crochet de levage avec linguet de sécurité EGKN

Nom court de l'article	WLL [kg]	Diamètre de la chaîne	WLL [t]	Anneau	L min. [m]	Composant chaîne	Élément de crochet
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CGD CG EGKN 6 3100	3100	6 mm	3.1	GrabiQ ML w Flat Access 4t	0.36	KLA-6-10 G10 1.5t	GrabiQ Clevis Sling Hook 1.5t 6mm
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CGD CG GBK 6 3100	3100	6 mm	3.1	GrabiQ ML w Flat Access 4t	0.361	KLA-6-10 G10 1.5t	GrabiQ Clevis Safety Hook 1.4t 6mm
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CGD CG EGKN 8 5200	5200	8 mm	5.2	GrabiQ ML w Flat Access 7.5t	0.434	KLA-8-10 G10 2.5t	GrabiQ Clevis Sling Hook 2.5t 8mm
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CGD CG GBK 8 5200	5200	8 mm	5.2	GrabiQ ML w Flat Access 7.5t	0.458	KLA-8-10 G10 2.5t	GrabiQ Clevis Safety Hook 2.5t 8mm
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CGD CG EGKN 10 8400	8400	10 mm	8.4	GrabiQ ML w Flat Access 10t	0.535	KLA-10-10 G10 4t	GrabiQ Clevis Sling Hook 4t 10mm
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CGD CG GBK 10 8400	8400	10 mm	8.4	GrabiQ ML w Flat Access 10t	0.564	KLA-10-10 G10 4t	GrabiQ Clevis Safety Hook 4t 10mm
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CGD CG EGKN 13 14t	14000	13 mm	14	GrabiQ ML w Flat Access 17t	0.675	KLA-13-10 G10 6.7t	GrabiQ Clevis Sling Hook 6.7t 13mm
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CGD CG GBK 13 14t	14000	13 mm	14	GrabiQ ML w Flat Access 17t	0.702	KLA-13-10 G10 6.7t	GrabiQ Clevis Safety Hook 6.7t 13mm
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CGD CG EGKN 16 21t	21000	16 mm	21	GrabiQ ML w Flat Access 25t	0.779	KLA-16-10 G10 10t	GrabiQ Clevis Sling Hook 10t 16mm
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CGD CG GBK 16 21t	21000	16 mm	21	GrabiQ ML w Flat Access 25t	0.817	KLA-16-10 G10 10t	GrabiQ Clevis Safety Hook 10t 16mm
Nom court de l'article	WLL t Angle 0°- 45° [t]	WLL t Angle 45°- 60° [t]	WLL kg Angle 0°- 45° [kg]	WLL Kg Angle 45°- 60° [kg]	Poids pour 1m [kg]	Poids par mètre [kg/m]	
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CGD CG EGKN 6 3100	3.1	2.2	3100	2200	3.7	2.4	
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CGD CG GBK 6 3100	3.1	2.2	3100	2200	4	2.4	



Nom court de l'article	WLL t Angle 0°- 45° [t]	WLL t Angle 45°- 60° [t]	WLL kg Angle 0°- 45° [kg]	WLL Kg Angle 45°- 60° [kg]	Poids pour 1m [kg]	Poids par mètre [kg/m]
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CGD CG EGKN 8 5200	5.2	3.7	5200	3700	5.7	3.2
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CGD CG GBK 8 5200	5.2	3.7	5200	3700	6.5	4.2
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CGD CG EGKN 10 8400	8.4	6	8400	6000	9.1	6.9
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CGD CG GBK 10 8400	8.4	6	8400	6000	10.5	6.9
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CGD CG EGKN 13 14t	14	10	14000	10000	17.5	13.2
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CGD CG GBK 13 14t	14	10	14000	10000	18	13.2
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CGD CG EGKN 16 21t	21	15	21000	15000	25.8	20.1
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CGD CG GBK 16 21t	21	15	21000	15000	27.5	20.1



NUMÉROS DE COMMANDE[Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

WLL t Angle 0° - 45°	Élément de crochet	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
3.1 t	 GrabiQ Clevis Safety Hook 1.4t 6mm	2008849 3-MF-CGD-CG-GBK-6	-	-	-	-
3.1 t	 GrabiQ Clevis Sling Hook 1.5t 6mm	2008850 3-MF-CGD-CG-EGKN-6	-	-	-	-
5.2 t	 GrabiQ Clevis Safety Hook 2.5t 8mm	-	2008851 3-MF-CGD-CG-GBK-8	-	-	-
5.2 t	 GrabiQ Clevis Sling Hook 2.5t 8mm	-	2008852 3-MF-CGD-CG-EGKN-8	-	-	-
8.4 t	 GrabiQ Clevis Safety Hook 4t 10mm	-	-	2008853 3-MF-CGD-CG-GBK-10	-	-
8.4 t	 GrabiQ Clevis Sling Hook 4t 10mm	-	-	2008854 3-MF-CGD-CG-EGKN-10	-	-
14 t	 GrabiQ Clevis Safety Hook 6.7t 13mm	-	-	-	2008855 3-MF-CGD-CG-GBK-13	-
14 t	 GrabiQ Clevis Sling Hook 6.7t 13mm	-	-	-	2008856 3-MF-CGD-CG-EGKN-13	-
21 t	 GrabiQ Clevis Safety Hook 10t 16mm	-	-	-	-	2008857 3-MF-CGD-CG-GBK-16
21 t	 GrabiQ Clevis Sling Hook 10t 16mm	-	-	-	-	2008858 3-MF-CGD-CG-EGKN-16

- Classe 100
- Matériel principal Acier
- Plage de température -40° C to + 200° C
- Contenu des unités d'emballage (UE) 1

SpanSet AG
Eichbühlstrasse 31
8618 Oetwil am See
Suisse
Tel.: +41 44 929 70
70
info@spanset.ch
www.spanset.ch



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

**SpanSet
Certified
Safety**