

Jeu de levage GrabiQ à 4 brin

Avec anneau ovale et maille d'accouplement, équipé d'un crochet de sécurité à fermeture automatique GBK ou avec crochet de levage avec linguet de sécurité EGKN

Nom court de l'article	WLL [kg]	Diamètre de la chaîne	WLL [t]	Anneau	L min. [m]	Composant chaîne	Élément de crochet
4leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD EGKN 6 3100	3100	6 mm	3.1	GrabiQ ML w Flat Access 4t	0.323	KLA-6-10 G10 1.5t	GrabiQ Clevis Sling Hook 1.5t 6mm
4leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD GBK 6 3100	3100	6 mm	3.1	GrabiQ ML w Flat Access 4t	0.324	KLA-6-10 G10 1.5t	GrabiQ Clevis Safety Hook 1.4t 6mm
4leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD EGKN 8 5200	5200	8 mm	5.2	GrabiQ ML w Flat Access 7.5t	0.385	KLA-8-10 G10 2.5t	GrabiQ Clevis Sling Hook 2.5t 8mm
4leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD GBK 8 5200	5200	8 mm	5.2	GrabiQ ML w Flat Access 7.5t	0.409	KLA-8-10 G10 2.5t	GrabiQ Clevis Safety Hook 2.5t 8mm
4leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD EGKN 10 8400	8400	10 mm	8.4	GrabiQ ML w Flat Access 10t	0.475	KLA-10-10 G10 4t	GrabiQ Clevis Sling Hook 4t 10mm
4leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD GBK 10 8400	8400	10 mm	8.4	GrabiQ ML w Flat Access 10t	0.504	KLA-10-10 G10 4t	GrabiQ Clevis Safety Hook 4t 10mm
4leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD EGKN 13 14000	14000	13 mm	14	GrabiQ ML w Flat Access 17t	0.596	KLA-13-10 G10 6.7t	GrabiQ Clevis Sling Hook 6.7t 13mm
4leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD GBK 13 14000	14000	13 mm	14	GrabiQ ML w Flat Access 17t	0.623	KLA-13-10 G10 6.7t	GrabiQ Clevis Safety Hook 6.7t 13mm
4leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD EGKN 16 21000	21000	16 mm	21	GrabiQ ML w Flat Access 25t	0.683	KLA-16-10 G10 10t	GrabiQ Clevis Sling Hook 10t 16mm
4leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD GBK 16 21000	21000	16 mm	21	GrabiQ ML w Flat Access 25t	0.721	KLA-16-10 G10 10t	GrabiQ Clevis Safety Hook 10t 16mm

Nom court de l'article	WLL t Angle 0°-45° [t]	WLL t Angle 45°-60° [t]	WLL kg Angle 0°-45° [kg]	WLL Kg Angle 45°-60° [kg]	Poids pour 1 m [kg]	Poids par mètre [kg/m]
4leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD EGKN 6 3100	3.1	2.2	3100	2200	4.7	3.2



Nom court de l'article	WLL t Angle 0°- 45° [t]	WLL t Angle 45°- 60° [t]	WLL kg Angle 0°- 45° [kg]	WLL Kg Angle 45°- 60° [kg]	Poids pour 1m [kg]	Poids par mètre [kg/m]
4leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD GBK 6 3100	3.1	2.2	3100	2200	4.8	3.2
4leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD EGKN 8 5200	5.2	3.7	5200	3700	7.4	5.6
4leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD GBK 8 5200	5.2	3.7	5200	3700	8.6	5.6
4leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD EGKN 10 8400	8.4	6	8400	6000	11.4	9.2
4leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD GBK 10 8400	8.4	6	8400	6000	13.6	9.2
4leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD EGKN 13 14000	14	10	14000	10000	21.5	17.6
4leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD GBK 13 14000	14	10	14000	10000	23.6	17.6
4leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD EGKN 16 21000	21	15	21000	15000	32	26.8
4leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD GBK 16 21000	21	15	21000	15000	35.7	26.8



NUMÉROS DE COMMANDE[Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

WLL t Angle 0° - 45°	Élément de crochet	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
3.1 t	 GrabiQ Clevis Safety Hook 1.4t 6mm	2008879 4-MF-CLD-GBK-6	-	-	-	-
3.1 t	 GrabiQ Clevis Sling Hook 1.5t 6mm	2008880 4-MF-CLD-EGKN-6	-	-	-	-
5.2 t	 GrabiQ Clevis Safety Hook 2.5t 8mm	-	2008881 4-MF-CLD-GBK-8	-	-	-
5.2 t	 GrabiQ Clevis Sling Hook 2.5t 8mm	-	2008882 4-MF-CLD-EGKN-8	-	-	-
8.4 t	 GrabiQ Clevis Safety Hook 4t 10mm	-	-	2008883 4-MF-CLD-GBK-10	-	-
8.4 t	 GrabiQ Clevis Sling Hook 4t 10mm	-	-	2008884 4-MF-CLD-EGKN-10	-	-
14 t	 GrabiQ Clevis Safety Hook 6.7t 13mm	-	-	-	2008885 4-MF-CLD-GBK-13	-
14 t	 GrabiQ Clevis Sling Hook 6.7t 13mm	-	-	-	2008886 4-MF-CLD-EGKN-13	-
21 t	 GrabiQ Clevis Safety Hook 10t 16mm	-	-	-	-	2008887 4-MF-CLD-GBK-16
21 t	 GrabiQ Clevis Sling Hook 10t 16mm	-	-	-	-	2008888 4-MF-CLD-EGKN-16

- Classe 100
- Matériel principal Acier
- Plage de température -40° C to + 200° C
- Contenu des unités d'emballage (UE) 1

SpanSet AG
Eichbühlstrasse 31
8618 Oetwil am See
Suisse
Tel.: +41 44 929 70
70
info@spanset.ch
www.spanset.ch



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

**SpanSet
Certified
Safety**