

Kletter-Verbindungsmitel mit doppelter Anschlagfunktion

Dynamisches Kletter-Verbindungsmitel für den direkten Anschlag an Anschlagpunkten oder zur Umschlingung von

Artikel Name kurz	Falldämpfer Strang Typ	Energieabsorbierend	Maximales Benutzergewicht [kg]	Länge [m]	Anschlagpunkt- Verbindungsstück	Auffangurt Verbindung	
SP150 T CLIMA 2m 3LK2	Zweiteilige Schlaufe	Ja	150	2	3LK2	1DK2	Hoc

Artikel Name kurz	Inspektionsanleitung	Mehrsprachige Gebrauchsanweisung	Verpackungseinheit (VPE) Inhalt	Einzel seriennummeriert	Individuelles Zertifikat	Lebe
SP150 T CLIMA 2m 3LK2	Ja	Ja	1	Ja	Ja	

BESTELLNUMMERN[Global Item Number/Local ERP Number SSDE]

Länge



3LK2

2 m

2031324
D095038X

■ Normen	EN 355: 2002
■ Anschlagpunkt-Verbindungsstück	3LK2
■ Auffangurt Verbindung	1DK2
■ Hauptmaterial	Hochleistungspolyester
■ Farbe	Blau
■ Energieabsorbierend	Ja
■ Verpackungseinheit (VPE) Inhalt	1

SpanSet
GmbH&Co.KG
Jülicher Straße 49-51
52531 Übach-
Palenberg
Deutschland
+49 (0) 2451 4831-0
info@spanset.de
www.spanset.de



Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. DB040719 © SpanSet GmbH & Co. KG - Deutschland

SpanSet
Certified
Safety