

Liftfix heavy-duty

De standaard rondstrop voor zwaar gebruik



Item Naam kort	WLL [kg]	WLL [t]	L1 [m]	Breedte onder belasting [mm]	Dikte onder belasting [mm]	Lopende meter [kg]
RS 10000 3m	10000	10	3	99	15	7.8
RS 10000 4m	10000	10	4	99	15	8.6
RS 10000 5m	10000	10	5	99	15	9.4
RS 15000 3m	15000	15	3	115	16	8.4
RS 15000 4m	15000	15	4	115	16	9.1
RS 15000 5m	15000	15	5	115	16	10
RS 20000 3m	20000	20	3	140	20	9.2
RS 20000 4m	20000	20	4	140	20	9.9
RS 20000 5m	20000	20	5	140	20	10.8
RS 25000 3m	25000	25	3	153	23	9.6
RS 25000 4m	25000	25	4	153	23	10.4
RS 25000 5m	25000	25	5	153	23	11.2
RS 30000 3m	30000	30	3	167	24	10.2
RS 30000 4m	30000	30	4	167	24	11
RS 30000 5m	30000	30	5	167	24	11.8
RS 40000 3m	40000	40	3	-	-	-
RS 40000 4m	40000	40	4	-	-	-
RS 40000 5m	40000	40	5	-	-	-
RS 50000 3m	50000	50	3	-	-	-
RS 50000 4m	50000	50	4	-	-	-
RS 50000 5m	50000	50	5	-	-	-
RS 60000 4m	60000	60	4	-	-	-
RS 60000 5m	60000	60	5	-	-	-
RS 80000 4m	80000	80	4	-	-	-
RS 80000 5m	80000	80	5	-	-	-
RS 100000 4m	100000	100	4	-	-	-
RS 100000 5m	100000	100	5	-	-	-



BESTELNUMMERS[Global Item Number/Local ERP Number SSNL]

L1 max	10 t	15 t	20 t	25 t	30 t	40 t	50 t	60 t	80 t	100 t
3 m	2002813	2002815	2002817	2002819	2002821	2002823	2002825	-	-	-
4 m	2002814	2002816	2002818	2002820	2002822	2002824	2002826	2002827	2002829	2002831
5 m	2003297	2003298	2003299	2003300	2003301	2003302	2003303	2002828	2002830	2002832

■ Hoofdmateriaal	Polyester
■ Kleur	Oranje
■ Temperatuurbereik	- 40 tot + 100°C
■ Labelbescherming	Ja
■ Verpakkingseenheid (PU) Inhoud	1

1. WLL - maximale werklust, nominaal draagvermogen. Van toepassing op directe bevestiging.
2. L1 - werklengte.
3. In afwijking van DIN EN 1492-2 is het materiaal in deze rondstrop geschikt tot een bedrijfstemperatuur van +70°C.
4. In DIN EN 1492-2 wordt HMPE niet vermeld als materiaal en zijn materiaalmengsels niet opgenomen.

