

Liftfix rondstroppen

Het voordeligste alternatief volgens Europese norm

Item Naam kort	WLL [kg]	WLL [t]	L1 [m]	L1 min. [m]	Breedte onder belasting [mm]	Dikte onder belasting [mm]	Lopende meter [kg]
RS 500 1.0m	500	0.5	1	0.5	38	3	0.2
RS 500 1.5m	500	0.5	1.5	0.5	38	3	0.3
RS 500 2.0m	500	0.5	2	0.5	38	3	0.4
RS 500 3.0m	500	0.5	3	0.5	38	3	0.6
RS 1000 1m	1000	1	1	0.5	45	6	0.3
RS 1000 1.5m	1000	1	1.5	0.5	45	6	0.45
RS 1000 2m	1000	1	2	0.5	45	6	0.6
RS 1000 3m	1000	1	3	0.5	45	6	0.9
RS 1000 4m	1000	1	4	0.5	45	6	1.2
RS 1000 5m	1000	1	5	0.5	45	6	1.5
RS 2000 1m	2000	2	1	0.5	48	7	0.5
RS 2000 1.5m	2000	2	1.5	0.5	48	7	0.75
RS 2000 2m	2000	2	2	0.5	48	7	1
RS 2000 3m	2000	2	3	0.5	48	7	1.5
RS 2000 4m	2000	2	4	0.5	48	7	2
RS 2000 5m	2000	2	5	0.5	48	7	2.5
RS 3000 1m	3000	3	1	0.75	60	8	0.6
RS 3000 1.5m	3000	3	1.5	0.75	60	8	0.9
RS 3000 2m	3000	3	2	0.75	60	8	1.2
RS 3000 3m	3000	3	3	0.75	60	8	1.92
RS 3000 4m	3000	3	4	0.75	60	8	2.4
RS 3000 5m	3000	3	5	0.75	60	8	3.19
RS 4000 1m	4000	4	1	0.75	65	10	0.8
RS 4000 1.5m	4000	4	1.5	0.75	65	10	1.2
RS 4000 2m	4000	4	2	0.75	65	10	1.6
RS 4000 3m	4000	4	3	0.75	65	10	2.79



Item Naam kort	WLL [kg]	WLL [t]	L1 [m]	L1 min. [m]	Breedte onder belasting [mm]	Dikte onder belasting [mm]	Lopende meter [kg]
RS 4000 4m	4000	4	4	0.75	65	10	3.2
RS 4000 5m	4000	4	5	0.75	65	10	4
RS 5000 1m	5000	5	1	1	75	10	1
RS 5000 1.5m	5000	5	1.5	1	75	10	1.5
RS 5000 2m	5000	5	2	1	75	10	2
RS 5000 3m	5000	5	3	1	75	10	3
RS 5000 4m	5000	5	4	1	75	10	4
RS 5000 5m	5000	5	5	1	75	10	5
RS 6000 1m	6000	6	1	1	80	13	1.3
RS 6000 1.5m	6000	6	1.5	1	80	13	1.95
RS 6000 2m	6000	6	2	1	80	13	2.6
RS 6000 3m	6000	6	3	1	80	13	3.9
RS 6000 4m	6000	6	4	1	80	13	5.2
RS 6000 5m	6000	6	5	1	80	13	6.5
RS 8000 1.0m	8000	8	1	1	80	15	1.8
RS 8000 1.5m	8000	8	1.5	1	80	15	2.7
RS 8000 2.0m	8000	8	2	1	80	15	3.6
RS 8000 3.0m	8000	8	3	1	80	15	5.4
RS 8000 4.0m	8000	8	4	1	80	15	7.2
RS 8000 5.0m	8000	8	5	1	80	15	9

Item Naam kort	Ca. gewicht lo. m [kg/m]	Temperatuurbereik	Kleur
RS 500 1.0m	0.2	-40° C tot + 50° C	Olijf
RS 500 1.5m	0.2	-40° C tot + 50° C	Olijf
RS 500 2.0m	0.2	-40° C tot + 50° C	Olijf
RS 500 3.0m	0.2	-40° C tot + 50° C	Olijf



Item Naam kort	Ca. gewicht lo. m [kg/m]	Temperatuurbereik	Kleur
RS 1000 1m	0.3	-40° C to + 50° C	Paars
RS 1000 1.5m	0.3	-40° C to + 50° C	Paars
RS 1000 2m	0.3	-40° C to + 50° C	Paars
RS 1000 3m	0.3	-40° C to + 50° C	Paars
RS 1000 4m	0.3	-40° C to + 50° C	Paars
RS 1000 5m	0.3	-40° C to + 50° C	Paars
RS 2000 1m	0.5	-40° C to + 50° C	Groen
RS 2000 1.5m	0.5	-40° C to + 50° C	Groen
RS 2000 2m	0.5	-40° C to + 50° C	Groen
RS 2000 3m	0.5	-40° C to + 50° C	Groen
RS 2000 4m	0.5	-40° C to + 50° C	Groen
RS 2000 5m	0.5	-40° C to + 50° C	Groen
RS 3000 1m	0.6	-40° C to + 50° C	Geel
RS 3000 1.5m	0.6	-40° C to + 50° C	Geel
RS 3000 2m	0.6	-40° C to + 50° C	Geel
RS 3000 3m	0.6	-40° C to + 50° C	Geel
RS 3000 4m	0.6	-40° C to + 50° C	Geel
RS 3000 5m	0.6	-40° C to + 50° C	Geel
RS 4000 1m	0.8	-40° C to + 50° C	Grijs
RS 4000 1.5m	0.8	-40° C to + 50° C	Grijs
RS 4000 2m	0.8	-40° C to + 50° C	Grijs
RS 4000 3m	0.8	-40° C to + 50° C	Grijs
RS 4000 4m	0.8	-40° C to + 50° C	Grijs
RS 4000 5m	0.8	-40° C to + 50° C	Grijs
RS 5000 1m	1.0	-40° C to + 50° C	Rood
RS 5000 1.5m	1.0	-40° C to + 50° C	Rood



Item Naam kort	Ca. gewicht lo. m [kg/m]	Temperatuurbereik	Kleur
RS 5000 2m	1.0	-40° C to + 50° C	Rood
RS 5000 3m	1.0	-40° C to + 50° C	Rood
RS 5000 4m	1.0	-40° C to + 50° C	Rood
RS 5000 5m	1.0	-40° C to + 50° C	Rood
RS 6000 1m	1.3	-40° C to + 50° C	Bruin
RS 6000 1.5m	1.3	-40° C to + 50° C	Bruin
RS 6000 2m	1.3	-40° C to + 50° C	Bruin
RS 6000 3m	1.3	-40° C to + 50° C	Bruin
RS 6000 4m	1.3	-40° C to + 50° C	Bruin
RS 6000 5m	1.3	-40° C to + 50° C	Bruin
RS 8000 1.0m	1.8	-40° C to + 50° C	Blauw
RS 8000 1.5m	1.8	-40° C to + 50° C	Blauw
RS 8000 2.0m	1.8	-40° C to + 50° C	Blauw
RS 8000 3.0m	1.8	-40° C to + 50° C	Blauw
RS 8000 4.0m	1.8	-40° C to + 50° C	Blauw
RS 8000 5.0m	1.8	-40° C to + 50° C	Blauw

BESTELNUMMERS[Global Item Number/Local ERP Number SSNL]

L1 max	500 kg	1000 kg	2000 kg	3000 kg	4000 kg	5000 kg	6000 kg	8000 kg
1 m	2002797	2002799	2002801	2002803	2002805	2015214	2015219	2015223
1.5 m	2002798	2002800	2002802	2002804	2002806	2002807	2015221	2015227
2 m	2003282	2003284	2003286	2003288	2003290	2002808	2002809	2015228
3 m	2003283	2003285	2003287	2003289	2003291	2003292	2002810	2002811
4 m	-	2003752	2003754	2003756	2003758	2003293	2003294	2002812
5 m	-	2003753	2003755	2003757	2003759	2003760	2003295	2003296

- Normen
- Hoofdmateriaal
- Labelbescherming

EN 1492-2: 2000
Polyester
Nee

SpanSet Nederland B.V.
Plaza 10A 4782 SK
Moerdijk Nederland
Tel.: +31 (0) 168 38 68 00
info@spanset.nl
www.spanset.nl



Technische wijzigingen voorbehouden. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze technische fiche mag worden gereproduceerd in gelijk welke vorm (druk, fotokopie, microfilm of gelijk welk ander procédé) of verwerkt, vervoelvoudigd of verspreid via elektronische systemen zonder schriftelijke toelating van SpanSet. Deze technische fiche werd met de nodige zorg samengesteld; SpanSet aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen. © SpanSet Nederland B.V.

**SpanSet
Certified
Safety**

■ Verpakkingseenheid (PU) Inhoud 1

1. WLL - maximale werklust, nominaal draagvermogen. Van toepassing op directe bevestiging.
2. L1 - werk lengte
3. In afwijking van DIN EN 1492-2 is het materiaal in deze rondstrop geschikt tot een bedrijfstemperatuur van +70°C.
4. In DIN EN 1492-2 wordt HMPE niet vermeld als materiaal en zijn materiaalmengsels niet opgenomen.

