

## Élingue chaîne EXOSET® -GR100 - 1 Brin

Avec anneau ovale et deux options de crochet, avec fermeture automatique (CSLH) ou avec languette de sécurité (CSHC).

| Nom court de l'article | WLL [kg] | Diamètre de la chaîne | WLL [t] | Anneau      | L min. [m] | Composant chaîne | Élément de crochet |
|------------------------|----------|-----------------------|---------|-------------|------------|------------------|--------------------|
| 1-Exoset CSHC 6        | 1400     | 6 mm                  | 1.4     | MLF-86-10   | 0.288      | KLX-6-10         | CSHC-6-10          |
| 1-Exoset CSLH 6        | 1400     | 6 mm                  | 1.4     | MLF-86-10   | 0.313      | KLX-6-10         | CSLH-6-10          |
| 1-Exoset CSHC 8        | 2500     | 8 mm                  | 2.5     | MLF-86-10   | 0.349      | KLX-8-10         | CSHC-8-10          |
| 1-Exoset CSLH 8        | 2500     | 8 mm                  | 2.5     | MLF-86-10   | 0.377      | KLX-8-10         | CSLH-8-10          |
| 1-Exoset CSHC 10       | 4000     | 10 mm                 | 4       | MLF-108-10  | 0.405      | KLX-10-10        | CSHC-10-10         |
| 1-Exoset CSLH 10       | 4000     | 10 mm                 | 4       | MLF-108-10  | 0.438      | KLX-10-10        | CSLH-10-10         |
| 1-Exoset CSHC 13       | 6700     | 13 mm                 | 6.7     | MLF-1310-10 | 0.513      | KLX-13-10        | CSHC-13-10         |
| 1-Exoset CSLH 13       | 6700     | 13 mm                 | 6.7     | MLF-1310-10 | 0.557      | KLX-13-10        | CSLH-13-10         |
| 1-Exoset CSHC 16       | 10000    | 16 mm                 | 10      | MLF-1613-10 | 0.594      | KLX-16-10        | CSHC-16-10         |
| 1-Exoset CSLH 16       | 10000    | 16 mm                 | 10      | MLF-1613-10 | 0.654      | KLX-16-10        | CSLH-16-10         |

| Nom court de l'article | Poids pour 1m [kg] | Poids par mètre [kg/m] |
|------------------------|--------------------|------------------------|
| 1-Exoset CSHC 6        | -                  | -                      |
| 1-Exoset CSLH 6        | 1.9                | 0.9                    |
| 1-Exoset CSHC 8        | -                  | -                      |
| 1-Exoset CSLH 8        | 2.3                | 1.6                    |
| 1-Exoset CSHC 10       | -                  | -                      |
| 1-Exoset CSLH 10       | 4.6                | 2.5                    |
| 1-Exoset CSHC 13       | -                  | -                      |
| 1-Exoset CSLH 13       | 8.2                | 4.3                    |
| 1-Exoset CSHC 16       | -                  | -                      |
| 1-Exoset CSLH 16       | 13.3               | 6.5                    |





### NUMÉROS DE COMMANDE[Global Item Number/Local ERP Number SSFR]

| WLL   | Élément de crochet                                                                             | 6 mm    | 8 mm    | 10 mm   | 13 mm   | 16 mm   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1.4 t |  CSLH-6-10    | 2026081 | -       | -       | -       | -       |
| 1.4 t |  CSHC-6-10    | 2026076 | -       | -       | -       | -       |
| 2.5 t |  CSLH-8-10    | -       | 2026082 | -       | -       | -       |
| 2.5 t |  CSHC-8-10    | -       | 2026077 | -       | -       | -       |
| 4 t   |  CSLH-10-10   | -       | -       | 2026083 | -       | -       |
| 4 t   |  CSHC-10-10  | -       | -       | 2026078 | -       | -       |
| 6.7 t |  CSLH-13-10 | -       | -       | -       | 2026084 | -       |
| 6.7 t |  CSHC-13-10 | -       | -       | -       | 2026079 | -       |
| 10 t  |  CSLH-16-10 | -       | -       | -       | -       | 2026085 |
| 10 t  |  CSHC-16-10 | -       | -       | -       | -       | 2026080 |

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| ■ Normes                              | EN 818-4           |
| ■ Classe                              | 100                |
| ■ Matériel principal                  | Acier              |
| ■ Couleur                             | Bleu               |
| ■ Plage de température                | -40° C to + 200° C |
| ■ Contenu des unités d'emballage (UE) | 1                  |

**SpanSet S.A**  
Pol.Ind. N° 7 Alm. 6  
Barrio de Agaraitz,  
Villabona 20150  
Gipuzkoa  
+33 (0)4 72 47 69 90  
commercial@spanset.org  
www.spanset.fr



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet S.A.

**SpanSet  
Certified  
Safety**