

Élingue chaîne EXOSET® GR100 - 1 Brin [avec raccourcisseur] - SpanSet

Avec anneau ovale, raccourcisseur et deux options de crochet, avec fermeture automatique (ESLH) ou avec languette de sécurité (ESHC).

Nom court de l'article	WLL [kg]	Diamètre de la chaîne	WLL [t]	Anneau	L min. [m]	Raccourcisseur	Composant chaîne
1-Exoset CSHC CGH 6	1400	6 mm	1.4	MLF-86-10	0.288	CGH-6-10	KLX-6-10
1-Exoset CSLH CGH 6	1400	6 mm	1.4	MLF-86-10	0.313	CGH-6-10	KLX-6-10
1-Exoset CSHC CGH 8	2500	8 mm	2.5	MLF-86-10	0.349	CGH-8-10	KLX-8-10
1-Exoset CSLH CGH 8	2500	8 mm	2.5	MLF-86-10	0.377	CGH-8-10	KLX-8-10
1-Exoset CSHC CGH 10	4000	10 mm	4	MLF-1310-10	0.405	CGH-10-10	KLX-10-10
1-Exoset CSLH CGH 10	4000	10 mm	4	MLF-108-10	0.438	CGH-10-10	KLX-10-10
1-Exoset CSHC CGH 13	6700	13 mm	6.7	MLF-1613-10	0.513	CGH-13-10	KLX-13-10
1-Exoset CSLH CGH 13	6700	13 mm	6.7	MLF-1310-10	0.557	CGH-13-10	KLX-13-10
1-Exoset CSHC CGH 16	10000	16 mm	10	MLF-1613-10	0.594	CGH-16-10	KLX-16-10
1-Exoset CSLH CGH 16	10000	16 mm	10	MLF-1613-10	0.654	CGH-16-10	KLX-16-10

Nom court de l'article	Élément de crochet	Poids pour 1m [kg]	Poids par mètre [kg/m]
1-Exoset CSHC CGH 6	CSHC-6-10	2.1	0.9
1-Exoset CSLH CGH 6	CSLH-6-10	2.1	0.9
1-Exoset CSHC CGH 8	CSHC-8-10	3.3	1.6
1-Exoset CSLH CGH 8	CSLH-8-10	3.3	1.6
1-Exoset CSHC CGH 10	CSHC-10-10	5.4	2.5
1-Exoset CSLH CGH 10	CSLH-10-10	5.4	2.5
1-Exoset CSHC CGH 13	CSHC-13-10	9.9	4.3
1-Exoset CSLH CGH 13	CSLH-13-10	9.9	4.3
1-Exoset CSHC CGH 16	CSHC-16-10	16.1	6.5
1-Exoset CSLH CGH 16	CSLH-16-10	16.1	6.5





NUMÉROS DE COMMANDE [Global Item Number/Local ERP Number SSFR]

WLL	Élément de crochet	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
1.4 t	 CSLH-6-10	2026071	-	-	-	-
1.4 t	 CSHC-6-10	2026066	-	-	-	-
2.5 t	 CSLH-8-10	-	2026072	-	-	-
2.5 t	 CSHC-8-10	-	2026067	-	-	-
4 t	 CSLH-10-10	-	-	2026073	-	-
4 t	 CSHC-10-10	-	-	2026068	-	-
6.7 t	 CSLH-13-10	-	-	-	2026074	-
6.7 t	 CSHC-13-10	-	-	-	2026069	-
10 t	 CSLH-16-10	-	-	-	-	2026075
10 t	 CSHC-16-10	-	-	-	-	2026070

■ Normes	EN 818-4
■ Classe	100
■ Matériel principal	Acier
■ Couleur	Bleu
■ Plage de température	-40° C to + 200° C
■ Contenu des unités d'emballage (UE)	1

SpanSet S.A
Pol.Ind. N° 7 Alm. 6
Barrio de Agaraitz,
Villabona 20150
Gipuzkoa
+33 (0)4 72 47 69 90
commercial@spanset.org
www.spanset.fr



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet S.A.

**SpanSet
Certified
Safety**