

Élingue chaîne EXOSET® GR100 - 1 Brin (avec raccourseur intégré)

Avec anneau ovale, raccourcisseur intégré et deux options de crochet, avec fermeture automatique (ESLH) ou avec languette de sécurité (ESHC)

Nom court de l'article	WLL [kg]	Diamètre de la chaîne	WLL [t]	Anneau	L min. [m]	Raccourcisseur	Élément de crochet
1leg HCGH 6mm 1400 CSHC-6	1400	6 mm	1.4	MLF-86-10	0.5	HCGH-6-10	CSHC-6-10
1leg HCGH 6mm 1400 CSLH-6	1400	6 mm	1.4	MLF-86-10	0.50	HCGH-6-10	CSLH-6-10
1leg HCGH 8mm 2500 CSLH-8	2500	8 mm	2.5	MLF-86-10	0.6	HCGH-8-10	CSLH-8-10
1leg HCGH 8mm 2500 CSHC-8	2500	8 mm	2.5	MLF-86-10	0.6	-	CSHC-8-10
1leg HCGH 10mm 4000 CSHC-10	4000	10 mm	4	MLF-108-10	0.6	HCGH-10-10	CSHC-10-10
1leg HCGH 10mm 4000 CSLH-10	4000	10 mm	4	MLF-108-10	0.6	HCGH-10-10	CSLH-10-10
1leg HCGH 13mm 6700 CSHC-13	6700	13 mm	6.7	MLF-1310-10	0.8	HCGH-13-10	CSHC-13-10
1leg HCGH 13mm 6700 CSLH-13	6700	13 mm	6.7	MLF-1310-10	0.8	HCGH-13-10	CSLH-13-10
1leg HCGH 16mm 10000 CSHC-16	10000	16 mm	10	MLF-1613-10	0.8	HCGH-16-10	CSLH-16-10
1leg HCGH 16mm 10000 CSHC-16	10000	16 mm	10	MLF-1613-10	0.9	HCGH-16-10	CSHC-16-10

Nom court de l'article	Poids pour 1m [kg]	Poids par mètre [kg/m]
1leg HCGH 6mm 1400 CSHC-6	1.8	0.9
1leg HCGH 6mm 1400 CSLH-6	2.1	0.9
1leg HCGH 8mm 2500 CSLH-8	3.3	1.6
1leg HCGH 8mm 2500 CSHC-8	5.6	1.6
1leg HCGH 10mm 4000 CSHC-10	4.9	2.5
1leg HCGH 10mm 4000 CSLH-10	5.4	2.5
1leg HCGH 13mm 6700 CSHC-13	8.6	4.3
1leg HCGH 13mm 6700 CSLH-13	9.9	4.3
1leg HCGH 16mm 10000 CSLH-16	16.1	6.5
1leg HCGH 16mm 10000 CSHC-16	13.6	6.5



NUMÉROS DE COMMANDE[Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

WLL	Élément de crochet	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
1.4 t	 CSLH-6-10	2033178 1-CSLH-HCGH-6	-	-	-	-
1.4 t	 CSHC-6-10	2033210 1-CSHC-HCGH-6	-	-	-	-
2.5 t	 CSLH-8-10	-	2033177 1-CSLH-HCGH-8	-	-	-
2.5 t	 CSHC-8-10	-	2033182 1-CSHC-HCGH-8	-	-	-
4 t	 CSLH-10-10	-	-	2033176 1-CSLH-HCGH-10	-	-
4 t	 CSHC-10-10	-	-	2033181 1-CSHC-HCGH-10	-	-
6.7 t	 CSLH-13-10	-	-	-	2033179 1-CSLH-HCGH-13	-
6.7 t	 CSHC-13-10	-	-	-	2033183 1-CSHC-HCGH-13	-
10 t	 CSLH-16-10	-	-	-	-	2033180 1-CSLH-HCGH-16
10 t	 CSHC-16-10	-	-	-	-	2033184 1-CSHC-HCGH-16

■ Normes	EN 818-4
■ Classe	100
■ Matériel principal	Acier
■ Couleur	Bleu
■ Plage de température	- 40°C / 200°C
■ Contenu des unités d'emballage (UE)	1

SpanSet AG
Eichbühlstrasse 31
8618 Oetwil am See
Suisse
Tel.: +41 44 929 70
70
info@spanset.ch
www.spanset.ch



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

**SpanSet
Certified
Safety**