



Élingue chaîne EXOSET® GR100 - 2 Brin (avec raccourseur intégré)

Avec anneau ovale, raccourcisseur intégré et deux options de crochet, avec fermeture automatique (ESLH) ou avec languette de sécurité (ESHC)

Nom court de l'article	Diamètre de la chaîne	Anneau	L min. [m]	Raccourcisseur	Élément de crochet	WLL t Angle 0°-45° [t]	WLL t Angle 45°-60° [t]
2leg HCGH 6mm 1900 CSHC-6	6 mm	MLF-86-10	0.5	HCGH-6-10	CSHC-6-10	1.9	1.4
2leg HCGH 6mm 1900 CSLH-6	6 mm	MLF-86-10	0.50	HCGH-6-10	CSLH-6-10	1.9	1.4
2leg HCGH 8mm 3500 CSHC-8	8 mm	MLF-108-10	0.6	HCGH-8-10	CSHC-8-10	3.5	2.5
2leg HCGH 8mm 3500 CSLH-8	8 mm	MLF-108-10	0.6	HCGH-8-10	CSLH-8-10	3.5	2.5
2leg HCGH 10mm 5600 CSHC-10	10 mm	MLF-1310-10	0.6	HCGH-10-10	CSHC-10-10	5.6	4.0
2leg HCGH 10mm 5600 CSLH-10	10 mm	MLF-1310-10	0.6	HCGH-10-10	CSLH-10-10	5.6	4
2leg HCGH 13mm 9300 CSHC-13	13 mm	MLF-1613-10	0.8	HCGH-13-10	CSHC-13-10	9.3	6.7
2leg HCGH 13mm 9300 CSLH-13	13 mm	MLF-1613-10	0.8	HCGH-13-10	CSLH-13-10	9.3	6.7
2leg HCGH 16mm 14000 CSLH-16	16 mm	MLF-2016-10	0.8	HCGH-16-10	CSLH-16-10	14	10
2leg HCGH 16mm 14000 CSHC-16	16 mm	MLF-2016-10	0.9	HCGH-16-10	CSHC-16-10	14	10

Nom court de l'article	WLL kg Angle 0°-45° [kg]	WLL Kg Angle 45°-60° [kg]	Poids pour 1m [kg]	Poids par mètre [kg/m]
2leg HCGH 6mm 1900 CSHC-6	1900	1400	3.1	1.8
2leg HCGH 6mm 1900 CSLH-6	1900	1400	3.5	1.8



Nom court de l'article	WLL kg Angle 0° - 45° [kg]	WLL Kg Angle 45° - 60° [kg]	Poids pour 1m [kg]	Poids par mètre [kg/m]
2leg HCGH 8mm 3500 CSHC-8	3500	2500	5.4	3.2
2leg HCGH 8mm 3500 CSLH-8	3500	2500	6.2	3.2
2leg HCGH 10mm 5600 CSHC-10	5600	4000	9.4	5
2leg HCGH 10mm 5600 CSLH-10	5600	4000	10.4	5
2leg HCGH 13mm 9300 CSHC-13	9300	6700	16.4	8.6
2leg HCGH 13mm 9300 CSLH-13	9300	6700	19.1	8.6
2leg HCGH 16mm 14000 CSLH-16	14000	10000	30.5	13
2leg HCGH 16mm 14000 CSHC-16	14000	10000	25.7	13

SpanSet AG

Eichbühlstrasse 31
8618 Oetwil am See
Suisse
Tel.: +41 44 929 70
70
info@spanset.ch
www.spanset.ch



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

**SpanSet
Certified
Safety**

NUMÉROS DE COMMANDE [Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

WLL t Angle 0° - 45°	Élément de crochet	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
1.9 t	 CSLH-6-10	2033213 2-CSLH-HCGH-6	-	-	-	-
1.9 t	 CSHC-6-10	2033218 2-CSHC-HCGH-6	-	-	-	-
3.5 t	 CSLH-8-10	-	2033212 2-CSLH-HCGH-8	-	-	-
3.5 t	 CSHC-8-10	-	2033217 2-CSHC-HCGH-8	-	-	-
5.6 t	 CSLH-10-10	-	-	2033211 2-CSLH-HCGH-10	-	-
5.6 t	 CSHC-10-10	-	-	2033216 2-CSHC-HCGH-10	-	-
9.3 t	 CSLH-13-10	-	-	-	2033214 2-CSLH-HCGH-13	-
9.3 t	 CSHC-13-10	-	-	-	2033219 2-CSHC-HCGH-13	-
14 t	 CSLH-16-10	-	-	-	-	2033215 2-CSLH-HCGH-16
14 t	 CSHC-16-10	-	-	-	-	2033220 2-CSHC-HCGH-16

- Normes EN 818-4
- Raccourcisseur CFX-6-10 G10 1,4t
- Classe 100
- Matériel principal Acier
- Couleur Bleu
- Plage de température - 40°C / 200°C
- Contenu des unités d'emballage (UE) 1

SpanSet AG
Eichbühlstrasse 31
8618 Oetwil am See
Suisse
Tel.: +41 44 929 70
70
info@spanset.ch
www.spanset.ch



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

**SpanSet
Certified
Safety**

