

Élingue chaîne EXOSET® GR100 - 2 Brins

Avec anneau ovale et deux options de crochet, avec fermeture automatique (ESLH) ou avec languette de sécurité (ESHC).

Nom court de l'article	WLL [kg]	Diamètre de la chaîne	WLL [t]	Anneau	L min. [m]	Composant chaîne	Élément de crochet
2- Exoset CSHC 6	-	6 mm	-	MLF-86-10	0.288	KLX-6-10	CSHC-6-10
2- Exoset CSLH 6	-	6 mm	-	MLF-86-10	0.313	KLX-6-10	CSLH-6-10
2- Exoset CSHC 8	3500	8 mm	3.5	MLF-108-10	0.349	KLX-8-10	CSHC-8-10
2- Exoset CSLH 8	3500	8 mm	3.5	MLF-108-10	0.377	KLX-8-10	CSLH-8-10
2- Exoset CSHC 10	5600	10 mm	5.6	MLF-1310-10	0.405	KLX-10-10	CSHC-10-10
2- Exoset CSLH 10	5600	10 mm	5.6	MLF-1310-10	0.438	KLX-10-10	CSLH-10-10
2- Exoset CSHC 13	-	13 mm	-	MLF-1613-10	0.513	KLX-13-10	CSHC-13-10
2- Exoset CSLH 13	-	13 mm	-	MLF-1613-10	0.557	KLX-13-10	CSLH-13-10
2- Exoset CSHC 16	14000	16 mm	14	MLF-2016-10	0.594	KLX-16-10	CSHC-16-10
2- Exoset CSLH 16	14000	16 mm	14	MLF-2016-10	0.654	KLX-16-10	CSLH-16-10

Nom court de l'article	WLL t Angle 0°- 45° [t]	WLL t Angle 45°- 60° [t]	WLL kg Angle 0°- 45° [kg]	WLL Kg Angle 45°- 60° [kg]	Poids pour 1m [kg]	Poids par mètre [kg/m]
2- Exoset CSHC 6	1.9	1.4	1900	1400	3.5	1.8
2- Exoset CSLH 6	1.9	1.4	1900	1400	3.5	1.8
2- Exoset CSHC 8	3.5	2.5	3500	2500	4.2	3.2
2- Exoset CSLH 8	3.5	2.5	3500	2500	4.2	3.2
2- Exoset CSHC 10	5.6	4	5600	4000	9	5
2- Exoset CSLH 10	5.6	4	5600	4000	9	5
2- Exoset CSHC 13	9.3	6.7	9300	6700	16	8.6



Nom court de l'article	WLL t Angle 0° - 45° [t]	WLL t Angle 45° - 60° [t]	WLL kg Angle 0° - 45° [kg]	WLL Kg Angle 45° - 60° [kg]	Poids pour 1m [kg]	Poids par mètre [kg/m]
2- Exoset CSLH 13	9.3	6.7	9300	6700	16	8.6
2- Exoset CSHC 16	14	10	14000	10000	26	13
2-Exoset CSLH 16	14	10	14000	10000	26	13

SpanSet AG

Eichbühlstrasse 31
8618 Oetwil am See
Suisse
Tel.: +41 44 929 70
70
info@spanset.ch
www.spanset.ch



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

**SpanSet
Certified
Safety**

NUMÉROS DE COMMANDE[Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

WLL t Angle 0° - 45°	Élément de crochet	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
1.9 t	 CSLH-6-10	2026122 2-CSLH-6	-	-	-	-
1.9 t	 CSHC-6-10	2026117 2-CSHC-6	-	-	-	-
3.5 t	 CSLH-8-10	-	2026123 2-CSLH-8	-	-	-
3.5 t	 CSHC-8-10	-	2026118 2-CSHC-8	-	-	-
5.6 t	 CSLH-10-10	-	-	2026124 2-CSLH-10	-	-
5.6 t	 CSHC-10-10	-	-	2026119 2-CSHC-10	-	-
9.3 t	 CSLH-13-10	-	-	-	2026125 2-CSLH-13	-
9.3 t	 CSHC-13-10	-	-	-	2026120 2-CSHC-13	-
14 t	 CSLH-16-10	-	-	-	-	2026126 2-CSLH-16
14 t	 CSHC-16-10	-	-	-	-	2026121 2-CSHC-16

■ Normes	EN 818-4
■ Classe	100
■ Matériel principal	Acier
■ Couleur	Bleu
■ Plage de température	-40° C to + 200° C
■ Contenu des unités d'emballage (UE)	1

SpanSet AG
Eichbühlstrasse 31
8618 Oetwil am See
Suisse
Tel.: +41 44 929 70
70
info@spanset.ch
www.spanset.ch



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

**SpanSet
Certified
Safety**