

Élingue chaîne EXOSET® GR100 - 4 Brin (avec raccourseur intégré)

Avec anneau ovale, raccourcisseur intégré et deux options de crochet, avec fermeture automatique (CSLH) ou avec languette de sécurité (CSHC)



Nom court de l'article	Diamètre de la chaîne	Anneau	L min. [m]	Raccourcisseur	Élément de crochet	WLL t Angle 0°-45° [t]	WLL t Angle 45°-60° [t]
4leg HCGH 6mm 2900 CSLH-6	6 mm	MLA-6-10	0.7	HCGH-6-10	CSLH-6-10	2.9	2.1
4leg HCGH 6mm 2900 CSHC-6	6 mm	MLA-6-10	0.7	HCGH-6-10	CSHC-6-10	2.9	2.1
4leg HCGH 8mm 5200 CSHC-8	8 mm	MLA-8-10	0.8	HCGH-8-10	CSHC-8-10	5.2	3.7
4leg HCGH 8mm 5200 CSLH-8	8 mm	MLA-8-10	0.8	HCGH-8-10	CSLH-8-10	5.2	3.7
4leg HCGH 10mm 8400 CSHC-10	10 mm	MLA-10-10	0.9	HCGH-10-10	CSHC-10-10	8.4	6.0
4leg HCGH 10mm 8400 CSLH-10	10 mm	MLA-10-10	0.9	HCGH-10-10	CSLH-10-10	8.4	6.0
4leg HCGH 13mm 14000 CSHC-13	13 mm	MLA-13-10	1.1	HCGH-13-10	CSHC-13-10	14	10
4leg HCGH 13mm 14000 CSLH-13	13 mm	MLA-13-10	1.1	HCGH-13-10	CSLH-13-10	14	10
4leg HCGH 16mm 21000 CSHC-16	16 mm	MLA-16-10	1.2	HCGH-16-10	CSHC-16-10	21	15
4leg HCGH 16mm 21000 CSLH-16	16 mm	MLA-16-10	1.20	HCGH-16-10	CSLH-16-10	21	15

Nom court de l'article	WLL kg Angle 0°-45° [kg]	WLL Kg Angle 45°-60° [kg]	Poids pour 1m [kg]	Poids par mètre [kg/m]
4leg HCGH 6mm 2900 CSLH-6	2900	2100	5.9	2.7
4leg HCGH 6mm 2900 CSHC-6	2900	2100	6.2	3.6



Nom court de l'article	WLL kg Angle 0° - 45° [kg]	WLL Kg Angle 45° - 60° [kg]	Poids pour 1m [kg]	Poids par mètre [kg/m]
4leg HCGH 8mm 5200 CSHC-8	5200	3700	11.1	6.4
4leg HCGH 8mm 5200 CSLH-8	5200	3700	12.7	6.4
4leg HCGH 10mm 8400 CSHC-10	8400	6000	19	10
4leg HCGH 10mm 8400 CSLH-10	8400	6000	21	10
4leg HCGH 13mm 14000 CSHC-13	14000	10000	34	17.2
4leg HCGH 13mm 14000 CSLH-13	14000	10000	39.3	17
4leg HCGH 16mm 21000 CSHC-16	21000	15000	61	26
4leg HCGH 16mm 21000 CSLH-16	21000	15000	61.3	26

SpanSet AG

Eichbühlstrasse 31
8618 Oetwil am See
Suisse
Tel.: +41 44 929 70
70
info@spanset.ch
www.spanset.ch



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

**SpanSet
Certified
Safety**

NUMÉROS DE COMMANDE [Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

WLL t Angle 0° - 45°	Élément de crochet	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
2.9 t	 CSLH-6-10	2033233 4-CSLH-HCGH-6	-	-	-	-
2.9 t	 CSHC-6-10	2033238 4-CSHC-HCGH-6	-	-	-	-
5.2 t	 CSLH-8-10	-	2033232 4-CSLH-HCGH-8	-	-	-
5.2 t	 CSHC-8-10	-	2033237 4-CSHC-HCGH-8	-	-	-
8.4 t	 CSLH-10-10	-	-	2033231 4-CSLH-HCGH-10	-	-
8.4 t	 CSHC-10-10	-	-	2033236 4-CSHC-HCGH-10	-	-
14 t	 CSLH-13-10	-	-	-	2033234 4-CSLH-HCGH-13	-
14 t	 CSHC-13-10	-	-	-	2033239 4-CSHC-HCGH-13	-
21 t	 CSLH-16-10	-	-	-	-	2033235 4-CSLH-HCGH-16
21 t	 CSHC-16-10	-	-	-	-	2033240 4-CSHC-HCGH-16

- Normes EN 818-4
- Raccourcisseur CFX-6-10 G10 1,4t
- Classe 100
- Matériel principal Acier
- Couleur Bleu
- Plage de température - 40°C / 200°C
- Contenu des unités d'emballage (UE) 1

SpanSet AG
Eichbühlstrasse 31
8618 Oetwil am See
Suisse
Tel.: +41 44 929 70
70
info@spanset.ch
www.spanset.ch



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

**SpanSet
Certified
Safety**

