



Élingue chaîne EXOSET® GR100 - 4 Brins

Avec anneau ovale et deux options de crochet, autobloquant (ESLH) ou avec verrou de sécurité (ESHC).

Nom court de l'article	WLL [kg]	Diamètre de la chaîne	WLL [t]	Anneau	L min. [m]	Composant chaîne	Élément de crochet
4-Exoset CSHC 6	-	6 mm	-	MLA-6-10	0.303	KLX-6-10	CSHC-6-10
4-Exoset CSLH 6	-	6 mm	-	MLA-6-10	0.328	KLX-6-10	CSLH-6-10
4-Exoset CSHC 8	-	8 mm	-	MLA-8-10	0.384	KLX-8-10	CSHC-8-10
4-Exoset CSLH 8	-	8 mm	-	MLA-8-10	0.412	KLX-8-10	CSLH-8-10
4-Exoset CSHC 10	-	10 mm	-	MLA-10-10	0.445	KLX-10-10	CSHC-10-10
4-Exoset CSLH 10	-	10 mm	-	MLA-10-10	0.478	KLX-10-10	CSLH-10-10
4-Exoset CSHC 13	14000	13 mm	14	MLA-13-10	0.593	KLX-13-10	CSHC-13-10
4-Exoset CSLH 13	14000	13 mm	14	MLA-13-10	0.637	KLX-13-10	CSLH-13-10
4-Exoset CSHC 16	-	16 mm	-	MLA-16-10	0.644	KLX-16-10	CSHC-16-10
4-Exoset CSLH 16	-	16 mm	-	MLA-16-10	0.704	KLX-16-10	CSLH-16-10

Nom court de l'article	WLL t Angle 0° - 45° [t]	WLL t Angle 45° - 60° [t]	WLL kg Angle 0° - 45° [kg]	WLL Kg Angle 45° - 60° [kg]	Poids pour 1m [kg]	Poids par mètre [kg/m]
4-Exoset CSHC 6	2.9	2.1	2900	2100	7	3.6
4-Exoset CSLH 6	2.9	2.1	2900	2100	7	3.6
4-Exoset CSHC 8	5.2	3.7	5200	3700	8.4	6.4
4-Exoset CSLH 8	5.2	3.7	5200	3700	8.4	6.4
4-Exoset CSHC 10	8.4	6	8400	6000	17.2	10
4-Exoset CSLH 10	8.4	6	8400	6000	17.2	10
4-Exoset CSHC 13	14	10	14000	10000	31.5	17.2



Nom court de l'article	WLL t Angle 0° - 45° [t]	WLL t Angle 45° - 60° [t]	WLL kg Angle 0° - 45° [kg]	WLL Kg Angle 45° - 60° [kg]	Poids pour 1m [kg]	Poids par mètre [kg/m]
4-Exoset CSLH 13	14	10	14000	10000	31.5	17.2
4-Exoset CSHC 16	21	15	21000	15000	51	26
4-Exoset CSLH 16	21	15	21000	15000	51	26



NUMÉROS DE COMMANDE [Global Item Number/Local ERP Number SSFR]

WLL t Angle 0° - 45°	Élément de crochet	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
2.9 t	 CSLH-6-10	2026170	-	-	-	-
2.9 t	 CSHC-6-10	2026165	-	-	-	-
5.2 t	 CSLH-8-10	-	2026171	-	-	-
5.2 t	 CSHC-8-10	-	2026166	-	-	-
8.4 t	 CSLH-10-10	-	-	2026172	-	-
8.4 t	 CSHC-10-10	-	-	2026167	-	-
14 t	 CSLH-13-10	-	-	-	2026173	-
14 t	 CSHC-13-10	-	-	-	2026168	-
21 t	 CSLH-16-10	-	-	-	-	2026174
21 t	 CSHC-16-10	-	-	-	-	2026169

■ Normes	EN 818-4
■ Classe	100
■ Matériel principal	Acier
■ Couleur	Bleu
■ Plage de température	-40° C to + 200° C
■ Contenu des unités d'emballage (UE)	1

SpanSet S.A
Pol.Ind. N° 7 Alm. 6
Barrio de Agaraitz,
Villabona 20150
Gipuzkoa
+33 (0)4 72 47 69 90
commercial@spanset.org
www.spanset.fr



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet S.A.

**SpanSet
Certified
Safety**