

## Élingue en câble avec crochet coulissant

Avec boucle et crochet coulissant à linguet



Nom court de l'article	Diamètre du câble [mm]	WLL [kg]	WLL [t]	Élément de crochet	L1 min. [m]
Wire Rope Loop with Sliding hook 10mm 800	10	800	0.8	WH9-13	0.60
Wire Rope Loop with Sliding hook 12mm 1200	12	1200	1.2	WH9-13	0.6
Wire Rope Loop with Sliding hook 14mm 1600	14	1600	1.6	WH14-16	0.7
Wire Rope Loop with Sliding hook 16mm 2100	16	2100	2.1	WH14-16	0.8

### NUMÉROS DE COMMANDE [Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

Diamètre du câble	Wire Rope Loop with Sliding hook 10mm 800	Wire Rope Loop with Sliding hook 12mm 1200	Wire Rope Loop with Sliding hook 14mm 1600	Wire Rope Loop with Sliding hook 16mm 2100
10 mm	2009676 DSW-10	-	-	-
12 mm	-	2009677 DSW-12	-	-
14 mm	-	-	2009678 DSW-14	-
16 mm	-	-	-	2009679 DSW-16

- Normes EN 13414-1
- Matériel principal Acier
- Plage de température -40° C to + 100° C

**SpanSet AG**  
Eichbühlstrasse 31  
8618 Oetwil am See  
Suisse  
Tel.: +41 44 929 70  
70  
info@spanset.ch  
www.spanset.ch



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

**SpanSet  
Certified  
Safety**

■ Contenu des unités d'emballage (UE) 1

