

Élingue ronde éco pour charge lourde

L'Élingue ronde standard pour poids lourd



Nom court de l'article	WLL [kg]	WLL [t]	L1 [m]	Surface de contact sous charge [mm]	Épaisseur de contact sous charge [mm]	Poids net [kg]
RS 10000 3m	10000	10	3	99	15	7.8
RS 10000 4m	10000	10	4	99	15	8.6
RS 10000 5m	10000	10	5	99	15	9.4
RS 10000 6m	10000	10	6	99	15	10.2
RS 15000 3m	15000	15	3	115	16	8.4
RS 15000 4m	15000	15	4	115	16	9.1
RS 15000 5m	15000	15	5	115	16	10
RS 15000 6m	15000	15	6	115	16	10.9
RS 20000 3m	20000	20	3	140	20	9.2
RS 20000 4m	20000	20	4	140	20	9.9
RS 20000 5m	20000	20	5	140	20	10.8
RS 20000 6m	20000	20	6	140	20	11.7
RS 25000 3m	25000	25	3	153	23	9.6
RS 25000 4m	25000	25	4	153	23	10.4
RS 25000 5m	25000	25	5	153	23	11.2
RS 25000 6m	25000	25	6	153	23	12
RS 30000 3m	30000	30	3	167	24	10.2
RS 30000 4m	30000	30	4	167	24	11
RS 30000 5m	30000	30	5	167	24	11.8
RS 30000 6m	30000	30	6	167	24	12.6

NUMÉROS DE COMMANDE[Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

Dimension L1	10 t	15 t	20 t	25 t	30 t
3 m	2002813 RS10/0300	2002815 RS15/0300	2002817 RS20/0300	2002819 RS25/0300	2002821 RS30/0300
4 m	2002814 RS10/0400	2002816 RS15/0400	2002818 RS20/0400	2002820 RS25/0400	2002822 RS30/0400
5 m	2003297 RS10/0500	2003298 RS15/0500	2003299 RS20/0500	2003300 RS25/0500	2003301 RS30/0500
6 m	2021022 RS10/0600	2021024 RS15/0600	2021026 RS20/0600	2021028 RS25/0600	2021030 RS30/0600

Matériel principal

Polyester

SpanSet AG
Eichbühlstrasse 31
8618 Oetwil am See
Suisse
Tel.: +41 44 929 70 70
info@spanset.ch
www.spanset.ch



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

**SpanSet
Certified
Safety**

■ Couleur	Orange
■ Plage de température	- 40 tot + 100°C
■ Protection d'étiquette	Oui
■ Contenu des unités d'emballage (UE)	1

1. WLL - working load limit, Nenntragfähigkeit. Gilt für Anschlagart direkt.
2. L1 - Nutzlänge.
3. Abweichend von der DIN EN 1492-2 ist der Werkstoff in dieser Rundschlinge bis zu einer Einsatztemperatur von +70°C geeignet.
4. In der DIN EN 1492-2 ist HMPE als Werkstoff nicht aufgeführt und Materialmischungen sind nicht vorgesehen.

