

Élingue ronde Economy

Élingue ronde Economy en polyester

Nom court de l'article	WLL [kg]	WLL [t]	L1 [m]	L1 min. [m]	Surface de contact sous charge [mm]	Épaisseur de contact sous charge [mm]	Poids net [kg]
RS 1000 0.5m	1000	1	0.5	0.5	45	6	0.15
RS 1000 1m	1000	1	1	0.5	45	6	0.3
RS 1000 1.5m	1000	1	1.5	0.5	45	6	0.45
RS 1000 2m	1000	1	2	0.5	45	6	0.6
RS 1000 2.5m	1000	1	2.5	0.5	45	6	0.75
RS 1000 3m	1000	1	3	0.5	45	6	0.9
RS 1000 4m	1000	1	4	0.5	45	6	1.2
RS 1000 5m	1000	1	5	0.5	45	6	1.5
RS 1000 6m	1000	1	6	0.5	45	6	1.8
RS 1000 8m	1000	1	8	0.5	45	6	2.4
RS 2000 0.5m	2000	2	0.5	0.5	48	7	0.25
RS 2000 1m	2000	2	1	0.5	48	7	0.5
RS 2000 1.5m	2000	2	1.5	0.5	48	7	0.75
RS 2000 2m	2000	2	2	0.5	48	7	1
RS 2000 2.5m	2000	2	2.5	0.5	48	7	1.25
RS 2000 3m	2000	2	3	0.5	48	7	1.5
RS 2000 4m	2000	2	4	0.5	48	7	2
RS 2000 5m	2000	2	5	0.5	48	7	2.5
RS 2000 6m	2000	2	6	0.5	48	7	3
RS 3000 0.5m	3000	3	0.5	0.75	60	8	0.3
RS 3000 1m	3000	3	1	0.75	60	8	0.6
RS 3000 1.5m	3000	3	1.5	0.75	60	8	0.9
RS 3000 2m	3000	3	2	0.75	60	8	1.2
RS 3000 2.5m	3000	3	2.5	0.75	60	8	1.5
RS 3000 3m	3000	3	3	0.75	60	8	1.92
RS 3000 3.5m	3000	3	3.5	0.75	60	8	2.1
RS 3000 4m	3000	3	4	0.75	60	8	2.4
RS 3000 5m	3000	3	5	0.75	60	8	3.19
RS 3000 6m	3000	3	6	0.75	60	8	3.6
RS 3000 10m	3000	3	10	0.75	60	8	6
RS 4000 1m	4000	4	1	0.75	65	10	0.8



Nom court de l'article	WLL [kg]	WLL [t]	L1 [m]	L1 min. [m]	Surface de contact sous charge [mm]	Épaisseur de contact sous charge [mm]	Poids net [kg]
RS 4000 1.5m	4000	4	1.5	0.75	65	10	1.2
RS 4000 2m	4000	4	2	0.75	65	10	1.6
RS 4000 2.5m	4000	4	2.5	0.75	65	10	2
RS 4000 3m	4000	4	3	0.75	65	10	2.79
RS 4000 4m	4000	4	4	0.75	65	10	3.2
RS 4000 5m	4000	4	5	0.75	65	10	4
RS 4000 6m	4000	4	6	0.75	65	10	4.8
RS 5000 1m	5000	5	1	1	75	10	1
RS 5000 1.5m	5000	5	1.5	1	75	10	1.5
RS 5000 2m	5000	5	2	1	75	10	2
RS 5000 2.5m	5000	5	2.5	1	75	10	2.5
RS 5000 3m	5000	5	3	1	75	10	3
RS 5000 4m	5000	5	4	1	75	10	4
RS 5000 5m	5000	5	5	1	75	10	5
RS 5000 6m	5000	5	6	1	75	10	6
RS 6000 1m	6000	6	1	1	80	13	1.3
RS 6000 1.5m	6000	6	1.5	1	80	13	1.95
RS 6000 2m	6000	6	2	1	80	13	2.6
RS 6000 2.5m	6000	6	2.5	1	80	13	3.25
RS 6000 3m	6000	6	3	1	80	13	3.9
RS 6000 4m	6000	6	4	1	80	13	5.2
RS 6000 5m	6000	6	5	1	80	13	6.5
RS 6000 6m	6000	6	6	1	80	13	7.8
RS 8000 1.5m	8000	8	1.5	1	80	15	2.7
RS 8000 2.0m	8000	8	2	1	80	15	3.6
RS 8000 2.5m	8000	8	2.5	1	80	15	4.5
RS 8000 3.0m	8000	8	3	1	80	15	5.4
RS 8000 4.0m	8000	8	4	1	80	15	7.2
RS 8000 5.0m	8000	8	5	1	80	15	9
RS 8000 6.0m	8000	8	6	1	80	15	10.8



Nom court de l'article	Poids par mètre [kg/m]	Couleur
RS 1000 0.5m	0.3	Violet
RS 1000 1m	0.3	Violet
RS 1000 1.5m	0.3	Violet
RS 1000 2m	0.3	Violet
RS 1000 2.5m	0.3	Violet
RS 1000 3m	0.3	Violet
RS 1000 4m	0.3	Violet
RS 1000 5m	0.3	Violet
RS 1000 6m	0.3	Violet
RS 1000 8m	0.3	Violet
RS 2000 0.5m	0.5	Vert
RS 2000 1m	0.5	Vert
RS 2000 1.5m	0.5	Vert
RS 2000 2m	0.5	Vert
RS 2000 2.5m	0.5	Vert
RS 2000 3m	0.5	Vert
RS 2000 4m	0.5	Vert
RS 2000 5m	0.5	Vert
RS 2000 6m	0.5	Vert
RS 3000 0.5m	0.6	Jaune
RS 3000 1m	0.6	Jaune
RS 3000 1.5m	0.6	Jaune
RS 3000 2m	0.6	Jaune
RS 3000 2.5m	0.6	Jaune
RS 3000 3m	0.6	Jaune
RS 3000 3.5m	0.6	Jaune



Nom court de l'article	Poids par mètre [kg/m]	Couleur
RS 3000 4m	0.6	Jaune
RS 3000 5m	0.6	Jaune
RS 3000 6m	0.6	Jaune
RS 3000 10m	0.6	Jaune
RS 4000 1m	0.8	Gris
RS 4000 1.5m	0.8	Gris
RS 4000 2m	0.8	Gris
RS 4000 2.5m	0.8	Gris
RS 4000 3m	0.8	Gris
RS 4000 4m	0.8	Gris
RS 4000 5m	0.8	Gris
RS 4000 6m	0.8	Gris
RS 5000 1m	1.0	Rouge
RS 5000 1.5m	1.0	Rouge
RS 5000 2m	1.0	Rouge
RS 5000 2.5m	1.0	Rouge
RS 5000 3m	1.0	Rouge
RS 5000 4m	1.0	Rouge
RS 5000 5m	1.0	Rouge
RS 5000 6m	1.0	Rouge
RS 6000 1m	1.3	Brun
RS 6000 1.5m	1.3	Brun
RS 6000 2m	1.3	Brun
RS 6000 2.5m	1.3	Brun
RS 6000 3m	1.3	Brun
RS 6000 4m	1.3	Brun



Nom court de l'article	Poids par mètre [kg/m]	Couleur
RS 6000 5m	1.3	Brun
RS 6000 6m	1.3	Brun
RS 8000 1.5m	1.8	Bleu
RS 8000 2.0m	1.8	Bleu
RS 8000 2.5m	1.8	Bleu
RS 8000 3.0m	1.8	Bleu
RS 8000 4.0m	1.8	Bleu
RS 8000 5.0m	1.8	Bleu
RS 8000 6.0m	1.8	Bleu

NUMÉROS DE COMMANDE[Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

Dimension L1	1000 kg	2000 kg	3000 kg	4000 kg	5000 kg	6000 kg	8000 kg
0.5 m	2015162 E040/0050	2015196 E080/0050	2015204 E120/0050	-	-	-	-
1 m	2002799 E040/0100	2002801 E080/0100	2002803 E120/0100	2002805 E160/0100	2015214 E200/0100	2015219 E240/0100	-
1.5 m	2002800 E040/0150	2002802 E080/0150	2002804 E120/0150	2002806 E160/0150	2002807 E200/0150	2015221 E240/0150	2015227 E320/0150
2 m	2003284 E040/0200	2003286 E080/0200	2003288 E120/0200	2003290 E160/0200	2002808 E200/0200	2002809 E240/0200	2015228 E320/0200
2.5 m	2015163 E040/0250	2015200 E080/0250	2015206 E120/0250	2015212 E160/0250	2015215 E200/0250	2015222 E240/0250	2015229 E320/0250
3 m	2003285 E040/0300	2003287 E080/0300	2003289 E120/0300	2003291 E160/0300	2003292 E200/0300	2002810 E240/0300	2002811 E320/0300
3.5 m	-	-	2015207 E120/0350	-	-	-	-
4 m	2003752 E040/0400	2003754 E080/0400	2003756 E120/0400	2003758 E160/0400	2003293 E200/0400	2003294 E240/0400	2002812 E320/0400
5 m	2003753 E040/0500	2003755 E080/0500	2003757 E120/0500	2003759 E160/0500	2003760 E200/0500	2003295 E240/0500	2003296 E320/0500
6 m	2015164 E040/0600	2015201 E080/0600	2015209 E120/0600	2015213 E160/0600	2015216 E200/0600	2015220 E240/0600	2015224 E320/0600
8 m	2015194 E040/0800	-	-	-	-	-	-
10 m	-	-	2015211 E120/1000	-	-	-	-



■ Normes	EN 1492-2: 2000
■ Matériel principal	Polyester
■ Plage de température	-40° C to + 50° C
■ Protection d'étiquette	Non
■ Contenu des unités d'emballage (UE)	1

1. WLL - working load limit, Nennt Tragfähigkeit. Gilt für Anschlagart direkt.
2. L1 - Nutzlänge.
3. Abweichend von der DIN EN 1492-2 ist der Werkstoff in dieser Rundschlinge bis zu einer Einsatztemperatur von +70°C geeignet.
4. In der DIN EN 1492-2 ist HMPE als Werkstoff nicht aufgeführt und Materialmischungen sind nicht vorgesehen.

