



Élingues en câble avec boucle de chaque côté

Câble en acier pour diverses utilisations, avec boucles de chaque côté

Nom court de l'article	Diamètre du câble [mm]	WLL [kg]	WLL [t]	L1 min. [m]
Wire Rope Loop 6mm 400	6	400	0.4	0.5
Wire Rope Loop 8mm 700	8	700	0.7	0.5
Wire Rope Loop 10mm 1000	10	1000	1	0.7
Wire Rope Loop 12mm 1500	12	1500	1.5	0.8
Wire Rope Loop 14mm 2000	14	2000	2	0.90
Wire Rope Loop 16mm 2700	16	2700	2.7	1
Wire Rope Loop 18mm 3200	18	3200	3.2	1.1
Wire Rope Loop 20mm 4300	20	4300	4.3	1.30
Wire Rope Loop 22mm 5000	22	5000	5	1.40
Wire Rope Loop 24mm 6300	24	6300	6.3	1.50
Wire Rope Loop 26mm 7200	26	7200	7.2	1.60
Wire Rope Loop 28mm 8400	28	8400	8.4	1.80



NUMÉROS DE COMMANDE[Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

Diamètre du câble	Wire Rope Loop 6mm 400	Wire Rope Loop 8mm 700	Wire Rope Loop 10mm 1000	Wire Rope Loop 12mm 1500	Wire Rope Loop 14mm 2000	Wire Rope Loop 16mm 2700	Wire Rope Loop 18mm 3200	Wire Rope Loop 20mm 4300	Wire Rope Loop 22mm 5000	Wire Rope Loop 24mm 6300	Wire Rope Loop 26mm 7200
6 mm	2009652 DSS-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 mm	-	2009653 DSS-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 mm	-	-	2009654 DSS-10	-	-	-	-	-	-	-	-
12 mm	-	-	-	2009655 DSS-12	-	-	-	-	-	-	-
14 mm	-	-	-	-	2009656 DSS-14	-	-	-	-	-	-
16 mm	-	-	-	-	-	2009657 DSS-16	-	-	-	-	-
18 mm	-	-	-	-	-	-	2009658 DSS-18	-	-	-	-
20 mm	-	-	-	-	-	-	-	2009659 DSS-20	-	-	-
22 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	2009660 DSS-22	-	-
24 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2009661 DSS-24	-
26 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2009662 DSS-26
28 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Diamètre du câble	Wire Rope Loop 28mm 8400
6 mm	-
8 mm	-
10 mm	-
12 mm	-
14 mm	-
16 mm	-
18 mm	-
20 mm	-
22 mm	-
24 mm	-



Diamètre du câble	Wire Rope Loop 28mm 8400
26 mm	-
28 mm	2009663 DSS-28

- Normes EN 13414-1
- Matériel principal Acier
- Plage de température -40° C to + 100° C
- Contenu des unités d'emballage (UE) 1

