

Magnum-X® SHORT

Extrem schlanke und verschleißfeste, leicht zu handhabende Schwerlasthebebänder in den Ausführungen von 0,375 m bis 2 m



Artikel Name kurz	WLL [kg]	WLL [t]	L1 [m]	ca. Auflagebreite unter Last in mm [mm]	ca. Auflagedicke unter Last in mm [mm]	Gewicht pro Meter [kg/m]
Magnum-X short 10t 1m	10000	10	1	55	10	-
Magnum-X short 10t 1.5m	10000	10	1.5	55	10	-
Magnum-X short 10t 2m	10000	10	2	55	10	0.93
Magnum-X short 20t 1m	20000	20	1	70	13	2.05
Magnum-X short 20t 1.5m	20000	20	1.5	70	13	2.05
Magnum-X short 20t 2m	20000	20	2	70	13	2.05
Magnum-X short 30t 1m	30000	30	1	100	21	3.27
Magnum-X short 30t 1.5m	30000	30	1.5	100	21	3.27
Magnum-X short 30t 2m	30000	30	2	100	21	3.27

BESTELLNUMMERN[Global Item Number/Local ERP Number SSDE]

Länge L1	10000 kg	20000 kg	30000 kg
1 m	2002791 D048679	2002793 D048826	2002795 D048829
1.5 m	2002792 D048824	2002794 D048827	2002796 D048830
2 m	2003279 D048825	2003280 D048828	2003281 D048831

■ Hauptmaterial	Hochleistungspolyester
■ Farbe	Orange
■ Temperaturbereich	- 40 tot + 100°C
■ Etikettenschutz	Ja
■ Verpackungseinheit (VPE) Inhalt	1

1. WLL - working load limit, nominal load capacity. Applies to direct attachment type.
2. L1 - working length.
3. Deviating from DIN EN 1492-2, the material in this round sling is suitable up to an operating temperature of +70°C.
4. In DIN EN 1492-2, HMPE is not listed as a material and material mixtures are not provided for.

**SpanSet
GmbH&Co.KG**
Jülicher Straße 49-51
52531 Übach-
Palenberg
Deutschland
+49 (0) 2451 4831-0
info@spanset.de
www.spanset.de



Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. DB040719 © SpanSet GmbH & Co. KG - Deutschland

**SpanSet
Certified
Safety**

