

Magnum-X short

De "korte versie"



Item Naam kort	WLL [kg]	WLL [t]	L1 [m]	Breedte onder belasting [mm]	Dikte onder belasting [mm]	Ca. gewicht lo. m [kg/m]
Magnum-X short 10t 1m	10000	10	1	55	10	-
Magnum-X short 10t 1.5m	10000	10	1.5	55	10	-
Magnum-X short 10t 2m	10000	10	2	55	10	0.93
Magnum-X short 20t 1m	20000	20	1	70	13	2.05
Magnum-X short 20t 1.5m	20000	20	1.5	70	13	2.05
Magnum-X short 20t 2m	20000	20	2	70	13	2.05
Magnum-X short 30t 1m	30000	30	1	100	21	3.27
Magnum-X short 30t 1.5m	30000	30	1.5	100	21	3.27
Magnum-X short 30t 2m	30000	30	2	100	21	3.27

BESTELNUMMERS[Global Item Number/Local ERP Number SSNL]

L1 max	10000 kg	20000 kg	30000 kg
1 m	2002791	2002793	2002795
1.5 m	2002792	2002794	2002796
2 m	2003279	2003280	2003281

- **Hoofdmateriaal** Hoogwaardig Polyester
- **Kleur** Oranje
- **Temperatuurbereik** - 40 tot + 100°C
- **Labelbescherming** Ja
- **Verpakkingseenheid (PU) Inhoud** 1

1. WLL - maximale werklust, nominaal draagvermogen. Van toepassing op directe bevestiging.
2. L1 - werklengte.
3. In afwijking van DIN EN 1492-2 is het materiaal in deze rondstrop geschikt tot een bedrijfstemperatuur van +70°C.
4. In DIN EN 1492-2 wordt HMPE niet vermeld als materiaal en zijn materiaalmengsels niet opgenomen.

