

MagnumForce

A cinta reforçada com fibras de alto desempenho reduz o desgaste e melhora a resistência ao corte



Nome do item curto	Carga Limite de Trabalho (WLL) [kg]	Carga Limite de Trabalho (WLL) [t]	L1 [m]	L1 min. [m]	Largura do tecido sob carga [mm]	Espessura sob carga [mm]	Peso Net [kg]
MagnumForce 10t 2m	10000	10	2	2	70	7	1.6
MagnumForce 10t 3m	10000	10	3	2	70	7	2.4
MagnumForce 10t 4m	10000	10	4	2	70	7	3.2
MagnumForce 10t 5m	10000	10	5	2	70	7	4
MagnumForce 10t 6m	10000	10	6	2	70	7	4.8
MagnumForce 10t 7m	10000	10	7	2	70	7	5.6
MagnumForce 10t 8m	10000	10	8	2	70	7	6.4
MagnumForce 20t 2m	20000	20	2	2	91	18	3.2
MagnumForce 20t 3m	20000	20	3	2	91	18	4.8
MagnumForce 20t 4m	20000	20	4	2	91	18	6.4
MagnumForce 20t 5m	20000	20	5	2	91	18	8
MagnumForce 20t 6m	20000	20	6	2	91	18	9.6
MagnumForce 20t 7m	20000	20	7	2	91	18	11.2
MagnumForce 20t 8m	20000	20	8	2	91	18	12.8
MagnumForce 30t 4m	30000	30	4	3	115	20	10.4
MagnumForce 30t 5m	30000	30	5	3	115	20	13
MagnumForce 30t 6m	30000	30	6	3	115	20	15.6
MagnumForce 30t 7m	30000	30	7	3	115	20	18.2
MagnumForce 30t 8m	30000	30	8	3	115	20	20.8



Nome do item curto	Carga Limite de Trabalho (WLL) [kg]	Carga Limite de Trabalho (WLL) [t]	L1 [m]	L1 min. [m]	Largura do tecido sob carga [mm]	Espessura sob carga [mm]	Peso Net [kg]
MagnumForce 50t 4m	50000	50	4	3	152	23	16.8
MagnumForce 50t 5m	50000	50	5	3	152	23	21
MagnumForce 50t 6m	50000	50	6	3	152	23	25.2
MagnumForce 50t 7m	50000	50	7	3	152	23	29.4
MagnumForce 50t 8m	50000	50	8	3	152	23	33.6
MagnumForce 60t 3m	60000	60	3	3	165	23	15
MagnumForce 60t 4m	60000	60	4	3	165	23	20
MagnumForce 60t 5m	60000	60	5	3	165	23	25
MagnumForce 60t 6m	60000	60	6	3	165	23	30
MagnumForce 60t 7m	60000	60	7	3	165	23	35
MagnumForce 60t 8m	60000	60	8	3	165	23	40
MagnumForce 80t 3m	80000	80	3	3	200	27	18.3
MagnumForce 80t 4m	80000	80	4	3	200	27	24.4
MagnumForce 80t 5m	80000	80	5	3	200	27	30.5
MagnumForce 80t 6m	80000	80	6	3	200	27	36.6
MagnumForce 80t 7m	80000	80	7	3	200	27	42.7
MagnumForce 80t 8m	80000	80	8	3	200	27	48.8
MagnumForce 100t 3m	100000	100	3	3	190	35	21.3
MagnumForce 100t 4m	100000	100	4	3	190	35	28.4
MagnumForce 100t 5m	100000	100	5	3	190	35	35.5



Nome do item curto	Carga Limite de Trabalho (WLL) [kg]	Carga Limite de Trabalho (WLL) [t]	L1 [m]	L1 min. [m]	Largura do tecido sob carga [mm]	Espessura sob carga [mm]	Peso Net [kg]
MagnumForce 100t 6m	100000	100	6	3	190	35	42.6
MagnumForce 100t 7m	100000	100	7	3	190	35	49.7
MagnumForce 100t 8m	100000	100	8	3	190	35	56.8

Nome do item curto	Peso do metro adicional [kg/m]
MagnumForce 10t 2m	0.8
MagnumForce 10t 3m	0.8
MagnumForce 10t 4m	0.8
MagnumForce 10t 5m	0.8
MagnumForce 10t 6m	0.8
MagnumForce 10t 7m	0.8
MagnumForce 10t 8m	0.8
MagnumForce 20t 2m	1.6
MagnumForce 20t 3m	1.6
MagnumForce 20t 4m	1.6
MagnumForce 20t 5m	1.6
MagnumForce 20t 6m	1.6
MagnumForce 20t 7m	1.6
MagnumForce 20t 8m	1.6
MagnumForce 30t 4m	2.6
MagnumForce 30t 5m	2.6
MagnumForce 30t 6m	2.6
MagnumForce 30t 7m	2.6
MagnumForce 30t 8m	2.6
MagnumForce 50t 4m	4.2
MagnumForce 50t 5m	4.2
MagnumForce 50t 6m	4.2
MagnumForce 50t 7m	4.2
MagnumForce 50t 8m	4.2



Nome do item curto	Peso do metro adicional [kg/m]
MagnumForce 60t 3m	5.0
MagnumForce 60t 4m	5.0
MagnumForce 60t 5m	5.0
MagnumForce 60t 6m	5.0
MagnumForce 60t 7m	5.0
MagnumForce 60t 8m	5.0
MagnumForce 80t 3m	6.1
MagnumForce 80t 4m	6.1
MagnumForce 80t 5m	6.1
MagnumForce 80t 6m	6.1
MagnumForce 80t 7m	6.1
MagnumForce 80t 8m	6.1
MagnumForce 100t 3m	7.1
MagnumForce 100t 4m	7.1
MagnumForce 100t 5m	7.1
MagnumForce 100t 6m	7.1
MagnumForce 100t 7m	7.1
MagnumForce 100t 8m	7.1

REFERÊNCIA PARA PEDIDO[Global Item Number/Local ERP Number SSBR]

Dimensão L1	10000 kg	20000 kg	30000 kg	50000 kg	60000 kg	80000 kg	100000 kg
2 m	2026519	2026520	-	-	-	-	-
3 m	2026518	2026521	-	-	2026544	2026549	2026554
4 m	2002539	2002544	2002549	2002559	2008377	2008382	2008387
5 m	2002540	2002545	2002550	2002560	2008378	2008383	2008388
6 m	2002541	2002546	2002551	2002561	2008379	2008384	2008389
7 m	2002542	2002547	2002552	2002562	2008380	2008385	2008390
8 m	2002543	2002548	2002553	2002563	2008381	2008386	2008391

- **Material principal** Polietileno de alto peso molecular (HMPE)
- **Cor** Laranja
- **Gama de temperaturas** - 40 tot + 70°C
- **Unidade de embalagem (PU) Conteúdo** 1

1. WLL - working load limit, nominal load capacity. Applies to direct attachment type.

SpanSet do Brasil
Av. Dr. Jefferson Geraldo
Bruno, nº18 27.536-015 -
Jardim do Sol Resende - RJ
Brasil
Tel.: +55 (24) 3360 4595
marketing@spanset.com.br
www.spanset.com.br



Sujeito a mudanças técnicas. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta Ficha Técnica pode ser reproduzida em qualquer forma (impressão, fotocópia, microfilme ou qualquer outro processo) ou processada, duplicada ou distribuída usando sistemas eletrônicos sem a permissão por escrito da SpanSet. Esta Ficha de Dados Técnicos foi preparada com o devido cuidado; a SpanSet não aceita nenhuma responsabilidade por erros ou omissões. © SpanSet do Brasil

**SpanSet
Certified
Safety**

2. L1 - working length
3. Deviating from DIN EN 1492-2, the material in this round sling is suitable up to an operating temperature of +70°C.
4. In DIN EN 1492-2, HMPE is not listed as a material and material mixtures are not provided for.

