

Magnum®Force Green

Starkes, sicheres und nachhaltiges Hebeband aus biobasierten Hochleistungsfasern zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks



Artikel Name kurz	WLL [kg]	WLL [t]	L1 [m]	L1 min. [m]	ca. Auflagebreite unter Last in mm [mm]	ca. Auflagedicke unter Last in mm [mm]	Nettogewicht kg [kg]
MagnumForce Green 10t 4m	10000	10	4	2	70	7	3.2
MagnumForce Green 10t 5m	10000	10	5	2	70	7	4
MagnumForce Green 10t 6m	10000	10	6	2	70	7	4.8
MagnumForce Green 10t 7m	10000	10	7	2	70	7	5.6
MagnumForce Green 10t 8m	10000	10	8	2	70	7	6.4
MagnumForce Green 20t 4m	20000	20	4	2	91	18	6.4
MagnumForce Green 20t 5m	20000	20	5	2	91	18	8
MagnumForce Green 20t 6m	20000	20	6	2	91	18	9.6
MagnumForce Green 20t 7m	20000	20	7	2	91	18	11.2
MagnumForce Green 20t 8m	20000	20	8	2	91	18	12.8
MagnumForce Green 30t 4m	30000	30	4	2	115	20	10.4
MagnumForce Green 30t 5m	30000	30	5	2	115	20	13
MagnumForce Green 30t 6m	30000	30	6	2	115	20	15.6
MagnumForce Green 30t 7m	30000	30	7	2	115	20	18.2
MagnumForce Green 30t 8m	30000	30	8	2	115	20	20.8
MagnumForce Green 40t 4m	40000	40	4	3	140	22	13.6
MagnumForce Green 40t 5m	40000	40	5	3	140	22	17
MagnumForce Green 40t 6m	40000	40	6	3	140	22	20.4
MagnumForce Green 40t 7m	40000	40	7	3	140	22	23.8



Artikel Name kurz	WLL [kg]	WLL [t]	L1 [m]	L1 min. [m]	ca. Auflagebreite unter Last in mm [mm]	ca. Auflagedicke unter Last in mm [mm]	Nettogewicht kg [kg]
MagnumForce Green 40t 8m	40000	40	8	3	140	22	27.2
MagnumForce Green 50t 4m	50000	50	4	3	152	23	16.8
MagnumForce Green 50t 5m	50000	50	5	3	152	23	21
MagnumForce Green 50t 6m	50000	50	6	3	152	23	25.2
MagnumForce Green 50t 7m	50000	50	7	3	152	23	29.4
MagnumForce Green 50t 8m	50000	50	8	3	152	23	33.6
MagnumForce Green 60t 4m	60000	60	4	3	165	23	20
MagnumForce Green 60t 5m	60000	60	5	3	165	23	25
MagnumForce Green 60t 6m	60000	60	6	3	165	23	30
MagnumForce Green 60t 7m	60000	60	7	3	165	23	35
MagnumForce Green 60t 8m	60000	60	8	3	165	23	40
MagnumForce Green 80t 4m	80000	80	4	3	200	27	24.4
MagnumForce Green 80t 5m	80000	80	5	3	200	27	30.5
MagnumForce Green 80t 6m	80000	80	6	3	200	27	36.6
MagnumForce Green 80t 7m	80000	80	7	3	200	27	42.7
MagnumForce Green 80t 8m	80000	80	8	3	200	27	48.8
MagnumForce Green 100t 4m	100000	100	4	3	190	35	28.4
MagnumForce Green 100t 5m	100000	100	5	3	190	35	35.5
MagnumForce Green 100t 6m	100000	100	6	3	190	35	42.6
MagnumForce Green 100t 7m	100000	100	7	3	190	35	49.7



Artikel Name kurz	WLL [kg]	WLL [t]	L1 [m]	L1 min. [m]	ca. Auflagebreite unter Last in mm [mm]	ca. Auflagedicke unter Last in mm [mm]	Nettogewicht kg [kg]
MagnumForce Green 100t 8m	100000	100	8	3	190	35	56.8

Artikel Name kurz	Gewicht pro Meter [kg/m]
MagnumForce Green 10t 4m	0.8
MagnumForce Green 10t 5m	0.8
MagnumForce Green 10t 6m	0.8
MagnumForce Green 10t 7m	0.8
MagnumForce Green 10t 8m	0.8
MagnumForce Green 20t 4m	1.6
MagnumForce Green 20t 5m	1.6
MagnumForce Green 20t 6m	1.6
MagnumForce Green 20t 7m	1.6
MagnumForce Green 20t 8m	1.6
MagnumForce Green 30t 4m	2.6
MagnumForce Green 30t 5m	2.6
MagnumForce Green 30t 6m	2.6
MagnumForce Green 30t 7m	2.6
MagnumForce Green 30t 8m	2.6
MagnumForce Green 40t 4m	3.4
MagnumForce Green 40t 5m	3.4
MagnumForce Green 40t 6m	3.4
MagnumForce Green 40t 7m	3.4
MagnumForce Green 40t 8m	3.4
MagnumForce Green 50t 4m	4.2
MagnumForce Green 50t 5m	4.2
MagnumForce Green 50t 6m	4.2
MagnumForce Green 50t 7m	4.2
MagnumForce Green 50t 8m	4.2
MagnumForce Green 60t 4m	5.0
MagnumForce Green 60t 5m	5.0
MagnumForce Green 60t 6m	5.0



Artikel Name kurz

Gewicht pro Meter [kg/m]

MagnumForce Green 60t 7m	5.0
MagnumForce Green 60t 8m	5.0
MagnumForce Green 80t 4m	6.1
MagnumForce Green 80t 5m	6.1
MagnumForce Green 80t 6m	6.1
MagnumForce Green 80t 7m	6.1
MagnumForce Green 80t 8m	6.1
MagnumForce Green 100t 4m	7.1
MagnumForce Green 100t 5m	7.1
MagnumForce Green 100t 6m	7.1
MagnumForce Green 100t 7m	7.1
MagnumForce Green 100t 8m	7.1

BESTELLNUMMERN[Global Item Number/Local ERP Number SSDE]

WLL	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m
10 t	2024073 D087962	2024074 D087963	2024075 D087964	2024076 D087965	2024077 D087966
20 t	2024078 D087967	2024079 D087968	2024080 D087969	2024081 D087970	2024082 D087971
30 t	2024083 D087972	2024084 D087973	2024085 D087974	2024086 D087975	2024088 D087976
40 t	2024089 D087977	2024090 D087978	2024091 D087979	2024092 D087980	2024093 D087981
50 t	2024094 D087982	2024095 D087983	2024096 D087984	2024097 D087985	2024098 D087986
60 t	2024099 D087987	2024100 D087988	2024101 D087989	2024102 D087990	2024103 D087991
80 t	2024104 D087992	2024105 D087993	2024106 D087994	2024107 D087995	2024108 D087996
100 t	2024109 D087997	2024110 D087998	2024111 D087999	2024112 D088000	2024113 D088001

- Farbe Orange
- Temperaturbereich - 40 tot + 70°C
- Etikettenschutz Ja
- Verpackungseinheit (VPE) Inhalt 1

1. WLL - working load limit, Nenntragfähigkeit. Gilt für Anschlagart direkt.
2. L1 - Nutzlänge.

**SpanSet
GmbH&Co.KG**
Jülicher Straße 49-51
52531 Übach-
Palenberg
Deutschland
+49 (0) 2451 4831-0
info@spanset.de
www.spanset.de



Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. DB040719 © SpanSet GmbH & Co. KG - Deutschland

**SpanSet
Certified
Safety**

3. Abweichend von der DIN EN 1492-2 ist der Werkstoff in dieser Rundschlinge bis zu einer Einsatztemperatur von +70°C geeignet.
4. In der DIN EN 1492-2 ist HMPE als Werkstoff nicht aufgeführt und Materialmischungen sind nicht vorgesehen.

