

MagnumForce Green

Linga de elevação fabricada com fibras UHMWPE de base biológica de alto desempenho para reduzir a pegada de CO2, resistente e segura.

Nome curto do item	CMU [kg]	CMU [t]	L1 [m]	L1 min. [m]	Largura do tecido sob carga [mm]	Espessura sob carga [mm]	Peso líquido [kg]
MagnumForce Green 10t 4m	10000	10	4	2	70	7	3.2
MagnumForce Green 10t 5m	10000	10	5	2	70	7	4
MagnumForce Green 10t 6m	10000	10	6	2	70	7	4.8
MagnumForce Green 10t 7m	10000	10	7	2	70	7	5.6
MagnumForce Green 10t 8m	10000	10	8	2	70	7	6.4
MagnumForce Green 20t 4m	20000	20	4	2	91	18	6.4
MagnumForce Green 20t 5m	20000	20	5	2	91	18	8
MagnumForce Green 20t 6m	20000	20	6	2	91	18	9.6
MagnumForce Green 20t 7m	20000	20	7	2	91	18	11.2
MagnumForce Green 20t 8m	20000	20	8	2	91	18	12.8
MagnumForce Green 30t 4m	30000	30	4	2	115	20	10.4
MagnumForce Green 30t 5m	30000	30	5	2	115	20	13
MagnumForce Green 30t 6m	30000	30	6	2	115	20	15.6
MagnumForce Green 30t 7m	30000	30	7	2	115	20	18.2
MagnumForce Green 30t 8m	30000	30	8	2	115	20	20.8
MagnumForce Green 40t 4m	40000	40	4	3	140	22	13.6
MagnumForce Green 40t 5m	40000	40	5	3	140	22	17
MagnumForce Green 40t 6m	40000	40	6	3	140	22	20.4
MagnumForce Green 40t 7m	40000	40	7	3	140	22	23.8



Nome curto do item	CMU [kg]	CMU [t]	L1 [m]	L1 min. [m]	Largura do tecido sob carga [mm]	Espessura sob carga [mm]	Peso líquido [kg]
MagnumForce Green 40t 8m	40000	40	8	3	140	22	27.2
MagnumForce Green 50t 4m	50000	50	4	3	152	23	16.8
MagnumForce Green 50t 5m	50000	50	5	3	152	23	21
MagnumForce Green 50t 6m	50000	50	6	3	152	23	25.2
MagnumForce Green 50t 7m	50000	50	7	3	152	23	29.4
MagnumForce Green 50t 8m	50000	50	8	3	152	23	33.6
MagnumForce Green 60t 4m	60000	60	4	3	165	23	20
MagnumForce Green 60t 5m	60000	60	5	3	165	23	25
MagnumForce Green 60t 6m	60000	60	6	3	165	23	30
MagnumForce Green 60t 7m	60000	60	7	3	165	23	35
MagnumForce Green 60t 8m	60000	60	8	3	165	23	40
MagnumForce Green 80t 4m	80000	80	4	3	200	27	24.4
MagnumForce Green 80t 5m	80000	80	5	3	200	27	30.5
MagnumForce Green 80t 6m	80000	80	6	3	200	27	36.6
MagnumForce Green 80t 7m	80000	80	7	3	200	27	42.7
MagnumForce Green 80t 8m	80000	80	8	3	200	27	48.8
MagnumForce Green 100t 4m	100000	100	4	3	190	35	28.4
MagnumForce Green 100t 5m	100000	100	5	3	190	35	35.5
MagnumForce Green 100t 6m	100000	100	6	3	190	35	42.6
MagnumForce Green 100t 7m	100000	100	7	3	190	35	49.7



Nome curto do item	CMU [kg]	CMU [t]	L1 [m]	L1 min. [m]	Largura do tecido sob carga [mm]	Espessura sob carga [mm]	Peso líquido [kg]
MagnumForce Green 100t 8m	100000	100	8	3	190	35	56.8

Nome curto do item	Peso por metro [kg/m]
MagnumForce Green 10t 4m	0.8
MagnumForce Green 10t 5m	0.8
MagnumForce Green 10t 6m	0.8
MagnumForce Green 10t 7m	0.8
MagnumForce Green 10t 8m	0.8
MagnumForce Green 20t 4m	1.6
MagnumForce Green 20t 5m	1.6
MagnumForce Green 20t 6m	1.6
MagnumForce Green 20t 7m	1.6
MagnumForce Green 20t 8m	1.6
MagnumForce Green 30t 4m	2.6
MagnumForce Green 30t 5m	2.6
MagnumForce Green 30t 6m	2.6
MagnumForce Green 30t 7m	2.6
MagnumForce Green 30t 8m	2.6
MagnumForce Green 40t 4m	3.4
MagnumForce Green 40t 5m	3.4
MagnumForce Green 40t 6m	3.4
MagnumForce Green 40t 7m	3.4
MagnumForce Green 40t 8m	3.4
MagnumForce Green 50t 4m	4.2
MagnumForce Green 50t 5m	4.2
MagnumForce Green 50t 6m	4.2
MagnumForce Green 50t 7m	4.2
MagnumForce Green 50t 8m	4.2
MagnumForce Green 60t 4m	5.0
MagnumForce Green 60t 5m	5.0
MagnumForce Green 60t 6m	5.0



Nome curto do item

Peso por metro [kg/m]

MagnumForce Green 60t 7m	5.0
MagnumForce Green 60t 8m	5.0
MagnumForce Green 80t 4m	6.1
MagnumForce Green 80t 5m	6.1
MagnumForce Green 80t 6m	6.1
MagnumForce Green 80t 7m	6.1
MagnumForce Green 80t 8m	6.1
MagnumForce Green 100t 4m	7.1
MagnumForce Green 100t 5m	7.1
MagnumForce Green 100t 6m	7.1
MagnumForce Green 100t 7m	7.1
MagnumForce Green 100t 8m	7.1

NÚMEROS DE ORDEM[Global Item Number/Local ERP Number SSSES]

CMU	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m
10 t	2024073 RHFGRI010004001	2024074 RHFGRI010005001	2024075 RHFGRI010006001	2024076 RHFGRI010007001	2024077 RHFGRI010008001
20 t	2024078 RHFGRI020004001	2024079 RHFGRI020005001	2024080 RHFGRI020006001	2024081 RHFGRI020007001	2024082 RHFGRI020008001
30 t	2024083 RHFGRI030004001	2024084 RHFGRI030005001	2024085 RHFGRI030006001	2024086 RHFGRI030007001	2024088 RHFGRI030008001
40 t	2024089 RHFGRI040004001	2024090 RHFGRI040005001	2024091 RHFGRI040006001	2024092 RHFGRI040007001	2024093 RHFGRI040008001
50 t	2024094 RHFGRI050004001	2024095 RHFGRI050005001	2024096 RHFGRI050006001	2024097 RHFGRI050007001	2024098 RHFGRI050008001
60 t	2024099 RHFGRI060004001	2024100 RHFGRI060005001	2024101 RHFGRI060006001	2024102 RHFGRI060007001	2024103 RHFGRI060008001
80 t	2024104 RHFGRI080004001	2024105 RHFGRI080005001	2024106 RHFGRI080006001	2024107 RHFGRI080007001	2024108 RHFGRI080008001
100 t	2024109 RHFGRI010004001	2024110 RHFGRI010005001	2024111 RHFGRI010006001	2024112 RHFGRI010007001	2024113 RHFGRI010008001

- Cor Laranja
- Gama de temperaturas - 40 tot + 70°C
- Proteção da etiqueta Sim
- Unidade de embalagem (PU) Contém 1

1. WLL - working load limit, Nennt Tragfähigkeit. Gilt für Anschlagart direkt.
2. L1 - Nutzlänge.

SpanSet S.A
Pol.Ind. Nº 7 Alm. 6
Barrio de Agaraitz,
Villabona 20150
Espanha
+34 943 692 600
sse@spanset.es
www.spanset.pt



Sujeito a alterações técnicas. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta ficha técnica pode ser reproduzida, no todo ou em parte, por qualquer meio (impressão, fotocópia ou outro), nem pode ser processada, duplicada ou distribuída por sistemas electrónicos, sem a autorização escrita da SpanSet. Esta Ficha Técnica foi elaborada com o devido cuidado; a SpanSet não se responsabiliza por erros ou omissões. © SpanSet S.A

**SpanSet
Certified
Safety**

3. Abweichend von der DIN EN 1492-2 ist der Werkstoff in dieser Rundschlinge bis zu einer Einsatztemperatur von +70°C geeignet.
4. In der DIN EN 1492-2 ist HMPE als Werkstoff nicht aufgeführt und Materialmischungen sind nicht vorgesehen.

