

Magnum®Plus Flex

Optimale Anpassung unter Belastung durch eine elastische Hülle, die Schutz bietet und Faltenbildung verhindert



Artikel Name kurz	WLL [kg]	L1 [m]	L1 min. [m]	ca. Auflagebreite unter Last in mm [mm]	ca. Auflagedicke unter Last in mm [mm]	Gewicht pro Meter [kg/m]
MagnumPlus Flex 10t 2m	10000	2	2	88	18	2.1
MagnumPlus Flex 10t 3m	10000	3	2	88	18	2.1
MagnumPlus Flex 10t 4m	10000	4	2	88	18	2.1
MagnumPlus Flex 10t 5m	10000	5	2	88	18	2.1
MagnumPlus Flex 10t 6m	10000	6	2	88	18	2.1
MagnumPlus Flex 10t 7m	10000	7	2	88	18	2.1
MagnumPlus Flex 10t 8m	10000	8	2	88	18	2.1
MagnumPlus Flex 20t 2m	20000	2	2	143	22	4.3
MagnumPlus Flex 20t 3m	20000	3	2	143	22	4.3
MagnumPlus Flex 20t 4m	20000	4	2	143	22	4.3
MagnumPlus Flex 20t 5m	20000	5	2	143	22	4.3
MagnumPlus Flex 20t 6m	20000	6	2	143	22	4.3
MagnumPlus Flex 20t 7m	20000	7	2	143	22	4.3
MagnumPlus Flex 20t 8m	20000	8	2	143	22	4.3
MagnumPlus Flex 30t 3m	30000	3	-	180	25	6.5
MagnumPlus Flex 30t 4m	30000	4	-	180	25	6.5
MagnumPlus Flex 30t 5m	30000	5	-	180	25	6.5
MagnumPlus Flex 30t 6m	30000	6	-	180	25	6.5
MagnumPlus Flex 30t 7m	30000	7	-	180	25	6.5



Artikel Name kurz	WLL [kg]	L1 [m]	L1 min. [m]	ca. Auflagebreite unter Last in mm [mm]	ca. Auflagedicke unter Last in mm [mm]	Gewicht pro Meter [kg/m]
MagnumPlus Flex 30t 8m	30000	8	-	180	25	6.5
MagnumPlus Flex 40t 3m	40000	3	3	181	29	7.5
MagnumPlus Flex 40t 4m	40000	4	3	181	29	7.5
MagnumPlus Flex 40t 5m	40000	5	3	181	29	7.5
MagnumPlus Flex 40t 6m	40000	6	3	181	29	7.5
MagnumPlus Flex 40t 7m	40000	7	3	181	29	7.5
MagnumPlus Flex 40t 8m	40000	8	3	181	29	7.5
MagnumPlus Flex 50t 3m	50000	3	3	213	35	10.2
MagnumPlus Flex 50t 4m	50000	4	3	213	35	10.2
MagnumPlus Flex 50t 5m	50000	5	3	213	35	10.2
MagnumPlus Flex 50t 6m	50000	6	3	213	35	10.2
MagnumPlus Flex 50t 7m	50000	7	3	213	35	10.2
MagnumPlus Flex 50t 8m	50000	8	3	213	35	10.2



BESTELLNUMMERN[Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

Länge L1	10000 kg	20000 kg	30000 kg	40000 kg	50000 kg
2 m	2028143 ESFLEX100/0200	2028144 ESFLEX200/0200	-	-	-
3 m	2027060 ESFLEX100/0300	2027072 ESFLEX200/0300	2027677 ESFLEX300/0300	2027078 ESFLEX400/0300	2027084 ESFLEX500/0300
4 m	2027061 ESFLEX100/0400	2027073 ESFLEX200/0400	2027678 ESFLEX300/0400	2027079 ESFLEX400/0400	2027085 ESFLEX500/0400
5 m	2027062 ESFLEX100/0500	2027074 ESFLEX200/0500	2027679 ESFLEX300/0500	2027080 ESFLEX400/0500	2027086 ESFLEX500/0500
6 m	2027063 ESFLEX100/0600	2027075 ESFLEX200/0600	2027680 ESFLEX300/0600	2027081 ESFLEX400/0600	2027087 ESFLEX500/0600
7 m	2027064 ESFLEX100/0700	2027076 ESFLEX200/0700	2027681 ESFLEX300/0700	2027082 ESFLEX400/0700	2027088 ESFLEX500/0700
8 m	2027065 ESFLEX100/0800	2027077 ESFLEX200/0800	2027682 ESFLEX300/0800	2027083 ESFLEX400/0800	2027089 ESFLEX500/0800

- Farbe Orange
- Temperaturbereich - 40 tot + 100°C
- Verpackungseinheit (VPE) Inhalt 1

1. WLL - working load limit, Nennt Tragfähigkeit. Gilt für Anschlagart direkt.
2. L1 - Nutzlänge.
3. Abweichend von der DIN EN 1492-2 ist der Werkstoff in dieser Rundschnur bis zu einer Einsatztemperatur von +70°C geeignet.
4. In der DIN EN 1492-2 ist HMPE als Werkstoff nicht aufgeführt und Materialmischungen sind nicht vorgesehen.

