


## Manilha Curva com Pino Rosqueado - MCPR

Fabricadas em aço forjado grau 6

| Nome do item curto  | Carga Limite de Trabalho (WLL) [kg] | Carga Limite de Trabalho (WLL) [t] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] |
|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| BluePin B SCP 1t    | 1000                                | 1                                  | 16.8   | 11     | 35.7   | 9.7    | 26.2   |
| BluePin B SCP 1.5t  | 1500                                | 1.5                                | 19     | 13     | 42.2   | 11.2   | 29.5   |
| BluePin B SCP 2t    | 2000                                | 2                                  | 20.6   | 16     | 47.2   | 12.7   | 33.1   |
| BluePin B SCP 3.25t | 3250                                | 3.25                               | 27     | 20     | 60     | 16     | 42     |
| BluePin B SCP 4.75t | 4750                                | 4.75                               | 31.8   | 22     | 71     | 19     | 51     |
| BluePin B SCP 6.5t  | 6500                                | 6.5                                | 36.6   | 27     | 84     | 22     | 58     |
| BluePin B SCP 8.5t  | 8500                                | 8.5                                | 43     | 28.5   | 95     | 25     | 68     |
| BluePin B SCP 9.5t  | 9500                                | 9.5                                | 46     | 33     | 108    | 28     | 74     |
| BluePin B SCP 12t   | 12000                               | 12                                 | 51.5   | 36     | 119    | 32     | 82     |
| BluePin B SCP 13.5t | 13500                               | 13.5                               | 57     | 38     | 131    | 35     | 89     |
| BluePin B SCP 17t   | 17000                               | 17                                 | 60.5   | 42     | 148    | 38     | 98     |
| BluePin B SCP 25t   | 25000                               | 25                                 | 73     | 51     | 177    | 45     | 127    |
| BluePin B SCP 35t   | 35000                               | 35                                 | 82.5   | 57     | 197    | 51     | 146    |

| Nome do item curto  | F [mm] | H [mm] | M [mm] | Peso Net [kg] |
|---------------------|--------|--------|--------|---------------|
| BluePin B SCP 1t    | 23.1   | 62.2   | 11     | 0.15          |
| BluePin B SCP 1.5t  | 26.9   | 73.9   | 13     | 0.24          |
| BluePin B SCP 2t    | 30.2   | 83.5   | 16     | 0.4           |
| BluePin B SCP 3.25t | 39     | 106    | 20     | 0.60          |
| BluePin B SCP 4.75t | 47     | 125    | 22     | 1.0           |
| BluePin B SCP 6.5t  | 54     | 147    | 27     | 1.50          |
| BluePin B SCP 8.5t  | 60     | 166    | 30     | 2.35          |



| Nome do item curto  | F<br>[mm] | H<br>[mm] | M<br>[mm] | Peso Net<br>[kg] |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| BluePin B SCP 9.5t  | 66        | 185       | 33        | 3.20             |
| BluePin B SCP 12t   | 76        | 208       | 36        | 4.3              |
| BluePin B SCP 13.5t | 84        | 228       | -         | 6.36             |
| BluePin B SCP 17t   | 92        | 254       | 42        | 7.40             |
| BluePin B SCP 25t   | 109       | 303       | 51        | 12.8             |
| BluePin B SCP 35t   | 127       | -         | 57        | 18.2             |

**SpanSet do Brasil**

Av. Dr. Jefferson Geraldo  
Bruno, nº18 27.536-015 -  
Jardim do Sol Resende - RJ  
Brasil  
Tel.: +55 (24) 3360 4595  
marketing@spanset.com.br  
www.spanset.com.br



Sujeito a mudanças técnicas. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta Ficha Técnica pode ser reproduzida em qualquer forma (impressão, fotocópia, microfilme ou qualquer outro processo) ou processada, duplicada ou distribuída usando sistemas eletrônicos sem a permissão por escrito da SpanSet. Esta Ficha de Dados Técnicos foi preparada com o devido cuidado; a SpanSet não aceita nenhuma responsabilidade por erros ou omissões. © SpanSet do Brasil

**SpanSet  
Certified  
Safety**

### REFERÊNCIA PARA PEDIDO[Global Item Number/Local ERP Number SSBR]

| Carga Limite de Trabalho (WLL) | BluePin B SCP 1t | BluePin B SCP 1.5t | BluePin B SCP 2t | BluePin B SCP 3.25t | BluePin B SCP 4.75t | BluePin B SCP 6.5t | BluePin B SCP 8.5t | BluePin B SCP 9.5t | BluePin B SCP 12t | BluePin B SCP 13.5t | BluePin B SCP 17t |
|--------------------------------|------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 1 t                            | 2000772          | -                  | -                | -                   | -                   | -                  | -                  | -                  | -                 | -                   | -                 |
| 1.5 t                          | -                | 2000773            | -                | -                   | -                   | -                  | -                  | -                  | -                 | -                   | -                 |
| 2 t                            | -                | -                  | 1058249          | -                   | -                   | -                  | -                  | -                  | -                 | -                   | -                 |
| 3.25 t                         | -                | -                  | -                | 1058250             | -                   | -                  | -                  | -                  | -                 | -                   | -                 |
| 4.75 t                         | -                | -                  | -                | -                   | 2000774<br>1004     | -                  | -                  | -                  | -                 | -                   | -                 |
| 6.5 t                          | -                | -                  | -                | -                   | -                   | 1058269            | -                  | -                  | -                 | -                   | -                 |
| 8.5 t                          | -                | -                  | -                | -                   | -                   | -                  | 1051713            | -                  | -                 | -                   | -                 |
| 9.5 t                          | -                | -                  | -                | -                   | -                   | -                  | -                  | 2000776            | -                 | -                   | -                 |
| 12 t                           | -                | -                  | -                | -                   | -                   | -                  | -                  | -                  | 2000777           | -                   | -                 |
| 13.5 t                         | -                | -                  | -                | -                   | -                   | -                  | -                  | -                  | -                 | 1058273             | -                 |
| 17 t                           | -                | -                  | -                | -                   | -                   | -                  | -                  | -                  | -                 | -                   | 2000779<br>9338   |
| 25 t                           | -                | -                  | -                | -                   | -                   | -                  | -                  | -                  | -                 | -                   | -                 |
| 35 t                           | -                | -                  | -                | -                   | -                   | -                  | -                  | -                  | -                 | -                   | -                 |

| Carga Limite de Trabalho (WLL) | BluePin B SCP 25t | BluePin B SCP 35t |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 t                            | -                 | -                 |
| 1.5 t                          | -                 | -                 |
| 2 t                            | -                 | -                 |
| 3.25 t                         | -                 | -                 |
| 4.75 t                         | -                 | -                 |
| 6.5 t                          | -                 | -                 |
| 8.5 t                          | -                 | -                 |
| 9.5 t                          | -                 | -                 |
| 12 t                           | -                 | -                 |
| 13.5 t                         | -                 | -                 |
| 17 t                           | -                 | -                 |
| 25 t                           | 2000780<br>2199   | -                 |
| 35 t                           | -                 | 2000781           |

- Normas
- Grau
- Material principal

EN 13889  
50  
Aço

**SpanSet do Brasil**  
Av. Dr. Jefferson Geraldo  
Bruno, nº18 27.536-015 -  
Jardim do Sol Resende - RJ  
Brasil  
Tel.: +55 (24) 3360 4595  
marketing@spanset.com.br  
www.spanset.com.br



Sujeito a mudanças técnicas. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta Ficha Técnica pode ser reproduzida em qualquer forma (impressão, fotocópia, microfilme ou qualquer outro processo) ou processada, duplicada ou distribuída usando sistemas eletrônicos sem a permissão por escrito da SpanSet. Esta Ficha de Dados Técnicos foi preparada com o devido cuidado; a SpanSet não aceita nenhuma responsabilidade por erros ou omissões. © SpanSet do Brasil

**SpanSet  
Certified  
Safety**

- Gama de temperaturas 0° C to + 200° C
- Unidade de embalagem (PU) Conteúdo 1

**SpanSet do Brasil**

Av. Dr. Jefferson Geraldo  
Bruno, nº18 27.536-015 -  
Jardim do Sol Resende - RJ  
Brasil  
Tel.: +55 (24) 3360 4595  
marketing@spanset.com.br  
www.spanset.com.br



Sujeito a mudanças técnicas. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta Ficha Técnica pode ser reproduzida em qualquer forma (impressão, fotocópia, microfilme ou qualquer outro processo) ou processada, duplicada ou distribuída usando sistemas eletrônicos sem a permissão por escrito da SpanSet. Esta Ficha de Dados Técnicos foi preparada com o devido cuidado; a SpanSet não aceita nenhuma responsabilidade por erros ou omissões. © SpanSet do Brasil

**SpanSet  
Certified  
Safety**