


Manilha Green Pin® Curva com Parafuso, Porca e Cupilha - MCPPC

Manilha Curva com Parafuso, Porca e Cupilha - MCPPC

Nome do item curto	Carga Limite de Trabalho (WLL) [kg]	Grau	Carga Limite de Trabalho (WLL) [t]	Fator de segurança	A [mm]	B [mm]	C [mm]
GreenPin B SB 0.5t	500	60	0.5	6:1	12	8	29
GreenPin B SB 0.75t	750	60	0.75	6:1	13	10	32
GreenPin B SB 1t	1000	60	1	6:1	17	11	36.5
GreenPin B SB 1.5t	1500	60	1.5	6:1	19	13	43
GreenPin B SB 2t	2000	60	2	6:1	22	16	51
GreenPin B SB 3.25t	3250	60	3.25	6:1	27	19	64
GreenPin B SB 4.75t	4750	60	4.75	6:1	31	22	76
GreenPin B SB 6.5t	6500	60	6.5	6:1	36	25	83
GreenPin B SB 8.5t	8500	60	8.5	6:1	43	28	95
GreenPin B SB 9.5t	9500	60	9.5	6:1	47	32	108
GreenPin B SB 12t	12000	60	12	6:1	51	35	115
GreenPin B SB 13.5t	13500	60	13.5	6:1	57	38	133
GreenPin B SB 17t	17000	60	17	6:1	60	42	146
GreenPin B SB 25t	25000	60	25	6:1	74	50	178
GreenPin B SB 35t	35000	60	35	6:1	83	57	197
GreenPin B SB 42.5t	42500	60	42.5	6:1	95	65	222
GreenPin B SB 55t	55000	60	55	6:1	105	70	260
GreenPin B SB 85t	85000	60	85	6:1	127	83	329
GreenPin B SB 120t	120000	80	120	5:1	146	95	400



Nome do item curto	D [mm]	E [mm]	F [mm]	H [mm]	M [mm]	Peso Net [kg]
GreenPin B SB 0.5t	7	20	16.5	48.5	4	0.06
GreenPin B SB 0.75t	9	22	20	56	5	0.10
GreenPin B SB 1t	10	26	22.5	63.5	8	0.17
GreenPin B SB 1.5t	11	29	26.5	74	11	0.24
GreenPin B SB 2t	13.5	32	34	89	13	0.38
GreenPin B SB 3.25t	16	43	40	110	17	0.7
GreenPin B SB 4.75t	19	51	46	129	19	1
GreenPin B SB 6.5t	22	58	52	144	22	1.7
GreenPin B SB 8.5t	25	68	59	164	25	2.6
GreenPin B SB 9.5t	28	75	66	185	27	3.8
GreenPin B SB 12t	32	83	72	201	30	4.8
GreenPin B SB 13.5t	35	92	80	227	33	7
GreenPin B SB 17t	38	99	88	249	19	8.5
GreenPin B SB 25t	45	126	103	300	23	16
GreenPin B SB 35t	50	138	111	331	26	21
GreenPin B SB 42.5t	57	160	130	377	29	24.61
GreenPin B SB 55t	65	180	145	433	32	42
GreenPin B SB 85t	75	190	163	527	39	69
GreenPin B SB 120t	95	238	204	644	-	70

SpanSet do Brasil

Av. Dr. Jefferson Geraldo
Bruno, nº18 27.536-015 -
Jardim do Sol Resende - RJ
Brasil
Tel.: +55 (24) 3360 4595
marketing@spanset.com.br
www.spanset.com.br



Sujeito a mudanças técnicas. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta Ficha Técnica pode ser reproduzida em qualquer forma (impressão, fotocópia, microfilme ou qualquer outro processo) ou processada, duplicada ou distribuída usando sistemas eletrônicos sem a permissão por escrito da SpanSet. Esta Ficha de Dados Técnicos foi preparada com o devido cuidado; a SpanSet não aceita nenhuma responsabilidade por erros ou omissões. © SpanSet do Brasil

**SpanSet
Certified
Safety**

REFERÊNCIA PARA PEDIDO[Global Item Number/Local ERP Number SSBR]

Carga Limite de Trabalho (WLL)	GreenPin B SB 0.5t	GreenPin B SB 0.75t	GreenPin B SB 1t	GreenPin B SB 1.5t	GreenPin B SB 2t	GreenPin B SB 3.25t	GreenPin B SB 4.75t	GreenPin B SB 6.5t	GreenPin B SB 8.5t	GreenPin B SB 9.5t	GreenPin B SB 12t
0.5 t	2015287	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.75 t	-	2009156	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 t	-	-	2009157	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5 t	-	-	-	2009158	-	-	-	-	-	-	-
2 t	-	-	-	-	2009159	-	-	-	-	-	-
3.25 t	-	-	-	-	-	2009160	-	-	-	-	-
4.75 t	-	-	-	-	-	-	2009161	-	-	-	-
6.5 t	-	-	-	-	-	-	-	2009162	-	-	-
8.5 t	-	-	-	-	-	-	-	-	2009163	-	-
9.5 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2009164	-
12 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2002612
13.5 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42.5 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Carga Limite de Trabalho (WLL)	GreenPin B SB 13.5t	GreenPin B SB 17t	GreenPin B SB 25t	GreenPin B SB 35t	GreenPin B SB 42.5t	GreenPin B SB 55t	GreenPin B SB 85t	GreenPin B SB 120t
0.5 t	-	-	-	-	-	-	-	-
0.75 t	-	-	-	-	-	-	-	-
1 t	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5 t	-	-	-	-	-	-	-	-
2 t	-	-	-	-	-	-	-	-
3.25 t	-	-	-	-	-	-	-	-
4.75 t	-	-	-	-	-	-	-	-
6.5 t	-	-	-	-	-	-	-	-
8.5 t	-	-	-	-	-	-	-	-

SpanSet do Brasil

Av. Dr. Jefferson Geraldo
Bruno, nº18 27.536-015 -
Jardim do Sol Resende - RJ
Brasil
Tel.: +55 (24) 3360 4595
marketing@spanset.com.br
www.spanset.com.br



Sujeito a mudanças técnicas. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta Ficha Técnica pode ser reproduzida em qualquer forma (impressão, fotocópia, microfilme ou qualquer outro processo) ou processada, duplicada ou distribuída usando sistemas eletrônicos sem a permissão por escrito da SpanSet. Esta Ficha de Dados Técnicos foi preparada com o devido cuidado; a SpanSet não aceita nenhuma responsabilidade por erros ou omissões. © SpanSet do Brasil

**SpanSet
Certified
Safety**

Carga Limite de Trabalho (WLL)	GreenPin B SB 13.5t	GreenPin B SB 17t	GreenPin B SB 25t	GreenPin B SB 35t	GreenPin B SB 42.5t	GreenPin B SB 55t	GreenPin B SB 85t	GreenPin B SB 120t
9.5 t	-	-	-	-	-	-	-	-
12 t	-	-	-	-	-	-	-	-
13.5 t	2009165	-	-	-	-	-	-	-
17 t	-	2009166	-	-	-	-	-	-
25 t	-	-	2002613	-	-	-	-	-
35 t	-	-	-	2002614	-	-	-	-
42.5 t	-	-	-	-	2002615	-	-	-
55 t	-	-	-	-	-	2002616	-	-
85 t	-	-	-	-	-	-	2009167	-
120 t	-	-	-	-	-	-	-	2009168

- Normas EN 13889
- Material principal Aço
- Cor Prata
- Gama de temperaturas -40° C to + 200° C
- Gama de temperaturas -40 °F to 392 °F
- Unidade de embalagem (PU) Conteúdo 1

SpanSet do Brasil

Av. Dr. Jefferson Geraldo
Bruno, nº18 27.536-015 -
Jardim do Sol Resende - RJ
Brasil
Tel.: +55 (24) 3360 4595
marketing@spanset.com.br
www.spanset.com.br



Sujeito a mudanças técnicas. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta Ficha Técnica pode ser reproduzida em qualquer forma (impressão, fotocópia, microfilme ou qualquer outro processo) ou processada, duplicada ou distribuída usando sistemas eletrônicos sem a permissão por escrito da SpanSet. Esta Ficha de Dados Técnicos foi preparada com o devido cuidado; a SpanSet não aceita nenhuma responsabilidade por erros ou omissões. © SpanSet do Brasil

**SpanSet
Certified
Safety**