




MaXafe 5000/55

5000daN to 10000daN Lashing capacity webbing lashing strap, ideal for transverse and diagonal lashing of heavy vehicles and machines

Nome articolo breve	Tipo di ancoraggio	Capacità ancoraggio [daN]	Componente terminale ancoraggio	Peso netto [kg]
MaXafe LC5000/55 2pc 4m DJHS	Two-piece	5000	DJHS-50	4.70
MaXafe LC5000/55 2pc 4m DH	Two-piece	5000	DH-50	6.70
MaXafe LC10000/55 4m carlash DH	Carlash	10000	DH-50	10.60



ARTICOLO[Global Item Number/Local ERP Number SSIT]

Capacità ancoraggio	Componente terminale ancoraggio	4 m
5000 daN	 DJHS-50	2005986 L1825-2-G50-040
5000 daN	 DH-50	2005989 L1825-2-TG50-040
10000 daN	 DH-50	2005992 L1825-32-TG100-040

■ Rivestimento superficiale	Epoxy
■ Materiale nastro	Nastri ad alte prestazioni a bassa dilatazione <2%
■ Colore	Verde
■ Larghezza della fettuccia B [mm]	55 mm
■ Anti Belt Slip (ABS)	No
■ Tension Force Indicator (TFI)	No
■ Protezione dell'etichetta [y/n]	Si
■ Handle Type	Long Wide

SpanSet Italia Srl
Via Pietro Nenni, 13A
10036 Settimo TO
Italia
Tel.: +39 011 816
9744
info@spanset.it
www.spanset.it



Con riserva di modifiche tecniche. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa scheda tecnica può essere riprodotta in qualsiasi forma (stampa, fotocopia, microfilm o qualsiasi altro processo) o elaborata, duplicata o distribuita con sistemi elettronici senza il permesso scritto di SpanSet. Questa scheda tecnica è stata preparata con la dovuta attenzione; SpanSet non si assume alcuna responsabilità per errori o omissioni. © SpanSet Italia Srl - Italia

**SpanSet
Certified
Safety**

■ Packaging Unit (PU) Contenuto 1

