

Morse Gladiator

Morsa di sollevamento ad alte prestazioni e massima sicurezza – Per sollevamenti in qualsiasi direzione.

Nome articolo breve	WLL kg [kg]	WLL ton [t]	Larghezza apertura ganascia [mm]	For Material	A [mm]	B [mm]	C [mm]
3t AD Gladiator clamp	3000	3	35	Normal max.37HRC	30	203	96
3t AD-S Gladiator clamp	3000	3	35	Acciaio inox max.37HRC	30	203	96
3t AD-H Gladiator clamp	3000	3	35	Hard max.47HRC	30	203	96
6t AD Gladiator clamp	6000	6	50	Normal max.37HRC	38	275	125
6t AD-S Gladiator clamp	6000	6	50	Acciaio inox max.37HRC	38	275	125
6t AD-H Gladiator clamp	6000	6	50	Hard max.47HRC	38	275	125

Nome articolo breve	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	Peso netto [kg]	Colore
3t AD Gladiator clamp	126	62	263	32	80	3.6	Giallo
3t AD-S Gladiator clamp	126	62	263	32	80	3.6	Giallo
3t AD-H Gladiator clamp	126	62	263	32	80	3.6	Giallo
6t AD Gladiator clamp	172	65	335	57	126	9.7	Marrone
6t AD-S Gladiator clamp	172	65	335	57	126	9.7	Marrone
6t AD-H Gladiator clamp	172	65	335	57	126	9.7	Marrone



ARTICOLO[Global Item Number/Local ERP Number SSIT]

For Material	3 t	6 t
Normal max.37HRC	2020491 T-2020491	2020499 T-2020499
Acciaio inox max.37HRC	2020493 T-2020493	2020501 T-2020501
Hard max.47HRC	2020492 T-2020492	2020500 T-2020500

- Norme
- Materiale principale
- Intervallo di temperatura

EN 13155
Carbon Fibre Composite
-40°C/104°F - +80°C/176°F

SpanSet Italia Srl
Via Pietro Nenni, 13A
10036 Settimo TO
Italia
Tel.: +39 011 816
9744
info@spanset.it
www.spanset.it



Con riserva di modifiche tecniche. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa scheda tecnica può essere riprodotta in qualsiasi forma (stampa, fotocopia, microfilm o qualsiasi altro processo) o elaborata, duplicata o distribuita con sistemi elettronici senza il permesso scritto di SpanSet. Questa scheda tecnica è stata preparata con la dovuta attenzione; SpanSet non si assume alcuna responsabilità per errori o omissioni. © SpanSet Italia Srl - Italia

**SpanSet
Certified
Safety**

■ Packaging Unit (PU) Contenuto 1

