

Multi-Baugehänge

Je nach Bedürfnis einfach umdrehen. Für empfindliche Güter das Band, für raue, scharfkantige Güter die Kette. Standard 1,4m Kette, 4,2m Band. Gesamtlänge 6m

Artikel Name kurz	Öse	Haken-Komponente	L1 [m]	WLL t Winkel 0°-45° [t]	L2 [m]	WLL t Winkel 45°-60° [t]	Gurtband Breite B [mm]
4 end leg ProtectPlus Assembly Belt/Chain 2800 6m	Exoset ML w Flat Access 5.7t	Exoset Clevis Safety Hook 4t 10mm	4.2	2.5	1.4	2	50

Artikel Name kurz	Temperaturbereich	Verpackungseinheit (VPE) Inhalt
4 end leg ProtectPlus Assembly Belt/Chain 2800 6m	-40°C / +100°C	1





BESTELNUMMERN[Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

Länge L1	4 end leg ProtectPlus Assembly Belt/Chain 2800 6m
4.2 m	2009914 KBFX20506

■ Normen	EN 1492-1: 2000
■ Haken-Komponente	CRFX-10-10 G10 4t
■ Gurtband Breite B	50 mm
■ Temperaturbereich	-40°C / +100°C
■ Verpackungseinheit (VPE) Inhalt	1

SpanSet AG
Eichbühlstrasse 31
8618 Oetwil am See
Schweiz
+41 44 929 70 70
info@spanset.ch
www.spanset.ch



Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

**SpanSet
Certified
Safety**

