

MultiSet 2 braccia

Tiranti tessili a 2 braccia con componenti sostituibili e guaina protettiva tessile per una maggiore durata



Nome articolo breve	WLL kg [kg]	WLL ton [t]	Portata Singola Applicazione [kg]	WLL Single Direct Application [kg]	L1 [m]	L1 min. [m]	L1 max. [m]
MLS2 1400 EH/ C 1m	1400	1.4	1400.0	1000.0	1	1	10
MLS2 1400 EH/ C 2m	1400	1.4	1400.0	1000.0	2	1	10
MLS2 1400 EH/ C 3m	1400	1.4	1400.0	1000.0	3	1	10
MLS2 1400 EH/ C 4m	1400	1.4	1400.0	1000.0	4	1	10
MLS2 2800 EH/ C 1m	2800	2.8	2800.0	2000.0	1	1	10
MLS2 2800 EH/ C 2m	2800	2.8	2800.0	2000.0	2	1	10
MLS2 2800 EH/ C 3m	2800	2.8	2800.0	2000.0	3	1	10
MLS2 2800 EH/ C 4m	2800	2.8	2800.0	2000.0	4	1	10
MLS2 4200 EH/ C 1m	4200	4.2	4200.0	3000.0	1	1	20
MLS2 4200 EH/ C 2m	4200	4.2	4200.0	3000.0	2	1	20
MLS2 4200 EH/ C 3m	4200	4.2	4200.0	3000.0	3	1	20
MLS2 4200 EH/ C 4m	4200	4.2	4200.0	3000.0	4	1	20
MLS2 5600 EH/ C 1m	5600	5.6	5600.0	4000.0	1	0.38	20
MLS2 5600 EH/ C 2m	5600	5.6	5600.0	4000.0	2	0.38	20
MLS2 5600 EH/ C 3m	5600	5.6	5600.0	4000.0	3	0.38	20
MLS2 5600 EH/ C 4m	5600	5.6	5600.0	4000.0	4	0.38	20
MLS2 7000 EH/ C 1m	7000	7	7000.0	5000.0	1	0.38	20
MLS2 7000 EH/ C 2m	7000	7	7000.0	5000.0	2	0.38	20
MLS2 7000 EH/ C 3m	7000	7	7000.0	5000.0	3	0.38	20



Nome articolo breve	WLL kg [kg]	WLL ton [t]	Portata Singola Applicazione [kg]	WLL Single Direct Application [kg]	L1 [m]	L1 min. [m]	L1 max. [m]
MLS2 7000 EH/ C 4m	7000	7	7000.0	5000.0	4	0.38	20
MLS2 8400 EH/ C 1m	8400	8.4	8400.0	6000.0	1	1	20
MLS2 8400 EH/ C 2m	8400	8.4	8400.0	6000.0	2	1	20
MLS2 8400 EH/ C 3m	8400	8.4	8400.0	6000.0	3	1	20
MLS2 8400 EH/ C 4m	8400	8.4	8400.0	6000.0	4	1	20
MLS2 11200 EH/C 1m	11200	11.2	11200.0	8000.0	1	1	20
MLS2 11200 EH/C 2m	11200	11.2	11200.0	8000.0	2	1	20
MLS2 11200 EH/C 3m	11200	11.2	11200.0	8000.0	3	1	20
MLS2 11200 EH/C 4m	11200	11.2	11200.0	8000.0	4	1	20
MLS2 14000 EH/C 1m	14000	14	14000.0	10000.0	1	2	30
MLS2 14000 EH/C 2m	14000	14	14000.0	10000.0	2	2	30
MLS2 14000 EH/C 3m	14000	14	14000.0	10000.0	3	2	30
MLS2 14000 EH/C 4m	14000	14	14000.0	10000.0	4	2	30
MLS2 21000 EH/C 1m	21000	21	21000.0	15000.0	1	2	30
MLS2 21000 EH/C 2m	21000	21	21000.0	15000.0	2	2	30
MLS2 21000 EH/C 3m	21000	21	21000.0	15000.0	3	2	30
MLS2 21000 EH/C 4m	21000	21	21000.0	15000.0	4	2	30
MLS2 28000 EH/C 1m	28000	28	28000.0	20000.0	1	1	30
MLS2 28000 EH/C 2m	28000	28	28000.0	20000.0	2	1	30
MLS2 28000 EH/C 3m	28000	28	28000.0	20000.0	3	1	30



Nome articolo breve	WLL kg [kg]	WLL ton [t]	Portata Singola Applicazione [kg]	WLL Single Direct Application [kg]	L1 [m]	L1 min. [m]	L1 max. [m]
MLS2 28000 EH/C 4m	28000	28	28000.0	20000.0	4	1	30
MLS2 35000 EH/C 1m	35000	35	35000.0	25000.0	1	1	30
MLS2 35000 EH/C 2m	35000	35	35000.0	25000.0	2	1	30
MLS2 35000 EH/C 3m	35000	35	35000.0	25000.0	3	1	30
MLS2 35000 EH/C 4m	35000	35	35000.0	25000.0	4	1	30
MLS2 42000 EH/C 1m	42000	42	42000.0	30000.0	1	1	30
MLS2 42000 EH/C 2m	42000	42	42000.0	30000.0	2	1	30
MLS2 42000 EH/C 3m	42000	42	42000.0	30000.0	3	1	30
MLS2 42000 EH/C 4m	42000	42	42000.0	30000.0	4	1	30

Nome articolo breve	Peso al metro [kg]	Peso al metro [kg/m]
MLS2 1400 EH/C 1m	3.8	0.6
MLS2 1400 EH/C 2m	3.8	0.6
MLS2 1400 EH/C 3m	3.8	0.6
MLS2 1400 EH/C 4m	3.8	0.6
MLS2 2800 EH/C 1m	5.6	1
MLS2 2800 EH/C 2m	5.6	1
MLS2 2800 EH/C 3m	5.6	1
MLS2 2800 EH/C 4m	5.6	1
MLS2 4200 EH/C 1m	9	1.6
MLS2 4200 EH/C 2m	9	1.6
MLS2 4200 EH/C 3m	9	1.6
MLS2 4200 EH/C 4m	9	1.6
MLS2 5600 EH/C 1m	12.9	2
MLS2 5600 EH/C 2m	12.9	2
MLS2 5600 EH/C 3m	12.9	2



Nome articolo breve	Peso al metro [kg]	Peso al metro [kg/m]
MLS2 5600 EH/C 4m	12.9	2
MLS2 7000 EH/C 1m	13.3	2.2
MLS2 7000 EH/C 2m	13.3	2.2
MLS2 7000 EH/C 3m	13.3	2.2
MLS2 7000 EH/C 4m	13.3	2.2
MLS2 8400 EH/C 1m	22.9	2.8
MLS2 8400 EH/C 2m	22.9	2.8
MLS2 8400 EH/C 3m	22.9	2.8
MLS2 8400 EH/C 4m	22.9	2.8
MLS2 11200 EH/C 1m	24.9	3.6
MLS2 11200 EH/C 2m	24.9	3.6
MLS2 11200 EH/C 3m	24.9	3.6
MLS2 11200 EH/C 4m	24.9	3.6
MLS2 14000 EH/C 1m	40	5
MLS2 14000 EH/C 2m	40	5
MLS2 14000 EH/C 3m	40	5
MLS2 14000 EH/C 4m	40	5
MLS2 21000 EH/C 1m	69	7
MLS2 21000 EH/C 2m	69	7
MLS2 21000 EH/C 3m	69	7
MLS2 21000 EH/C 4m	69	7
MLS2 28000 EH/C 1m	108	10
MLS2 28000 EH/C 2m	108	10
MLS2 28000 EH/C 3m	108	10
MLS2 28000 EH/C 4m	108	10
MLS2 35000 EH/C 1m	143	12
MLS2 35000 EH/C 2m	143	12
MLS2 35000 EH/C 3m	143	12
MLS2 35000 EH/C 4m	143	12
MLS2 42000 EH/C 1m	156	16
MLS2 42000 EH/C 2m	156	16
MLS2 42000 EH/C 3m	156	16
MLS2 42000 EH/C 4m	156	16



ARTICOLO[Global Item Number/Local ERP Number SSIT]

WLL kg	1 m	2 m	3 m	4 m
1400 kg	2024703	2002860 E2030GOS-020	2003330 E2030GOS-030	2003331 E2030GOS-040
2800 kg	2024704	2002862 E2060GOS-020	2003332 E2060GOS-030	2003333 E2060GOS-040
4200 kg	2024705	2005924 E2090GOS-020	2005925 E2090GOS-030	2005926 E2090GOS-040
5600 kg	2024706	2002865 E2120GOS-020	2002866 E2120GOS-030	2003336 E2120GOS-040
7000 kg	2024707	2002868 E2150GOS-020	2003338 E2150GOS-030	2003339 E2150GOS-040
8400 kg	2024708	2002870 E2180GOS-020	2003340 E2180GOS-030	2003341 E2180GOS-040
11200 kg	2024709	2002872 E2240GOS-020	2003342 E2240GOS-030	2003343 E2240GOS-040
14000 kg	2024710	2002874 E2300GOS-020	2003344 E2300GOS-030	2003345 E2300GOS-040
21000 kg	2024711	2002876 E2450GOS-020	2003346 E2450GOS-030	2003347 E2450GOS-040
28000 kg	2024712	2002878	2003348	2003349
35000 kg	2024713	2002880	2003350	2003351
42000 kg	2024714	2002882	2003352	2003353

- **Norme** EN 1492-2
- **Materiale principale** Poliestere
- **Intervallo di temperatura** -40°C / +100°C
- **Packaging Unit (PU) Contenuto** 1

SpanSet Italia Srl
Via Pietro Nenni, 13A
10036 Settimo TO
Italia
Tel.: +39 011 816
9744
info@spanset.it
www.spanset.it



Con riserva di modifiche tecniche. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa scheda tecnica può essere riprodotta in qualsiasi forma (stampa, fotocopia, microfilm o qualsiasi altro processo) o elaborata, duplicata o distribuita con sistemi elettronici senza il permesso scritto di SpanSet. Questa scheda tecnica è stata preparata con la dovuta attenzione; SpanSet non si assume alcuna responsabilità per errori o omissioni. © SpanSet Italia Srl - Italia

**SpanSet
Certified
Safety**