

Pinça de elevação EXOSET®

A pinça perfeita para utilização profissional

Nome curto do item	CMU [t]	Abertura [mm]	For Material	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
0.5t EVU	0.5	0 - 16	Normal max.37HRC	39	209	134	40
0.5t EVU/H	0.5	0 - 16	Duro max.47HRC	39	209	134	40
0.5t EVU/S	0.5	0 - 16	Inox max.37HRC	39	209	134	40
1t EVU/H	1	0 - 20	Duro max.47HRC	39	22	145	52
1t EVU	1	0 - 20	Normal max.37HRC	39	237	145	52
1t EVU/S	1	0 - 20	Inox max.37HRC	39	237	145	52
2t EVU	2	0 - 35	Normal max.37HRC	68	375	209	76
2t EVU/H	2	0 - 35	Duro max.47HRC	68	375	209	76
2t EVU/S	2	0 - 35	Inox max.37HRC	68	375	209	76
3t EVU/H	3	0 - 40	Duro max.47HRC	73	446	262	101
3t EVU/S	3	0 - 40	Inox max.37HRC	73	446	262	101
3t EVU	3	0 - 40	Normal max.37HRC	73	446	262	101
5t EVU	5	0 - 40	Normal max.37HRC	73	446	262	101
5t EVU/H	5	0 - 40	Duro max.47HRC	73	446	262	101
5t EVU/S	5	0 - 40	Inox max.37HRC	73	446	262	101
6t EVU	6	0 - 50	Normal max.37HRC	80	549	327	131
6t EVU/H	6	0 - 50	Duro max.47HRC	80	549	327	131
6t EVU/S	6	0 - 50	Inox max.37HRC	80	549	327	131

Nome curto do item	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	J [mm]	Peso líquido [kg]
0.5t EVU	44	22	123	13	20	28	1.9
0.5t EVU/H	44	22	123	13	20	28	1.9
0.5t EVU/S	44	22	123	13	20	28	1.9
1t EVU/H	46	28	123	13	20	28	2.1
1t EVU	44	28	127	13	20	28	2.1
1t EVU/S	44	28	127	13	20	28	2.1
2t EVU	61	48	192	18	32	44	7.6
2t EVU/H	61	48	192	18	32	44	7.6
2t EVU/S	61	48	192	18	32	44	7.6
3t EVU/H	71	55	225	22	42	58	14.8



Nome curto do item	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	J [mm]	Peso líquido [kg]
3t EVU/S	71	55	225	22	42	58	14.8
3t EVU	71	55	225	22	42	62	14.8
5t EVU	71	55	225	22	42	62	16
5t EVU/H	71	55	225	22	42	62	16
5t EVU/S	71	55	225	22	42	62	16
6t EVU	97	59	280	37	42	62	24
6t EVU/H	97	59	280	37	42	62	24
6t EVU/S	97	59	280	37	42	62	24



NÚMEROS DE ORDEM[Global Item Number/Local ERP Number SSES]

CMU Vertical	For Material	Abertura	Abertura	0.5 t	1 t	2 t	3 t	5 t	6 t
1100 lbs	Normal max.37HRC	0 - 16 mm	0 - 0.63 in	2002421 HHC0EVU00501606	-	-	-	-	-
1100 lbs	Inox max.37HRC	0 - 16 mm	0 - 0.63 in	2012567 HHC0EVUS0501606	-	-	-	-	-
1100 lbs	Duro max.47HRC	0 - 16 mm	0 - 0.63 in	2012561 HHC0EVUH0501606	-	-	-	-	-
2204 lbs	Normal max.37HRC	0 - 20 mm	0 - 0.79 in	-	2002422 HHC1EVU01002006	-	-	-	-
2204 lbs	Inox max.37HRC	0 - 20 mm	0 - 0.79 in	-	2012568 HHC1EVUS1002006	-	-	-	-
2204 lbs	Duro max.47HRC	0 - 20 mm	0 - 0.79 in	-	2012562 HHC1EVUH1002006	-	-	-	-
4409 lbs	Normal max.37HRC	0 - 35 mm	0 - 1.38 in	-	-	2002423 HHC2EVU02003506	-	-	-
4409 lbs	Inox max.37HRC	0 - 35 mm	0 - 1.38 in	-	-	2012569 HHC2EVUS2003506	-	-	-
4409 lbs	Duro max.47HRC	0 - 35 mm	0 - 1.38 in	-	-	2012563 HHC2EVUH2003506	-	-	-
6613 lbs	Normal max.37HRC	0 - 40 mm	0 - 0.79 in	-	-	-	2002424 HHC3EVU03004006	-	-
6613 lbs	Inox max.37HRC	0 - 40 mm	0 - 1.57 in	-	-	-	2012570 HHC3EVUS3004006	-	-
6613 lbs	Duro max.47HRC	0 - 40 mm	0 - 1.57 in	-	-	-	2012564 HHC3EVUH3004006	-	-
11023 lbs	Normal max.37HRC	0 - 40 mm	0 - 1.57 in	-	-	-	-	2002425 HHC5EVU05004006	-
11023 lbs	Inox max.37HRC	0 - 40 mm	0 - 1.57 in	-	-	-	-	2012571 HHC5EVUS5004006	-
11023 lbs	Duro max.47HRC	0 - 40 mm	0 - 1.57 in	-	-	-	-	2012565 HHC5EVUH5004006	-
13227 lbs	Normal max.37HRC	0 - 50 mm	0 - 1.97 in	-	-	-	-	-	2002426 HHC6EVU06005006
13227 lbs	Inox max.37HRC	0 - 50 mm	0 - 1.97 in	-	-	-	-	-	2012572 HHC6EVUS6005006
13227 lbs	Duro max.47HRC	0 - 50 mm	0 - 1.97 in	-	-	-	-	-	2012566 HHC6EVUH6005006

■ Normas EN 13155 ASME B30.20 DNV GL

■ Unidade de embalagem (PU) Contém 1

SpanSet S.A
Pol.Ind. Nº 7 Alm. 6
Barrio de Agaraitz,
Villabona 20150
Espanha
+34 943 692 600
sse@spanset.es
www.spanset.pt



Sujeito a alterações técnicas. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta ficha técnica pode ser reproduzida, no todo ou em parte, por qualquer meio (impressão, fotocópia ou outro), nem pode ser processada, duplicada ou distribuída por sistemas electrónicos, sem a autorização escrita da SpanSet. Esta Ficha Técnica foi elaborada com o devido cuidado; a SpanSet não se responsabiliza por erros ou omissões. © SpanSet S.A

**SpanSet
Certified
Safety**